

## Videoqeydiyyatçı DS-7608NI-K2/8

Video yazıcı DS-7608NI-K2/8P POE ŞƏBƏKƏ RƏQƏMSAL VİDEO QEYD EDƏN HIKVISION

8 kanallı IP kamera girişlərinə qədər  
H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formatları  
2 kanallı@8 MP və ya 4 kanallı@4 MP və ya 8 kanallı@1080p dekodlaşdırma tutumuna qədər  
1 HDMI və 1 VGA interfeysi: hər iki interfeys müstəqil video çıxışını dəstəkləyir  
HDD bağlantısı üçün 2 SATA interfeysi (HDD üçün 10 TB-yə qədər tutum)  
80 Mbps-ə qədər daxil olan bant genişliyi  
8 Ethernet üzərindən güc (PoE) interfeysləri ilə qoşul və işlə

Kanal sayı	8 kanal
Növ	NVR
Məqapiksel	8 MP
Maksimum HDD sayı	2 HDD
Max HDD həcmi	8 TB



## Ətraflı

<b>Hərəkət Aşkarlanması 2.0</b>	
İnsan/Nəqliyyat Vasitəsi Təhlili	4-ch
<b>Video və Audio</b>	
IP Video Girişi	8-kanal
Daxil olan Bant Genişliyi	80Mbps
Çıxış Bant Genişliyi	80Mbps
HDMI Çıxışı	1-kanal, 4K(4096x2160)/30Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 2K(2560x1440)/60Hz,1920x 1080/60Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/ 60Hz,

	1280x720/60Hz
VGA çıxışı	1-ch, 1920 dəfə; 1080/60Hz, 1280 dəfə; 1024/60Hz, 1280 720/60 Hz
Video Çıxış Rejimi	HDMI/VGA eyni vaxtda çıxış
Səs Çıxışı	1-çizelgeli, RCA(Xətti, 1-K-Omega)
İki Yollu Səs	1-çizelgeli, RCA (2.0 Vp-p, 1-K-Omega)
<b>Dekodlaşdırma</b>	
Dekodlaşdırma Formatı	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Yazma Çözünürlüyü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Sinxron oxutma	8-ch
Dekodlaşdırma qabiliyyəti	1-ch@8MP(30 fps)/3-ch@4MP(30 fps)/6-ch@1080p(30 fps)
Yayım növü	Video, Video və Audio
Səs sıxılması	G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC,MP2L2
<b>Şəbəkə</b>	
Şəbəkə interfeysi	1 RJ-45 10/100 Özünəuyğunlaşdırıcı Ethernet interfeysi
Şəbəkə Protokolu	TCP/IP,DHCP,IPv4,IPv6,DNS,DDNS,NTP,RTSP, SADP,SMTP,SNMP,NFS,iSCSI,ISUP, UPnP,HTTP,HTTPS
Uzaqdan Bağlantı	32
<b>PoE</b>	
İnterfeys	8, RJ-45 10/100 Mbps öz-özünə uyğunlaşan Ethernet interfeysi
Güc	≤ 80W
Standart	IEEE 802.3af/at
<b>Simsiz Parametr</b>	
SIM/UIM Kart Yuvası	1 mikro SIM kart yuvası, arxa paneldə

SMA Anten İnterfeysi	14G interfeysi, anten modulu kabel uzunluđu: 3 m GPS antenası üçün 1 ANT interfeysi (GPS Santenna isteđe bađlıdır)
Simsiz Standart	GSM/EDGE: 850/900/1800MHz WCDMA:B1/B5/B8 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41
<b>Köməkçi İnterfeys</b>	
SATA	2 SATA interfeysi
Tutum	Hər disk üçün 8 TB-yə qədər tutum
USB İnterfeys	Ön panel: 1 dəfə; USB 2.0;Arxa panel: 1 dəfə; USB2.0
<b>Ümumi</b>	
Enerji təchizatı	48 VDC, 2.5 A
Sərfiyyat	≤ 15 W(HDD və PoE söndürülmədən)
İş temperaturu	-10 ±C ilə 55 arasında ≥C(14≥F-dən 131≥F-ə qədər)
İşləmə Rütubət	10%-dən 90%-ə qədər
Ölçü(E/D)	385/D/D 52 mm(15.2"/D/D 12.4"/D/D 2.0")
Çəki	≤ 3 kq (sərt disksiz, 6.6 funt)