

Videoqeydiyyatçı iDS-7204HUI-M1/S

Videoqeydiyyatçı iDS-7204HUI-M1/S 5mp AcuSense RƏQƏMSAL VİDEOQEYDAR HIKVISION

- 4 kanal və 1 HDD 1U AcuSense DVR
- Dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitəsi hədəf təsnifatı ilə yalançı siqnalizasiyanın azaldılması
- Səmərəli H.265 pro+ sıxılma texnologiyası
- 15 fps-də 8 MP lite-ə qədər, 12 fps-də 5 MP-ə qədər kodlaşdırma qabiliyyəti
- Adaptiv olaraq 5 siqnal girişi (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 8-ə qədər şəbəkə kamerası qoşula bilər.

Kanal sayı	4 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	8 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	10 TB



Hərəkət Aşkarlanması2.0	
İnsan/Nəqliyyat Vasitəsinin Təhlili	Dərin öyrənməyə əsaslanan hərəkət aşkarlanması2.0 bütün analoq kanallar üçün standart olaraq aktivdir, insanı və nəqliyyat vasitəsini təsnif edə bilər və səbəb olduğu yalan həyəcan siqnallarını son dərəcə azaldır. obyektlər yarpaqlar və işıqlar kimi; Obyekt və ya hadisə növü ilə sürətli axtarış;
Perimetr Qoruması	
İnsan/Nəqliyyat Vasitələrinin Təhlili	4-cü kanala qədər
Üz Aşkarlanması	

Üz Aşkarlanması və Çəkilməsi	Üzün şəkil aşkarlanması, üzün şəkil axtarışı
Yazı	
Video sıxılma	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Kodlaşdırma Çözünürlük	8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4 CIF/VGA/CIF
Kadr Tezliyi	Əsas axın: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8MP Lite@15 fps/3MP@18fps1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps(P)/30fps(N) *:8MP@8fps yalnız 1-ci kanal üçün mövcuddur, 8MP Lite p;yalnız 2-ci kanaldan 4-cü kanala qədər mövcuddur. Alt yayım: WD1/4CIF/CIF@25 kadr/saniyədə(P)/30 kadr/saniyədə(N)
Video Bitreyti	32 Kbps-dən 10Mbps-ə qədər
İkili axın	Dəstək
Axın növü	Video, Video və Audio
Səs sıxılması	G.711u
Səs bitreyti	64 Kbps
Video və Audio	
IP Video Girişi	2-çinli(6-çinliyə qədər) 8 MP-yə qədər Çözünürlük Təkmilləşdirilmiş IP rejimi aktivdir: 4-ch (8-ch-ə qədər), hər biri 4Mbps-ə qədər H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kameralarını dəstəkləyir
Analoq Video Girişi	4-ch BNC interfeysi (1.0Vp-p, 75 Omega); coa dəstəkləyən xitron bağlantısı
	HDMI: 1-çizelge, 2K(2560 1440)/60Hz, 1920 1080/60Hz, 1280 1024/60Hz, 1280 720/60Hz VGA: 1-çizel, 1920 dəfə;1080/60Hz,

HDMI çıxışı	1280 dəfə;1024/60Hz, 1280 dəfə;720/60Hz HDMI/VGA eyni vaxtda çıxış
CVBS Giriş	PAL/NTSC
CVBS Çıxış	1-çizel, BNC(1.0 Vp-p, 75 Ω), qətnamə: PAL: 704 576, NTSC: 704 480
Sinxron oxutma	4-kanal
HDTVI Girişi	8 MP(3840 dəfə;2160)@15 kadr/s,8 MP(3840 dəfə;2160)@12 kadr/s, 3K (2960x1665)@20fps, 5MP(2560fps;1944)@20fps,5MP(2560fps;1944)@12fps, 4MP(2560fps;1944) sp;1440)@30fps, 4 MP(2560 1440)@25fps, 3MP@18fps,1080p@30fps, 1080p@25fps,720p@30fps, 720p@25 fps
AHD Giriş	5 MP(2560 dəfə;1944)@20 fps,5 MP(2560 dəfə;1944)@12 fps, 4 MP(2560 dəfə;1440)@30 fps,4 MP(2560 dəfə; 1440)@25 kadr/s,1080p@30 kadr/s,1080p@25 kadr/s, 720p@30 kadr/s,720p@25 kadr/s
HDCVI Girişi	8 MP(3840 dəfə;2160)@15 kadr/s,8 MP(3840 dəfə;2160)@12 fps, 5 MP(2592 dəfə;1944)@20 fps,4 MP(2560 dəfə;1440)@30 fps, 4 MP(2560 dəfə;1440)@25 fps, 1080p@30 fps,1080p@25 fps, 720p@30fps, 720p@25fps
Səs çıxışı	1-ch, RCA(Xətti, 1KOmega)
Səs girişi	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1KOmega)
İkitərəfli Səs	1-ch, RCA(2.0) Vp-p, 1 KOMEGA)(ilk audio girişdən istifadə etməklə)
Şəbəkə	
Ümumi bant genişliyi	96Mbps

Şəbəkə Protokolu	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, ;NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Uzaqdan Bağlantı	32
Şəbəkə interfeysi	1, RJ45 10M/100M özünü uyğunlaşdıran Ethernet interfeysi
Köməkçi interfeys	
SATA	1 SATA interfeysi
Tutum	Hər disk üçün 10 TB-yə qədər tutum
Serial interfeys	RS-485(yarım duplex)
USB interfeys	Ön panel: 1 dəfə; USB 2.0 Arxa panel: 1 dəfə; USB 2.0
Signal Giriş/Çıxış	Yox
Ümumi	
Enerji Təchizatı	12 VDC
Sərfiyyat	≤10 W
İş Temperaturu	-10 ≥C ilə +55≥C (+14≥F ilə +131≥F)
İşləmə rütubəti	10% ilə 90% arasında
Ölçü(W D H)	315 242 dəfə 45 mm (12.4 dəfə 9.5 dəfə 1.8 düym)
Çəki	≤1.16 kq (2.6 funt)