

DS-7104HGHI-F1

Videoqeydiyyatçı DS-7104HGHI-F1 HD TVI R QƏMSAL VİDEOQAYDA AVTOMOBİLİ HIKVISION

- 4 kanal və 1 HDD mini ölçülü DVR
- H.264+ / H.264 video sıxılma
- 25/30 fps-də 1080p lite-ə qədər kodlaşdırma qabiliyyəti
- 5 signalın adaptiv girişi (HDTVİ/AHD/CVİ/CVBS/IP)
- 5-ə qədər şəbəkə kamerası qoşula bilər;

Kanal sayı	4 kanal
Növ	XVR
Meqapiksel	8 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	6 TB

**Ətraflı**

Video Sıxılma	H.264+/H.264
Kodlaşdırma qətnaməsi	1080p Lite rejimi aktivləşdirilmədikdə: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 1080p Lite rejimi aktivləşdirildikdə: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Video bit sürəti	32 Kbps - 4 Mbps
İkiqat axın	Dəstək
Axın növü	Video, Video və Audio
Səs sıxılması	G.711u
Səs bit sürəti	64 Kbps
IP video girişi	4 kanallıya qədər 960p qətnaməyə qədər H.264+/H.264 IP kameralarını dəstəkləyir

Analoq video girişi	4 kanallı BNC interfeysi (1.0 Vp-p, 75 ± Omega;), koaksitron bağlantısını dəstəkləyir
Turbo HD giriş	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
AHD girişi	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDCVI girişi	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS girişi	Dəstək
Səs giriş	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Səs çıxışı	1-ch, RCA (Xətti, 1 KΩ)
İki tərəfli audio	İlk audio girişini təkrar istifadə edin
Sinxron oxutma	4-ch
VGA/HDMI çıxışı	1-ch, 1920 x; 1080/60Hz, 1280 x; 1024/60Hz, 1280 x; 720/60Hz, 1024 x; 768/60Hz
Uzaqdan qoşulmalar	32
Şəbəkə protokolları	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Şəbəkə interfeysi	1, RJ45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet interfeys
SATA	SATA
Tutum	Hər disk üçün 6 TB-yə qədər tutum
Signal girişi/çıxışı	Yox
USB interfeysi	Arxa panel: 2 dəfə; USB 2.0
Enerji təchizatı	12 VDC
Sərfiyyat (HDD olmadan)	≤ 8 W
İş temperaturu	-10 ±C ilə 55 ±C (14 ±F ilə 131 ±F)
İş rütubəti	10%-dən 90%-ə qədər
Ölçülər (W ± D ± H)	200 ± 200 ± 45 mm (7.9 × 7.9 × 1.8 düym)
Çəkilər (HDD olmadan)	& 0.8 kq (1.8 funt)

Daytech.Az