

Videoqeydiyyatçı DS-7104HGHI-K1

Videoqeydiyyatçı DS-7104HGHI-K1 HD TVI RƏQƏMSAL VİDEOQEYDAR HIKVISION

- Hərəkət Aşkarlama 2.0-in dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitəsi hədəf təsnifatı
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video sıxılma
- HDTVİ/AHD/CVI/CVBS/IP video girişi
- Koaksial kabel vasitəsilə səs
- 5 kanallı IP kamera girişləri (2 MP-yə qədər)
- 1080p Lite@15 fps-ə qədər kodlaşdırma qabiliyyəti
- 720p HDTVİ siqnalı üçün maksimum 1200 m

Kanal sayı	4 kanal
Növ	XVR
Meqapiksel	2 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	4 TB



Ətraflı

Hərəkət Aşkarlanması2.0

İnsan/Nəqliyyat Vasitəsinin Təhlili

Dərin öyrənməyə əsaslanan hərəkət aşkarlanması2.0 bütün analoq kanallar üçün standart olaraq aktivdir,

insan və nəqliyyat vasitəsini təsnif edə bilər və yarpaqlar və işıqlar kimi obyektlərin yaratdığı yalan həyəcan siqnallarını olduqca azalda bilər;

Obyekt və ya hadisə növü üzrə sürətli axtarış dəstəklənir;

Yazı

Video sıxılma

H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Kodlaşdırma Çözünürlük	1080p axın girişi üçün: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF 720p axın girişi üçün: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF SD yayım girişi üçün: WD1/4CIF/VGA/CIF
Kadr Tezliyi	Əsas yayım: 1080p yayım girişi üçün: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps(P)/30 fps(N) 720p yayım girişi üçün: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@ 25fps (P)/30fps (N) SD yayım girişi üçün:WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) Alt yayım: 4CIF@15fps;CIF/QVGA@25fps(P)/30fps(N)
Video Bitreyti	32Kbps-dən 4Mbps-ə qədər
Strength eam Növü	Video, Video və Audio
Səs sıxılması	G.711u
Səs bitreyti	64 Kbps
Video və Audio	
IP Video Girişi	1-çinli(5-çinli) 1080p-yə qədər Çözünürlük H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kameralarını dəstəkləyir
Analoq Video Girişi	4-ch BNC interfeysi(1) .0 Vp-p,75 Ω), koaksitron bağlantısını dəstəkləyir
HDTVI Girişi	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
AHD Giriş	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDCVI Giriş	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CV BS Giriş	Dəstək
HDMI Çıxış	1-çizelge, 1920 dəfə; 1080/60Hz, 1280 dəfə; 1024/60Hz, 1280 dəfə; 720/60Hz
VGA Çıxışı	1-çizel, 1920-ci ildə 1080/60Hz, 1280-ci ildə 1024/60Hz, 1280-ci ildə 720/60Hz
Video Çıxış Rejimi	HDMI/VGA eyni vaxtda çıxışı

Səs Girişi	1-çizel RCA(2.0Vp-p, 1 KΩ) 4-kanallı koaksial kabel vasitəsilə
------------	---

yenidən istifadə edin

Səs çıxışı	1-kanallı, RCA (Xətti, 1-KΩ)
İkitərəfli Səs	Firstaudio girişini
Sinxron oxutma	4-kanallı
Şəbəkə	
Ümumi bant genişliyi	64 Mbps
Şəbəkə Protokolu	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTPS
Uzaqdan Bağlantı	32
Şəbəkə İnterfeysi	1, RJ45 10/100Mbps öz-özünə uyğunlaşan Ethernet interfeysi
Köməkçi İnterfeys	
SATA	1 SATA interfeysi
Tutum	Hər disk üçün 4 TB-yə qədər tutum
USB İnterfeys	Arxa panel: 2 dəfə USB2.0
Siqnal Girişi/Çıxışı	Yox
Ümumi	
Enerji Təchizatı	12 VDC, 1.5 A
Sərfiyyat	≤ 16 W(HDD olmadan)
İş Temperaturu	-10 °C -dən 55°C (14 ≥F-dən +31≥F-ə qədər
İşləmə rütubəti	10%-dən 90%-ə qədər
Ölçü(W D H D)	200 200 45 mm(7.9 7.9 × 1.8 düym)
Çəki	≤ 0.8 kq(sərt disksiz, 1.8 lb)

Daytech.Az