

Access Control DS-K1T804BMF

DS-K1T804BMF GİRİŞ NƏZARƏT TERMİNALININ HIKVISION

Giriş nəzarətinin və vaxta nəzarət funksiyasının integrasiya olunmuş idarə edilməsi
3000 barmaq izi, 3000 kart və 100.000 hadisə yaddaşı
Mifare1 kartı üçün quraşdırılmış kart oxuyucusu
TCP/TP və Wi-Fi vasitəsilə əlaqə
Wiegand interfeysini dəstəkləyir
Signal giriş və çıxış interfeysi
ISUP5.0□ISAPI



Sistem	
Əməliyyat sistemi	Linux
Ekran	
Ölçü	2.4 düym
Çözünürlük	320 dəfə;240
Növ	LCD-TFT ekran
Səs	

Səs çıxışı	1 səsgücləndirici, 1 səsgücləndirici
Şəbəkə	
Simli şəbəkə	TCP/IP, 10/100Mbps, öz-özünə uyğunlaşa bilən
Wi-Fi	Dəstək
İnterfeys	
Şəbəkə interfeysi	1
Wiegand	1
Çıxışı kilidləyin	1
Çıxış düyməsi	1
Qapı kontakt girişi	1
IO girişi	1
IO çıxışı	1
TAMPER	1
USB	1
Tutum	
Kart tutumu	3000
Barmaq izi tutumu	3000
Hadisə tutumu	100.000
Doğrulama	
Kart növü	Mifare1 kart
Kart oxuma məsafəsi	0-dan 4.5 sm-ə qədər
Kart oxuma müddəti	
Barmaq izi modulu	Optik barmaq izi modulu
Barmaq izi müqayisə rejimi	1: 1 və 1:N

Barmaq izi tanınma müddəti	<1s
Barmaq izi Yanlış Qəbul Dərəcəsi (FAR)	&0.001%
Barmaq izi Yanlış Rədd Dərəcəsi (FRR)	&0.01 %
Ümumi	
Göstərici	Güc/status(qırmızı/yaşıl)
Enerji təchizatı	12 VDC/1 A
İş temperaturu	-10 °C -ə qədər ⅓+55°C(14°F-dən +131°F-ə qədər)
İşləmə rütubəti	10%-dən 90%-ə qədər (kondensasiyasız)
Ölçülər	205 mm-dən 76.5 mm-ə qədər 37 mm (8.07" 3.01" 1.46")
Quraşdırma	Səth montajı
Dil	İngilis, Vyetnam, Braziliya Portuqal, İspan, Fransız, İtalyan, Ərəb, Tay, Türk, İndoneziya və Ukrayna dillərində