

Domofon DS-KH6320-WTE1 White

DS-KH6320-WTE1 Ag IP VIDEO İTERKOM HIKVISION

- 1024 × 600 qətnaməli 7 düymlük TFT sensor ekran
- Rahat Hik-Connect APP Mobil İdarəetmə
- Zəngləri qəbul edin, qapını açın və uzaqdan canlı görüntüləyin
- Kompüter olmadan istifadəsi asandır
- Sürətli quraşdırma üçün asan sehrbaz
- Bütün sistemi bir sensor ekranda konfiqurasiya edin
- Qapı stansiyasının və ictimai yerlərdəki kameraların canlı görünüşü
- Qapalı stansiyadan cavab olmadıqda səsli mesajları dəstəkləyin
- Siqnalizasiya sistemi ilə əlaqə quraraq siqnalizasiya qəbul edin və vaxtında idarə etmək üçün mərkəzə bildirin

Bağlantı tipi	IP
Cihaz	Monitor
Yaddaş	SD Card
Material	Plastik



Sistem parametrləri	
Əməliyyat sistemi	Linux
ROM	32MB
RAM	128MB
Prosesor	Daxil edilmiş yüksək performanslı prosessor
Ekran parametrləri	

Ekran ölçüsü	7 düym
Əməliyyat metodu	Tutumlu sensor ekran
Növ	Rəngarəng TFT
Çözünürlük	1024 dəfə;600
Video parametrləri	
Linza	/
Çözünürlük	/
Geniş dinamik diapazon(WDR)	/
Video sıxılma standartı	/
Səs parametrləri	
Səs girişi	1 daxili çoxistiqamətli mikrofon
Səs sıxılma standartı	G.711U/G.711A
Səs çıxışı	1 daxili səsgücləndirici
Səs sıxılma bitreyti	64 Kbps
Səs keyfiyyəti	Səs-küyün azaldılması və əks-sədanın ləğvi
Səs tənzimlənməsi	Tənzimlənən
Tutum	
Mesaj tutumu	TF kart daxiletməsi ted: 200 çəkilmiş şəkil, 200 siqnal qeydi Olmadan TF kartı: şəkil yaddaşı üçün 2 MB RAM; Yaddaş nömrəsi şəkil ölçüsünə, 200 siqnal qeydinə görə müəyyən edilir
Bildiriş tutumu	200
Əlaqəli qapalı genişləndirmələr tutumun	16
Əlaqəli qapalı telefon tutumu	17
Əlaqəli şəbəkə kamerasının tutumu	16

Şəbəkə parametrləri	
Şəbəkə protokolu	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2.4 GHz, I IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Cihaz interfeysləri	
Signal girişi	8
Şəbəkə interfeysi	1 RJ-45 10/100 Özünəuyğunlaşdırıcı
TAMPER	
RS-485	1 RS-485(Yarım duplex)
USB	/
TF kart	TF kartını dəstəkləyin, 128G-yə qədər
Signal çıxışı	2
Kilid idarəetməsi	2 rele, Maks. 30 VDC 0.3 A
Ümumi	
Düymə	/
Quraşdırma	Səth montajı
Göstərici	/
Çəki	Xalis çəki: 355 q(0.8 funt) Ümumi çəki: 683 q(1.5 funt)
Qoruyucu səviyyə	/
İş temperaturu	-10 ±C 55°C-yə qədər (14°F-dən 131°F-yə qədər)
İş rütubəti	10%-dən 90%-ə qədər (kondensasiyasız)
Ölçü (W D D)	200 mm &dəfə;140 mm 15.1 mm (7.9" 5.5" 0.6")

Batareya	/
Tətbiq mühiti	Daxili
Enerji istehlakı	≤ 5 W