

HAC-HDW1200TRQP-0280B

- Sensor: 1/2.7" CMOS
- 1080P-də 30 fps-ə qədər
- Sürətli quraşdırma vaxta qənaət edir
- Dəyişdirilə bilən CVI/CVBS/AHD/TVI çıxışları
- 2.8 mm əsas linza
- Maksimum 60 m İQ diapazonu, Ağıllı İQ
- IP67, DC 12V

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	60 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	DH-HAC-HDW1200TRQP-0280B
Kamera	
Matris	1/2,7" CMOS 2MP
Effektiv piksellərin sayı	1920(V) × 1080(H)
Kadr tezliyi	1080p-də 25 fps
Sinxronizasiya	Daxili
Minimum işıqlandırma	F1.9-da 0.02 Lux
Video çıxışı	BNC (HDCVI)
Kamera xüsusiyyətləri	

IR LED	25 m, Smart IR texnologiyası
Gündüz / Gecə	Avtomatik (IR kəsmə filtri ilə) / Rəngli / B/W
Səs-küyün azaldılması	2D
Obyektiv	
Tip	Sabit
Fokus uzunluğu	2.8 mm
Baxış bucağı	H: 84°
Montaj növü	M12
Qoruma	
Qoruma dərəcəsi	IP50
Elektrik xassələri	
Enerji təchizatı	12V DC
Enerji istehlakı	Maks. 2.6 W
Ötürmə məsafəsi	75–3 koaksial kabel ilə 800 m-dən çox
Şərait	
İş temperaturu / rütubət	-30°C – +60°C / ≤95% nisbi rütubət (kondensasiya olunmayan)
Ümumi məlumat	
Material	Plastik
Ölçülər	F97.1 mm × 93 mm
Çəki	0,17 kg