

HAC-HFW1200DP-0360B-S6

HAC-HFW1200DP-0360B-S6 2MP IR HDCVI Sabit fokuslu güllə kamerası

- Maksimum. 30 fps@1080p.
- Ağıllı IR işıqlandırması.
- 80 m işıqlandırma məsafəsi.
- Super Uyğunlaşma.
- 3.6 mm sabit linza (6 mm isteğe bağlıdır).
- CVI/CVBS/AHD/TVI dəyişdirilə bilən.
- IP67, 12 VDC.

Növ	Analoq
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	80 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Kamera	
Görüntü Sensoru	2 MP CMOS
Maksimum Həllolma	1920 (Ü) × 1080 (Ş)
Skan Sistemi	Progressiv
Elektron Şüter Sürəti	PAL: 1/25 s-1/100000 s NTSC: 1/30 s-1/100000 s
Minimum İşıqlandırma	0.01 lux@F2.0 (Rəng, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (Qara/Ağ, 30 IRE) 0 lux (İlluminator açıq)
Səs-Küy Nisbəti	>65 dB

İşıqlandırma Məsafəsi	80 m (262.47 ft)				
İlluminator On/Off Nəzarət	Avtomatik				
İlluminator Sayı	2 (IR işıq)				
Bucağın Tənzimlənməsi	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Rotate: 0°-360°				
Lens					
Lens Tipi	Sabit fokuslu				
Lens Montajı	M12				
Fokal Məsafə	3.6 mm; 6 mm				
Maksimum Apertura	F2.0				
Baxış Sahəsi	3.6 mm: Ü: 83°; Ş: 48°; D: 104°				
İris Nəzarəti	Sabit				
Minimum Fokus Məsafəsi	3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft)				
DORI Məsafəsi	Lens	Aşkarlama	İzləmə	Tanıma	Şəxsiyyət
	3.6 mm	50.9 m (166.99 ft)	20.3 m (66.60 ft)	10.2 m (33.46 ft)	5.1 m (16.73 ft)
Video					
Video Kadr Sürəti	CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H				
Həllolma	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)				
Gündüz/Gecə	Avtomatik(ICR)/Rəng/Qara-Ağ				
BLC	BLC; HLC; DWDR				
WDR	DWDR				
Ağ Balans	Avtomatik; Sahə üzrə ağ balans				
Qazanc Nəzarəti	Avtomatik				

Səs-Küy Azaldılması	3D NR
İşıqlandırma Rejimi	Ağıllı IR
Güzgü	Bəli
Gizlilik Maskası	Off/On (8 sahə, düzbucaqlı)
Sertifikat	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Port	
Video Çıxış	CVI/TVI/AHD/CVBS video çıxışı, bir BNC portu ilə
Güc	
Güc Təchizatı	12 VDC ± 30%
Güc İstehlakı	Maks 4.7 W (12 VDC, IR açıq)
Ətraf Mühit	
İşləmə Temperaturu	-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F)
İşləmə Rütubəti	<95% (RH), kondensasiya yoxdur
Saxlama Temperaturu	-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F)
Saxlama Rütubəti	<95% (RH), kondensasiya yoxdur
Mühafizə	IP67
Struktur	
Korpus Materialı	Plastik günəş qalxanı + metal gövdə
Məhsul Ölçüləri	241.8 mm × 90.4 mm × 90.4 mm (9.52" × 3.56" × 3.56")
Net Çəki	0.60 kg (1.32 lb)
Brutto Çəki	0.79 kg (1.74 lb)
Quraşdırma	Divar montajı; tavan montajı; dik dayaq montajı

