

IPC-HDW2549TP-S-IL-0280B

DH-IPC-HDW2549TP-S-IL-0280B 5MP 30M Mikrofonlu Tam Rəngli Mikrofon İQ Göz Kölgəsi Kamerası

- 5-MP 1/2.7" CMOS görüntü sensoru, aşağı parlaqlıq və yüksək dəqiqlikli görüntü
- Maksimum 5 MP (2960 × 1668) @20 fps çıxışı və 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps dəstəkləyir
- H.265 kodek, yüksək sıxılma sürəti, ultra aşağı bit sürəti
- ROI, SMART H.264+/H.265+, çevik kodlaşdırma, müxtəlif bant genişliyi və saxlama mühitlərinə tətbiq olunur

Növ	IP
Məqapiksel	5 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Kamera	
Şəkil Sensoru	1/2.7" CMOS
Maks. Həllolma	2960 (Ü) × 1668 (Ş)
ROM	128 MB
RAM	256 MB
Skan Sistemi	Proqressiv
Elektron Şəffaflıq Sürəti	Avto/Manual 1/3 s–1/100,000 s
Min. İşıqlanma	0.007 Lux@F1.6(Rəng,30IRE) 0.0007 Lux@F1.6(Qara-Ağ,30IRE) 0 lux (İşıqlandırıcı aktivdir)

S/N Nisbəti	>56 dB				
İşıqlanma Uzaqlığı	30 m (98.43 ft) (IR); 30 m (98.43 ft) (İsti işıq)				
İşıqlandırıcı On/Off Nəzarət	Avto; Manual				
İşıqlandırıcı Sayı	1 (IR LED); 1 (İsti işıq)				
Pan/Tilt/Dönmə Bucağı	Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Dönmə: 0°–360°				
Lens					
Lens Növü	Sabit fokuslu				
Lens Montajı	M12				
Fokal Uzunluğu	2.8 mm				
Maks. Açıq Diafraqma	F1.6				
Baxış Sahəsi	2.8 mm: Ü: 111°; Ş: 58°; D: 132°				
İris Nəzarəti	Sabit				
Ən Yaxın Fokus Uzaqlığı	2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft)				
DORI Uzaqlığı	Lens	Aşkarlama	Müşahidə	Tanıma	Şəxsiyyəti müəyyən etmək
	2.8 mm	63.6 m (208.66 ft)	25.4 m (83.33 ft)	12.7 m (41.67 ft)	6.4 m (21.00 ft)
İntellektual Xüsusiyyətlər					
IVS (Perimetr Mühafizəsi)	İstismar, tripwire (hər iki funksiya avtomobil və insanın təsnifatını və dəqiq aşkarlanmasını dəstəkləyir)				
Ağıllı Axtarış	Smart NVR ilə birlikdə işləyərək, hadisələrin dəqiq çıxarılması və videolarla birləşdirilməsini həyata keçirir				
Video					
Video Sıxışdırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnız alt axın üçün dəstək)				
Ağıllı Codec	Smart H.265+; Smart H.264+				
Video Çərçivə Sürəti	Əsas axın: 2960 × 1668@(1-20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps) Alt axın: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps)				

	*Yuxarıdakı dəyərlər hər axının maksimal çərçivə sürətləridir; çoxlu axınlar üçün dəyərlər ümumi kodlama qabiliyyətinə uyğun olacaq.
Axın İmkanı	2 axın
Həllolma	2960 × 1668; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Rate Nəzarət	CBR/VBR
Video Bit Rate	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
Gündüz/Gecə	Avto(ICR)/Rəng/Qara-Ağ
BLC	Bəli
HLC	Bəli
WDR	120 dB
Ağ Balansı	Avto; təbii; küçə lampası; açıq hava; manual; regional xüsusi
Gain Nəzarəti	Avto; Manual
Səs-küy Azaltma	3D NR
Hərəkət Aşkarlanması	OFF/ON (4 sahə, düzbucaqlı)
Maraqlı Sahə (RoI)	Bəli (4 sahə)
Ağıllı İşıqlanma	Bəli
Şəkil Döndürmə	0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 həllolma və aşağısında 90°/270° dəstəklənir)
Güzgü	Bəli
Məxfilik Maskası	4 sahə
Audio	
Daxili Mikrofon	Bəli
Audio Sıxıdırma	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Alarm	
Alarm Hadisələri	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; şəbəkə bağlantısı kəsilib; IP konflikti; qanunsuz giriş; hərəkət aşkarlanması; video pozuntusu; tripwire; istismar; audio aşkarlanması; gərginlik aşkarlanması; SMD; təhlükəsizlik istisnası

Şəbəkə	
Şəbəkə Portu	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK və API	Bəli
Şəbəkə Protokolu	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Uyğunluq	ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone
İstifadəçi/Host	20 (Ümumi bant genişliyi: 48 M)
Yaddaş	FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB); NAS
Brauzer	IE Chrome Firefox
İdarəetmə Proqramı	Smart PSS; DSS; DMSS
Mobil Müştəri	iOS; Android
Kiber Təhlükəsizlik	Konfigurasiya şifrələmə; etibarlı icra; Digest; təhlükəsizlik jurnal qeydləri; WSSE; hesab kilidi; syslog; video şifrələmə; 802.1x; IP/MAC filtrləmə; HTTPS; etibarlı yeniləmə; etibarlı boot; firmware şifrələmə; X.509 sertifikatının yaradılması və idxalı
Sertifikat	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluğu Direktivi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Enerji	
Enerji Təchizatı	12 VDC/PoE (802.3af)
Enerji İstismarı	Əsas: 2.2 W (12 VDC); 2.9 W (PoE) Maks. (H.265+ max. həllolma + max. axın+ WDR + isti işıq intensivliyi + IVS): 4.6 W (12 VDC); 5.4 W (PoE)
Ətraf Mühit	
İşləmə Temperaturu	-40 °C-dən +60 °C-dək (-40 °F-dən +140 °F-dək)
İşləmə Rütubəti	≤95%
Saxlama Temperaturu	-40 °C-dən +60 °C-dək (-40 °F-dən +140 °F-dək)
Saxlama Rütubəti	≤95%

Mühafizə	IP67
Struktur	
Korpus Materialı	Daxili nüvə: Metal Qapaq: Plastik
Məhsul Ölçüləri	100.9 mm × Ø109.9 mm (3.97" × Ø4.33")
Xalis Çəki	0.38 kg (0.84 lb)
Brutto Çəki	0.52 kg (1.15 lb)
