

HAC-HDW1200TP-Z-A-2712-S6

DH-HAC-HDW1200TP-Z-A-2712S6 2MP 60M IR Göz Altı Kamerası

- 2 meqapikselli HDCVI video kamera
- Piksellər: 1920 × 1080
- IR=60m
- f=2.7 - 12 mm
- 1080P (1920 × 1080)
- BLC / HLC / DWDR
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Motorlu
Fokus	2.7-12 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	60 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	HAC-HDW1200TP-Z-A-2712-S6
Kamera	
Matris	1 / 2,7" CMOS
Effektiv piksellər	1920 × 1080
Skənləmə sistemi	Proqressiv
Elektron şutter sürəti	PAL: 1 / 25s - 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s - 1 / 100000s

Signal-səs nisbəti	>65 dB				
Minimum işıqlandırma	60 m (196.9 ft)				
IR idarəetməsi Açıq / Sönülü	Avtomatik / Əl ilə				
IR LED-lər	2				
Pan / Tilt / Fırlanma diapazonu	Pan: 0° - 360° Tilt: 0° - 78° Fırlanma: 0° - 360°				
Linza					
Linza tipi	Motorlu varifokal				
Avtomatik fokus	Xeyr				
Fokus məsafəsi	2.7 mm - 12 mm				
Maks. diafraqma	F1.7				
Baxış bucağı	105.9° ~ 33.4°				
IR tipi	Sabit				
Minimum fokus məsafəsi	1.2 m (3.9 ft)				
DOPE məsafəsi	Linza	Aşkarlama	Müşahidə	Tanıma	Identifikasiya
	2.7 mm	49.7 m (163.1 ft)	19.9 m (65.3 ft)	9.9 m (32.5 ft)	5 m (16.4 ft)
Video					
Kadr tezliyi	CVI: 1080P 25 / 30fps; 720P 25 / 30fps; 720P 50 / 60fps; AHD: 1080P 25 / 30fps; 720P 25 / 30fps; TVI: 1080P 25 / 30fps; 720P 25 / 30fps; 720P 50 / 60fps; CVBS: 960H				
Görüntü icazəsi	1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576 / 960 × 480)				
Gündüz / Gecə	ICR ilə avtomatik keçid				
BLC	BLC / HLC / DWDR				
WDR	DWDR				

Ağ balans	Avtomatik / Əl ilə
Güc nəzarəti	Avtomatik / Əl ilə
Səs-küyün azaldılması	2D NR
Ağıllı IR	Var
Dumanın qarşısının alınması	Var
Ekran	Sönülü / Açıq
Məxfilik maskası	Sönülü / Açıq (8 zona, düzbucaqlı)
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC, Part 15, Subsection B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Portlar	
Audio çıxış	Tək kanallı daxili mikrofon
Video çıxış	Tək BNC portu vasitəsilə CVI / TVI / AHD / CVBS video çıxış seçimləri
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67
Mühit	
İşləmə temperaturu	-30 °C - +60 °C (-22 °F - 140 °F); <95% (kondensasiyasız)
Saxlama temperaturu	-30 °C - +60 °C (-22 °F - 140 °F); <95% (kondensasiyasız)
Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	12V ±30% DC
Enerji sərfiyyatı	Maks. 8.2 W (DC12V, IR açıq)
Ümumi məlumat	

Korpus	Alüminium
Montaj növü	φ14
Ölçülər	Φ122 mm × 104.8 mm (Φ4.80" × 4.13")
Xalis çəki	0.57 kg (1.26 lb)
Brutto çəki	0.72 kg (1.59 lb)

Daytech.Az