

DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B-S2

DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B-S2 2MP 30M Vandaldan qorunan İQ Günbəz Kamerası

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün hazırlanmış 2 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 1920 × 1080
- f=2.8 mm
- IR=30m
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Model	IPC-HDBW2231FP-AS-0280B-S2
Texniki məlumat	
Matrisa	1/2.8" 2 MP Progressiv Scan CMOS
Effektiv piksel	1920 × 1080
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Skan sistemi	Progressiv

Elektron şüter sürəti	Avtomatik / Manual 1/3 saniyə – 1/100000			
Minimum işıq	0.002 Lux F1.6			
Səs-küy nisbəti	> 56 dB			
IR məsafəsi	30 m			
IR Nəzarət On / Off	Avtomatik / Manual			
IR LED-lər	8			
Pan / Tilt / Rotate sahəsi	Pan: -30° - 30° Tilt: 0° - 80° Rotate: 0° - 360°			
Lens				
Lens tipi	Sabit			
Fokal məsafə	2.8 mm			
Maksimum apertura	F1.6			
Baxış bucağı	Üfüqi:106°; Şaquli:56°; Diaqonal:126°			
IR tipi	Sabit			
Minimum fokus məsafəsi	0.6 m			
DOPE məsafəsi				
Detection	Notification	Speech recognition	Identification	
56.0 m	22.4 m	11.2 m	5.6 m	
Ağıllı hadisələr				
Video sıxışdırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axın üçün)			
Ağıllı Codec	Smart H.265+ / Smart H.264+			
Video kadr sürəti	Əsas axın: 1920 × 1080 (1fps – 25/30 fps) Əlavə axın: 704 × 576 (1fps-25/30 fps) 704 × 480 (1fps-25/30 fps)			
Axın imkanları	2 axın			
İcazə	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)			

Kodlayıcı idarəsi	CBR / VBR
Bit sürəti	H.264:32 kbps – 6144 kbps H.265:12 kbps – 6144 kbps
Gündüz / Gecə	Avtomatik (ICR) / Rəng / B / W
BLC	Var
HLC	Var
WDR	120 dB
Balans	Avtomatik / Təbii / Küçə lampası / Əl ilə / Regional
Qazanc nəzarəti	Avtomatik / Manual
Səs-küy azaldılması	3D NR
Hərəkət aşkarlanması	Off / On (4 zona, düzbucaqlı)
Diqqət sahəsi (RoI)	Bəli (4 zona)
Ağıllı işıqlandırma	Var
Kadri fırlat	0° / 90° / 180° / 270° (1080p və aşağı dəstək)
Display	Var
Gizlilik maskası	4 Zona
Audio	
Quraşdırılmış mikrofon	Var
Audio sıxışdırma	G.711a; G.711Mu; G.726
Şəbəkə	
Şəbəkə	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
SDK və API	Var
Kiber təhlükəsizlik	Video şifrələmə; Firmware şifrələmə; Konfigurasiya şifrələmə; Digest; VSE; Hesab bloklama; Təhlükəsizlik jurnalı; IP/MAC filtr; X.509 Sertifikat yaratma və idxal; Sistem jurnalı; HTTPS; 802.1x; Trusted Download / Execution / Update
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;

	QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Uyğunluq	ONVIF (Profile S / G / T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
İstifadəçi / Host	20
Saxlama	FTP; SFTP; Micro SD Card (256 GB-ə qədər); NAS
Brauzer	IE / Chrome / Firefox
İdarə proqramı	Smart PSS, DSS, DMSS
Smartfonlar	iOS / Android
Portlar	
Audio Giriş	1 kanal (RCA)
Audio Çıxış	1 kanal (RCA)
Alarm Giriş	1 Giriş: 5 mA 3-5V DC
Alarm Çıxış	1 Çıxış: 300 mA 12 VDC
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67; IK10
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD:EN62368-1 CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU CSA C22.2 No.60950-1-07
Ətraf mühit	
İşləmə temperaturu	-40°C ~ +60°C / ≤ 95% RH
Saxlama temperaturu	-40°C ~ +60°C
Elektrik xüsusiyyətləri	
Güc təchizatı	12V DC / PoE
Ümumi məlumat	
Korpo	Metal
Rəng	Ağ

Montaj növü	M12
Ölçülər	55mm x Ø108.9mm
Net çəkisi	0.38 kg
Brutto çəkisi	0.52 kg
