

IPC-HDPW1230R1P-0280B-S5

DH-IPC-HDPW1230R1P-0280B-S5 2MP 30M Plastik İQ Günbəz Kamerası

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 2 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 1920 × 1080
- İQ=30 m
- F=2.8 mm
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Model	IPC-HDPW1230R1P-0280B-S5
Kamera	
Matrisa	1/2.8" 2 MP CMOS
Effektiv piksel	1920 × 1080
ROM	16 MB
RAM	64 MB
Skan Sistemi	Proqressiv

Elektron Şəffaflıq Sürəti	Avto / Manual 1/3 s – 1/100000 s			
Minimum Işıqlanma	0.01 Lux F2.0			
Səs / Səs-küy Nisbəti	>56 dB			
IR Uzaqlığı	20 m			
IR Nəzarət (On/Off)	Avto / Manual			
IR LED-lər	1			
Pan/Tilt/Dönmə Bucağı	Pan: 0°–355° Tilt: 0°–75° Dönmə: 0°–355°			
Lens				
Lens Növü	Sabit			
Fokal Uzunluğu	2.8 mm			
Maks. Diafraqma	F2.0			
Baxış Bucağı	Üfüqi: 102°; Şaquli: 54°; Diaqonal: 120°			
IR Nəzarət	Sabit			
Ən Yaxın Fokus Uzaqlığı	0.5 m (1.6 ft)			
DORI Uzaqlığı	Detect (Aşkarlama)	Observe (Müşahidə)	Recognize (Tanıma)	Identify (Şəxsiyyəti müəyyən etmək)
	37.3 m (122.4 ft)	14.9 m (48.9 ft)	7.5 m (24.6 ft)	3.7 m (12.1 ft)
Video				
Video Sıxışdırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnız opsional alt axın dəstəklənir)			
Ağıllı Codec	Smart H.265+ / Smart H.264+			
Video Çərçivə Sürəti	Əsas axın: 1920 × 1080 (1-25/30 fps) Alt axın: 704 × 576 (1-25 fps) 704 × 480 (1-30 fps)			
Axın İmkani	2 axın			
Həllolma	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240)			

Bit Rate Nəzarət	CBR / VBR
Video Bit Rate	H.264: 32 kbps – 6144 kbps H.265: 12 kbps – 6400 kbps
Gündüz / Gecə	Avto (IR) / Rəng / Qara-Ağ
BLC	Bəli
HLC	Bəli
WDR	DWDR
Ağ Balansı	Avto / Təbii / Küçə Lampası / Açıq Hava / Manual / Regional
Gain Nəzarəti	Avto / Manual
Səs-küy Azaltma	3D NR
Hərəkət Aşkarlanması	Off / On (4 sahə, düzbucaqlı)
Maraqlı Sahə (RoI)	Bəli (4 sahə)
Ağıllı İşıqlanma	Bəli
Şəkil Döndürmə	0° / 90° / 180° / 270° (1080p və aşağı həllolmada 90°/270° dəstəklənir)
Güzgü / Display	Bəli
Məxfilik Maskası	4 sahə
Alarm	
Hadisələr	Şəbəkə kəsilməsi; IP konflikti; Qanunsuz giriş; Hərəkət aşkarlanması; Video pozuntusu; Təhlükəsizlik istisnası
Şəbəkə	
Port	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK və API	Bəli
Kiber Təhlükəsizlik	Video şifrələmə; Konfigurasiya şifrələmə; Digest; WSSE; Hesab kilidi; Təhlükəsizlik jurnal qeydləri; X.509 sertifikatının yaradılması və idxalı; HTTPS; Etibarlı yükləmə; Etibarlı icra; Etibarlı yeniləmə
Şəbəkə Protokolu	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
Uyğunluq	ONVIF (Profil S / Profil T); CGI; P2P; Genetec

İstifadəçi / Host	6 (Ümumi keçid: 36 Mb)
Yaddaş	FTP
Brauzer	IE / Chrome / Firefox
İdarəetmə Proqramı	Smart PSS; DSS; DMSS
Mobil Müştərilər	iOS; Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluğu Direktivi / EU CFR FCC, Part 15, Subsection B
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67
Ətraf Mühit	
İşləmə şəraiti	-40°C - +60°C (-40°F - +140°F); Rütubət ≤ 95%
Saxlama temperaturu	-40°C - +60°C (-40°F - +140°F)
Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	12 VDC / PoE (802.3af)
Enerji sərfi	Əsas: 1.6 W (12 VDC); 2.4 W (PoE) Maks.: 3.9 W (12 VDC); 4.7 W (PoE) (ICR + H.265 + IR intensivliyi)
Ümumi məlumat	
Montaj növü	M12
Korpus	Plastik
Rəng	Ağ
Ölçülər	98.1 mm × Φ122 mm (3.9" × Φ4.8")
Xalis Çəki	0.34 kg (0.7 lb)
Brutto Çəki	0.52 kg (1.1 lb)

