

DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B

DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B 4MP 30M Tam rəngli Mikrofon İQ Güllə Kamerası

- Xarici təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 4 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 2688 × 1520
- İşıqlandırma məsafəsi=30 m
- F=2.8 mm
- Video sıxılma: H. 264H; H. 265; H. 264; H. 264B; MJPEG; BLC; HLC; WDR; 3D NR
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B
Kamera	
Matris	1/2.9" CMOS
Effektiv piksellər	2688 × 1520
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Skannlama sistemi	Progressiv

Elektron şutter sürəti	Avtomatik / Manual 1 / 3 saniyə - 1 / 100 000				
Minimal işıqlandırma	0.008 Lux F1.6 (Rəngli, 30 IRE) 0.0008 Lux F1.6 (Ağ/Qara, 30 IRE) 0 Lux (IR aktiv)				
Signal-Səs nisbəti	>56 dB				
İşıqlandırma məsafəsi	30 m (98.43 ft) (IR), 30 m (98.43 ft) (İsti işıq)				
İşıqlandırma idarəsi Açıq / Bağlı	Avtomatik / Manual				
LED sayı	1 (IR LED); 1 (İsti işıq)				
Pan / Tilt / Fırlanma diapazonu	Pan: 0° - 360° Tilt: 0° - 90° Fırlanma: 0° - 360°				
Linza					
Linza növü	Sabit				
Linzanın montajı	M12				
Fokus məsafəsi	2.8 mm				
Maks. diafraqma	F1.6				
Baxış bucağı	Üfüqi: 95°; Şaquli: 52°; Diaqonal: 114°				
IR növü	Sabit				
Minimal fokus məsafəsi	0.9 m (2.95 ft)				
DOPE məsafəsi	Linza	Aşkarlama	Müşahidə	Tanınma	Identifikasiya
	2.8 mm	63.6 m (208.66 ft)	25.4 m (83.33 ft)	12.7 m (41.67 ft)	6.4 m (20.99 ft)
İntellektual xüsusiyyətlər					
IVS (Perimetr mühafizəsi)	İcazəsiz daxilolma, virtual xətt (nəqliyyat vasitələrinin və insanların təsnifatı və dəqiq aşkarlanmasını dəstəkləyir)				
Ağıllı axtarış	Ağıllı NVR ilə birlikdə dəqiq intellektual axtarış, hadisələrin çıxarılması və video ilə əlaqələndirilməsi				
Video					
Video sıxılma	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axında dəstəklənir)				

Ağıllı kodek	Smart H.265+; Smart H.264+
Video kadr sürəti	Əsas axın: 2688 × 1520 (1-20 fps) / 2566 × 1440 (1-25 / 30 fps) Əlavə axın: 704 × 576 (1-25 fps) / 704 × 480 (1-30 fps) * Göstərilən dəyərlər maksimaldır
Axın sayı	2 axın
İcazə	4M, 3.6M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Bit sürətinə nəzarət	CBR / VBR
Video ötürmə sürəti	H.264: 32 kbps - 6144 kbps; H.265: 12 kbps - 6144 kbps
Gündüz / Gecə	Avtomatik (IR) / Rəngli / Ağ-Qara
BLC	Mövcuddur
HLC	Mövcuddur
WDR	120 dB
Ağ balans	Avtomatik / Təbii işıq / Küçə lampası / Açıq hava / Manual / Regional
Gain idarəsi	Avtomatik / Manual
Səs-küy azaldılması	3D NR
Hərəkət aşkarlanması	Söndürülüb / Aktiv (4 zona)
Maraq sahəsi (RoI)	Bəli (4 zona)
Ağıllı işıqlandırma	Mövcuddur
Kadrın çevrilməsi	0° / 90° / 180° / 270°
Görüntü	Mövcuddur
Məxfilik maskası	4 zona
Səs	
Daxili mikrofon	Mövcuddur
Səs sıxılması	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Xəbərdarlıqlar	

Narahatlıq yaradan hadisələr	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; Şəbəkə kəsilməsi; IP konflikti; Qanunsuz giriş; Hərəkət aşkarlanması; Video pozuntusu; Gərginlik aşkarlanması; Təhlükəsizlik istisnası
------------------------------	---

Daytech.Az