

SD49225-HC-LA1

DH-SD49225-HC-LA1 2MP HD-CVI IR 150M 25X Zoom 4,8-120mm Starlight PTZ Kamera

- Xarici təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün 2 meqapikselli HD-CVI PTZ video kamera
- Piksellər: 1920 x 1080
- IR=100 m
- IP66
- Ölçülər: 295.4 mm x Φ160

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	PTZ
Fokus	2.7-13.5 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	100 m
Müdafiə	IP66
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	SD49225-HC-LA1
Kamera	
Matrisa	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Effektiv piksel	2 Mp
Maks. çözünlük	1920 x 1080
ROM	16 MB
RAM	256 MB
Elektron obturasiya	1/3 s- 1/100000 s

sürəti				
Skən sistemi	Proqressiv			
Min. işıqlandırma	Rəng:0.005 Lux F1.6 Q / A: 0.0005 Lux F1.6 0 Lux F1.6 (IR On)			
IR məsafəsi	100 m (328.08 ft)			
IR idarəsi Açıq / Bağlı	Avtomatik / Manual			
IR LED-lər	6			
Lens				
Fokal məsafə	4.8 mm - 120 mm			
Maks. diafraqma	F1.6 - F3.5			
Baxış bucağı	D:58.5° - 2.8°; : 33.2°-1. D:67.5°-3.2°			
Optik zoom	25x			
Fokus idarəsi	Avtomatik / Yarı-avtomatik / Manual			
Bağlı fokus məsafəsi	0.1 m-1.5 m (0.33 ft - 4.92 ft)			
IR monitorinqi	Avtomatik / Manual			
DOPE Məsafəsi	Aşkarlama	Bildiriş	Nitq tanıma	Identifikasiya
	1655.2 m (5430.45 ft)	656.8 m (2154.86 ft)	331.0 m (1085.96 ft)	165.5 m (542.98 ft)
PTZ				
Pan / Tilt diapazonu	Pan:0° - 360°; Döndürmə:-15° - +90°; Avtomatik döndürmə:180°			
Manual idarə sürəti	Pan:0.1° - 200°/ s; Tilt:0.1° - 120°/ s			
Preset sürəti	Pan:240° / s; Tilt:200°/ s			
Presets	300			
Tur	8 (Hər tur üçün 32 preset-ə qədər)			
Pattern	5			

Skən	5
Sürət tənzimləmə	Dəstəklənir
Yaddaşı söndürmə	Dəstəklənir
Standby rejimində hərəkət	Preset / Tur / Şablon / Skən
Protokol	DH-SD Pelco-P / D (avtomatik nitq tanıma)
Video	
İcazə	1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480)
Kadr sürəti	1080P (25 / 30 fps), 720P (25 / 30 / 50 / 60 fps)
Gün / Gecə	Dəstəklənir
BLC	Dəstəklənir
WDR	120 dB
HLC	Dəstəklənir
Ağ balans	Avtomatik / İçəri / Küçədə / İzləmə / Manual / Natrium lampa / Təbiət işığı / Küçə lampası
Gain idarəsi	Avtomatik / Manual
Səs-küy azaldılması	2D / 3D
Qarın qarşısını alma	Elektron
Rəqəmsal zoom	16x
Kadri döndürmə	0° / 180°
Məxfilik siyasəti	24 zonaya qədər
Audio	
Sıxılma	G.711a; G.711Mu
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE:EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC:Part 15 Altbölmə B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN / CSA C22.2, No. 60950-1

Portlar	
Audio Giriş	1 (I / O xətti; açıq tel)
Signal Girişi	2
Signal Çıxışı	1
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP66; 6000V FA ildırım qoruması; həddindən artıq yüklənmə qoruması
Ətraf mühit	
İşləmə temperaturu	-40 ° C-dən +70 ° C-ə (-40 ° F-dən +158 ° F-ə)
İşləmə rütubəti	95%-dən az nisbi rütubət
Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	DC 12V / 3A ± 10%
Enerji sərfi	9.6 W 23.2 W (IR işıqlandırma aktiv, PTZ)
Ümumi məlumat	
Ölçülər	295.4 mm x Ø160.0 mm (11.63 "x Ø6.30")
Xalis çəki	3 kg (6.61 lb)
Brutto çəki	4.2 kg (9.26 lb)