

IPC-HDPW1230R1P-0360B-S5

IPC-HDPW1230R1P-0360B-S5

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 2 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 1920 × 1080
- IR=20 m
- F=3.6 mm;
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Model	IPC-HDPW1230R1P-0360B-S5
Kamera	
Matrisa	1/2.8" 2 MP CMOS
Effektiv piksellər	1920 × 1080
ROM	16 MB
RAM	64 MB
Skan sistemi	Proqressiv

Elektron şüter sürəti	Avtomatik / Manual, 1/3 s – 1/100,000 s			
Minimum işıqlandırma	0.01 Lux F2.0			
Səs-küy nisbəti (SNR)	>56 dB			
IR məsafəsi	30 m (98.4 ft)			
IR idarəsi	Avtomatik / Manual			
IR LED-lər	1			
Pan / Tilt / Rotate bucağı	Pan: 0°–355° Tilt: 0°–75° Rotate: 0°–355°			
Obyektiv				
Obyektiv növü	Sabit			
Fokal uzunluq	3.6 mm			
Maksimum apertura	F2.0			
Baxış bucağı	Horizontal: 84°, Vertical: 45°, Diagonal: 100°			
Minimum fokus məsafəsi	0.8 m (2.6 ft)			
DORI məsafəsi	Detection	Notification	Speech Recognition	Identification
	53.3 m (174.9 ft)	21.3 m (69.9 ft)	10.7 m (35.1 ft)	5.3 m (17.4 ft)
Video				
Video sıxılması	H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG (yalnız əlavə axın üçün)			
Smart Codec	Smart H.265+ / Smart H.264+			
Kadr sürəti	Əsas axın: 1920×1080 (1–25/30 fps) Əlavə axın: 704×576 (1–25 fps) / 704×480 (1–30 fps)			
Axın sayı	2 axın			
İcazə olunan çözünürlük	1080p / 1.3M / 720p / D1 / VGA / CIF			
Gün / Gecə	Avtomatik (IR) / Rəng / Q/B			

BLC / HLC / WDR	Var / Var / DWDR
Ağırlıq balansı	Avtomatik / Təbiət / Küçə lampası / Açıq hava / Manual / Regional
Gain Nəzarət	Avtomatik / Manual
Səs-küy azaldılması	3D NR
Hərəkət aşkarlanması	Off / On (4 Zona, Düzbucaqlı)
Rol	Var (4 Zona)
Gizlilik Maskası	4 Zona
Şəbəkə	
Port	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokol	IPv4 / IPv6 / HTTP / TCP / UDP / ARP / RTP / RTSP / SMTP / FTP / DHCP / DNS / NTP / Multicast
Uyğunluq	ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, Genetec
İstifadəçi / Host	6 (ümumi bant genişliyi: 36 Mb)
Yaddaş	FTP
Brauzer	IE / Chrome / Firefox
İdarə proqramı	Smart PSS / DSS / DMSS
Smartfonlar	iOS / Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluq Direktivi 2014/30 FCC: 47 CFR Part 15, Subsection B
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67
Mühit	
İşləmə şərtləri	-40°C ~ +60°C / ≤95% rütubət
Saxlama temperaturu	-40°C ~ +60°C

Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	12V DC / PoE (802.3af)
Enerji istehlakı	Normal: 1.6 W (DC12V) / 2.4 W (PoE) Maks (ICR + H.265 + IR): 3.9 W (DC12V) / 4.7 W (PoE)
Ümumi məlumat	
Montaj növü	M12
Bədən	Plastik
Rəng	Ağ
Ölçülər	98.1 mm × Φ122 mm (3.9" × Φ4.8")
Net çəki	0.34 kg (0.7 lb)
Ümumi çəki	0.52 kg (1.1 lb)