

IPC-HFW1239S1P-LED-0280B-S5-QH2

- 2MP Kamera, 1/2.7 düymlük CMOS görüntü sensoru, aşağı işıqlandırma, yüksək görüntü dəqiqliyi
- Maksimum 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps · H.265 kodek, yüksək sıxılma sürəti, ultra aşağı bit sürəti
- Daxili LED-lər, maksimum LED məsafəsi: 10 m
- ROI, SMART H.264/H.265, çevik kodlaşdırma, müxtəlif bant genişliyi və saxlama mühitlərinə tətbiq olunur
- Anormallıq aşkarlanması: Hərəkət aşkarlanması, video müdaxiləsi, şəbəkə bağlantısının kəsilməsi, IP münəqışəsi, qanunsuz giriş
- 12V DC/PoE enerji dəstəyi
- IP67 qorunması

Növ	IP
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	10 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik

**Ətraflı**

Model	IPC-HFW1239S1P-LED-0280B-S5-QH2
Kamera	
Matris	1/2.7" 2 MP Progressive Scan CMOS
Effektiv piksel	1920 × 1080
ROM	16 MB
RAM	64 MB
Skənləmə sistemi	Proqressiv

Elektron şutter sürəti	Avtomatik / Əl ilə 1/3 s - 1/100000 s				
Minimum işıqlanma	0.005 Lux F1.6				
LED məsafəsi	10 m (32.8 ft)				
LED idarəsi Açıq / Söndür	Avtomatik / Əl ilə				
LED-lər	1				
Pan / Tilt / Döndürmə bucağı	Üfüqi: 0° - 360° Şaquli: 0° - 90° Döndürmə: 0° - 360°				
Linza					
Linza tipi	Sabit				
Fokus məsafəsi	2.8 mm				
Maks. diafraqma	F1.6				
Görüş bucağı	Pan: 110° × Tilt: 59° × Diaqonal: 132°				
IR tipi	Sabit				
Minimum fokus məsafəsi	0.6 m (2.0 ft)				
DORI məsafəsi	Linza	Aşkarlama	Müşahidə	Tanıma	İdentifikasiya
	2.8 mm	37.3 m (122.4 ft)	14.9 m (48.9 ft)	7.5 m (24.6 ft)	3.7 m (12.1 ft)
Video					
Video sıxılması	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG				
Smart kodek	Mövcuddür				
Video kadr sürəti	Əsas axın: 1920 × 1080 (1-25/30 fps) Əlavə axın: 704 × 576 (1-25 fps) 704 × 480 (1-30 fps)				
Axın sayı	2 axın				
Rezolyusiya	1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF				

Bitreyt idarəsi	CBR / VBR
Video bitreyt	H.264: 32-6144 Kbps H.265: 12-6400 Kbps
Gündüz / Gecə	Rəngli / Qara-Ağ
BLC	Mövcuddur
HLC	Mövcuddur
WDR	DWDR
Ağ balans	Avtomatik / Təbii / Küçə lampası / Açıq hava / Əl ilə / Regional
Qazanc idarəsi	Avtomatik / Əl ilə
Səs-küy azaldılması	3D DNR
Hərəkət aşkarlanması	Söndür / Aktiv (4 Zona, düzbucaqlı)
Maraq sahəsi (Rol)	Bəli (4 Zona)
Ağıllı işıq	Mövcuddur
Şəklin döndərilməsi	0° / 90° / 180° / 270° (1080p dəstəklənir)
Göstərmə	Mövcuddur
Məxfilik maskası	4 Zona
Şəbəkə	
Şəbəkə portu	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; DDNS
Uyğunluq	ONVIF (S Profile); CGI; P2P; Genetec
İstifadəçi / Host	20
Yaddaş	FTP; Dahua Cloud
Brauzer	IE; Chrome; Firefox
İdarəetmə proqramı	Smart PSS; DSS; DMSS

Mobil tətbiqlər	iOS; Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromaqnit uyğunluq direktivi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR Part 15, Subsection B
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67
Mühit	
İşləmə şərtləri	-40 °C - +60 °C / ≤95%
Saxlama temperaturu	-40 °C - +60 °C
Elektrik xüsusiyyətləri	
Qidalanma	12V DC / PoE (802.3af)
Enerji sərfiyyatı	< 4.8 W
Ümumi məlumat	
Body	Metal + Plastik
Rəng	Ağ
Montaj növü	M12
Ölçülər	162.6 mm × Φ70 mm (6.4" × Φ2.8")
Xalis çəki	0.22 kg (0.4 lb)
Ümumi çəki	0.34 kg (0.7 lb)