

IPC-HDW1239T1-LED-0360B-S5-QH2

- 2MP Kamera, 1/2.7" CMOS görüntü sensoru, aşağı ışıldandırma, yüksek görüntü dəqiqliyi
- Maksimum 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıxışı
- H.265 kodek, yüksək sıxılma sürəti, ultra aşağı bit sürəti
- Daxili isti işıq və maksimum işıqlandırma məsafəsi 15 m-dir
- ROI, SMART H.264/H.265, çevik kodlaşdırma, müxtəlif bant genişliyi və saxlama mühitlərinə tətbiq olunur
- Anormallıq aşkarlanması: Hərəkət aşkarlanması, video müdaxiləsi, şəbəkə bağlantısının kəsilməsi, IP münəqişəsi, qanunsuz giriş
- 12V DC/PoE enerji dəstəyi
- IP67 qorunması

Növ	IP
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	15 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	IPC-HDW1239T1-LED-0360B-S5-QH2
Kamera	
Matrisa	1/2.7" 2 MP Progressive Scan CMOS
Effektiv piksel	1920 × 1080
ROM	16 MB
RAM	64 MB
Skənləmə sistemi	Proqressiv

Elektron örtü sürəti	Avto / Manual 1/3 s - 1/100000 s				
Min. işıqlandırma	0.005 Lux (F1.6)				
LED məsafəsi	15 m (49.2 ft)				
LED Açıq / Bağlı	Avto / Manual				
LED-lərin sayı	1				
Pan / Tilt / Fırlanma	Üfüqi: 0° - 355° Şaquli: 0° - 78° Fırlanma: 0° - 360°				
Linza					
Linza növü	Sabit				
Fokus məsafəsi	3.6 mm				
Maks. diyafram	F1.6				
Baxış bucağı	Pan:110° × Tilt:59° × Diaqonal:132°				
IR Növü	Sabit				
Qapalı fokus məsafəsi	1.1 m (3.6 ft)				
DOPE məsafəsi	Linza	Aşkarlama	Bildiriş	Tanıma	İdentifikasiya
	3.6 mm	53.3 m (174.9 ft)	21.3 m (69.9 ft)	10.7 m (24.6 ft)	3.7 m (17.4 ft)
Video					
Video sıxılma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG				
Smart Codec	Var				
Kadr tezliyi	Əsas axın: 1920×1080 (1-25/30 fps) Əlavə axın: 704×576 (1-25 fps) 704×480 (1-30 fps)				
Axın sayı	2 axın				
İcazə	1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF				
Bitrate idarəsi	CBR / VBR				

Video bitrate	H.264: 32-6144 Kbps H.265: 12-6400 Kbps
Gündüz / Gecə	Rəngli / Q/B
BLC	Var
HLC	Var
WDR	DWDR
Ağ balans	Auto / Natural / Küçə lampası / Açıq hava / Manual / Zonalar
Qazanc kontrolu	Manual / Auto
Səs-küy azaltma	3D DNR
Hərəkət aşkarlanması	Açıq / Bağlı (4 zona)
Maraqlı sahə (Rol)	Bəli (4 zona)
Ağıllı işıq	Var
Kadrın fırladılması	0° / 90° / 180° / 270° (1080p ilə dəstək)
Display	Var
Məxfilik maskası	4 zona
Şəbəkə	
Şəbəkə portu	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokollar	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; DDNS; Unicast
Uyğunluq	ONVIF (Profile S); CGI; P2P; Genetec
İstifadəçi / Host	20
Saxlama	FTP; Dahua Cloud
Brauzer	IE; Chrome; Firefox
İdarəetmə proqramı	Smart PSS; DSS; DMSS
Smartfonlar	iOS; Android

Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU Elektromaqnit uyğunluğu FCC Part 15 B
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67
Mühit	
İş temperaturu	-40°C - +60°C / ≤95%
Saxlama temperaturu	-40°C - +60°C
Elektrik xüsusiyyətləri	
Qidalanma	12V DC / PoE (802.3af)
Ümumi məlumat	
Korpus	Metal + Plastik
Montaj növü	M12
Rəng	Ağ
Ölçülər	85.5 mm × Φ109 mm (3.4" × Φ4.3")
Xalis çəki	0.24 kg (0.5 lb)
Ümumi çəki	0.37 kg (0.8 lb)