

IPC-T2AP-PV-0280B

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 2 meqapikselli IP Wi-Fi video kamera
- Piksellər: 1920 × 1080
- Video sıxılma: H. 264B; H. 264; H. 264H; H. 265
- BLC, HLC. DWDR, 3D NR
- Daxili mikrofon, Dinamik
- IR=30m
- F=2.8 mm
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Model	IPC-T2AP-PV-0280B
Kamera	
Matrisa	1/3" CMOS
Effektiv piksellər	1920 × 1080
ROM	16 MB
RAM	64 MB
Skan sistemi	Proqressiv

Elektron şüter sürəti		Avtomatik / Manual, 1/3 s - 1/100,000 s			
Minimum işıqlandırma		0.005 Lux at F1.6 (Rəng, 30 IRE) 0.0005 Lux at F1.6 (Qara-Ağ, 30 IRE) 0 Lux (IR aktiv)			
S/N nisbəti		>56 dB			
İşıq məsafəsi		30 m-ə qədər (98.53 ft)			
İşıq idarəsi		Avtomatik			
LED sayı		2 (İsti işıq)			
Bucaq tənzimləməsi		Pan: 0°-360° Tilt: 0°-78° Rotation: 0°-360°			
Obyektiv					
Obyektiv növü		Sabit			
Montaj növü		M12			
Fokal uzunluq		2.8 mm			
Maksimum apertura		F1.6			
Baxış bucağı		Üfüqi: 98°; Şaquli: 55°; Diaqonal: 115°			
IR idarəsi		Sabit dəyər			
Minimum fokus məsafəsi		1 m (3.28 ft)			
DORI məsafəsi	Lens	Detection	Observation	Recognition	Identification
	2.8 mm	61.2 m (200.78 ft)	24.5 m (80.38 ft)	12.2 m (40.03 ft)	6.1 m (20.01 ft)
Ağıllı xüsusiyyətlər					
İnsan aşkarlanması		Təsnifat və dəqiq insan aşkarlanmasını dəstəkləyir			
Video					
Video sıxılması		H.264B / H.264 / H.264H / H.265			
Smart Codec		Smart H.265+ / Smart H.264+			
Kadr sürəti		Əsas axın: 1920×1080 (1-25/30 fps) Əlavə axın: 640×480 (1-25/30 fps)			

	*Çoxlu axınlarda ümumi kodlaşdırma imkanına görə sürətlər dəyişə bilər
Axın sayı	2 axın
İcazə olunan çözünürlük	1080p / 1280×960 / 1280×720
Gün / Gecə	Rəng / Qara-Ağ
BLC / HLC / WDR	BLC: Var / HLC: Var / WDR: DWDR
Ağırlıq Balansı	Avtomatik / Təbiət Işığı / Küçə Lampası / Açıq hava fəaliyyətləri / Manual / Regional
Gain Nəzarət	Avtomatik
Səs-küy azaldılması	3D NR
Hərəkət aşkarlanması	Off / On (4 zona, Düzbucaqlı)
RoI (Area of Interest)	Var (4 zona)
Smart Işıqlandırma	Var
Kadri döndərmə	0° / 180°
Display	Var
Gizlilik Maskası	4 zona
Audio	
Daxili mikrofon	Var
Daxili dinamik	Var
Audio sıxılması	G.711a / G.711Mu / PCM / G.726
Alarm / Xəbərdarlıqlar	
Xəbərdarlıq hadisələri	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; Şəbəkə kəsilməsi; IP konflikti; Qeyri-qanuni giriş; Hərəkət aşkarlanması; Video manipulyasiyası; Anormal audio girişi; Işıq intensivliyi dəyişməsi; Hərəkət aşkarlanması; SMD (insan)
Şəbəkə	
Şəbəkə portu	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4-2.4835 GHz
SDK və API	Var

Şəbəkə protokolu	IPv4 / HTTP / TCP / UDP / ARP / RTP / RTSP / RTCP / DHCP / DNS / NTP / Multicast / RTMP / P2P
Uyğunluq	ONVIF (Profile S / G); CGI
İstifadəçi / Host	20 (Ümumi ötürmə: 64 MB)
Yaddaş	Micro SD kart (maks. 256 GB dəstəklənir)
Brauzer	IE / Chrome / Firefox
İdarə proqramı	Smart PSS / DSS / DMSS
Smartfon	iOS / Android
Kiber Təhlükəsizlik	Konfigurasiya şifrələməsi; Trusted Execution; Digest; Security Logs; HTTPS; Trusted Update; WSSE; Trusted Upload; Account Lockout; X.509 sertifikat yaratma və idxal; Video şifrələmə
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluq Direktivi 2014/30/EC; CE-RED: Radio Equipment Direktivi 2014/53/EC
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67
Mühit	
İşləmə temperaturu	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
İşləmə rütubəti	≤95%
Saxlama temperaturu	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Saxlama rütubəti	≤95%
Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizəti	12 VDC
Enerji istehlakı	Standart: 2 W (12 VDC) Maksimum (H.265 + isti işıq): 5.3 W (12 VDC)
Ümumi məlumat	
Qutu materialı	Metal + Plastik

Rəng	Ağ
Ölçülər	Φ109.9 mm × 102.2 mm (Φ4.33" × 4.02")
Net çəki	353 g (0.78 lb)
Ümumi çəki	602 g (1.33 lb)

[Daytech.Az](#)