

IPC-HFW2241TP-AS-0360B

- Xarici təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 2 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 1920 × 1080
- Video sıxılma: H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B
- MJPEG; BLC; HLC; WDR; 3D NR
- Daxili Mikrofon
- F=3.6 mm
- IR=30m

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	IPC-HFW2241TP-AS-0360B
Kamera	
Matrisa	1/2.8" CMOS
Effektiv piksel	1920 × 1080
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Skan sistemi	Progressiv
Elektron shutter sürəti	Avtomatik / Manuel 1/3 saniyə - 1/100000 saniyə
Minimum işıqlandırma	0.002 Lux F1.6 (Rəng, 30 IRE)

	0.0002 Lux F1.6 (B / W, 30 IRE) 0 Lux (IR aktiv)				
Səs signal nisbəti (SNR)	>56 dB				
IR məsafəsi	30 m				
IR Nəzarət (On / Off)	Avtomatik / Manuel				
IR LED-lər	4				
Pan / Tilt / Döndürmə diapazonu	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Döndürmə: 0°-360°				
Obyektiv					
Obyektiv növü	Sabit				
Fokal məsafə	3.6 mm				
Maksimum diafraqma	F1.6				
Baxış bucağı	Horizontal:88°; Vertikal:44°; Diaqonal:105°				
Diafraqma nəzarəti	Sabit				
Minimum fokus məsafəsi	1.3 m				
DOPE məsafəsi	Obyektiv	Aşkarlama	Bildiriş	Səs tanıma	Tanıma
	3.6 mm	58.9 m	23.6 m	11.8 m	5.9 m
İntellektual xüsusiyyətlər					
IVS (Perimetr qorunması)	İstismar, Tripwire (Avtomobil və insanların dəqiq aşkarlanması və təsnifatı dəstəklənir)				
Smart Axtarış	Smart NVR ilə birlikdə dəqiq ağıllı axtarış, hadisə çıxarışı və video ilə birləşdirmə				
Video					
Video sıxılması	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axınla dəstəklənir)				
Smart Codec	Smart H.265+; Smart H.264+				
Kadr sürəti	Əsas axın: 1920 × 1080 (1-25/30 fps) Əlavə axın: 704 × 576 (1-25 fps) / 704 × 480 (1-30 fps) * Çox axın üçün kadr sürətləri ümumi kodlama tutumuna bağlıdır				
Axın sayı	2 axın				

İcazə olunan rezolyusiya	1080p (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240)
Kadr ötürmə rejimi	CBR / VBR
Video ötürmə sürəti	H.264:32 kbps–6144 kbps H.265:12 kbps–6144 kbps
Gündüz / Gecə	Avtomatik (IR) / Rəng / B / W
BLC	Var
HLC	Var
WDR	120 dB
Ağ balansı	Avtomatik / Təbii / Küçə lampası / Açıq hava / Manuel / Regional
Gain nəzarəti	Avtomatik / Manuel
Səs-küy azaldılması	3D NR
Hərəkət aşkarlanması	Off / On (4 zona, Düzbucaqlı)
Maraq sahəsi (ROI)	Bəli (4 Zona)
Smart işıqlandırma	Var
Kadri döndürmə	0° / 90° / 180° / 270° (1080p və aşağı rezolyusiyada 90° / 270° dəstəklənir)
Display	Var
Gizlilik maskası	4 Zona
Audio	
Daxili mikrofon	Var
Audio sıxılması	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Hadisələr	
Xəbərdarlıq hadisələri	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; Şəbəkə kəsilməsi; IP konflikt; Qeyri-qanuni giriş; Hərəkət aşkarlanması; Video pozulması; Stretching; İstismar; Səs aşkarlanması; Gərginlik aşkarlanması; SMD; Təhlükəsizlik istisnası
Şəbəkə	
Şəbəkə portu	RJ-45 (10 / 100 Base-T)

SDK və API	Var
Şəbəkə protokolu	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Uyğunluq	ONVIF (Profile S / Profile T); CGI; P2P
İstifadəçi / Host	6 (Ümumi ötürmə: 36 Mb)
Saxlama	FTP; SFTP; Micro SD kart (256 GB-ə qədər dəstək)
Brauzer	IE; Chrome; Firefox
İdarəetmə proqramı	DSS; DMSS
Smartfonlar	iOS; Android
Kiber təhlükəsizlik	Konfigurasiya Şifrələmə; Etibarlı İcra; Digest; Təhlükəsizlik jurnal qeydləri; WSSE; Hesabın bloklanması; Sistem jurnal qeydləri; Video şifrələmə; 802.1 x; IP/MAC filtrləmə; HTTPS; Etibarlı yeniləmə; Etibarlı yükləmə; X.509 sertifikatının yaradılması və idxalı
Portlar	
Audio Giriş	1 kanal (RCA port)
Audio Çıxış	1 kanal (RCA port)
Alarm Girişi	1 kanal Giriş: 5 mA 3-5V DC
Alarm Çıxışı	1 kanal Çıxış: 300 mA 12 VDC
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluq Direktivi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC, Part 15, B bölmə
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67, IK10 (İxtiyari)
Ətraf mühit	
İşləmə temperaturu	-40 °C ~ +60 °C
İşləmə rütubəti	≤95 %
Saxlama temperaturu	-40 °C ~ +60 °C
Elektrik xüsusiyyətləri	

Qida t�chizatı	12 VDC / PoE (802.3af)
Enerji s�rfi	Əsas: 1.9 W (DC12V); 2.6 W (PoE) Maksimum (H.265 + Ađıllı + WDR + Maksimum ıŖıqlandırma): 6.6 W (DC12V); 7.9 W (PoE)
�mumi m�lumat	
G�vde	Metal
QuraŖdırma n�v�	M12
R�ng	Ađ
�l�l�r	238.5 mm x �90.7 mm
Net �eki	0.72 kg
Br�t �eki	0.95 kg