

IPC-HDBW4231EP-ASE-0360B

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 2 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 1920 x 1080
- IR=30 m
- Video sıxılma: H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264; BLC / HLC / WDR(120dB); 3D DNR
- F=3.6 mm
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Model	IPC-HDBW4231EP-ASE-0360B
Kamera	
Matrisa	1/2.8 2 MP Progressiv Skan CMOS
Effektiv piksellər	1920 x 1080
RAM / ROM	256 Mb / 32 Mb
Skan Sistemi	Progressiv
Elektron Şüter Sürəti	Avtomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/100000 s
Minimum İşıqlandırma	0.007 Lux / F1.6 (Rəng, 1/3 s, 30IRE) 0.06 Lux / F1.6 (Rəng, 1/30 s, 30IRE) F1.6 (İR açıq)

Səs-Küy Nisbəti	50 dB-dən çox				
IR məsafəsi	30 m-ə qədər (98 ft)				
IR Nəzarət On/Off	Avtomatik / Manuel				
IR LED-lər	18				
Lens					
Lens Tipi	Sabit				
Fokal məsafə	3.6 mm				
Maksimum Apertura	F1.6				
Baxış bucağı	87°				
Optik zoom	Yox				
Fokus Nəzarəti	Sabit dəyər				
Minimum Fokus Məsafəsi	1.2 m				
DOPE məsafəsi		Aşkarlama	Bildiriş	Danışiq Tanıma	Şəxsiyyət
		55 m	22 m	11 m	6 m
Panning / Tilt / Rotate					
Panning / Tilt / Rotate	Pan: 0~355; Tilt: 0~65; Rotation: 0~355				
Ağıllı Xüsusiyyətlər					
IVS	Gərmə / İşğal / Atılmış / İtmiş obyektlər				
İrəliləmiş Ağıllı Xüsusiyyətlər	Üz Tanıma				
Video					
Sıxılma	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264				
Axın imkanları	3 axın				
İcazə	1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576 / 704 x 480) / VGA				

	(640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240)
Kadr Sürəti	Əsas axın: 1080P (1~50/60 fps) Əlavə axın: D1 (1~50/60 fps) Üçüncü axın: 1080P (1~25/30 fps)
Bitrate idarəsi	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps
Gündüz / Gecə	Avtomatik (ICR) / Rəng / Qara-Ağ
BLC rejimi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Ağ balans	Avtomatik / Təbii / Küçə Lampası / Açıq Hava / Manuel
Qazanc Nəzarəti	Avtomatik / Manuel
Səs-küy azaldılması	3D DNR
Hərəkət Aşkarlama	Off / On (4 zonalar, Düzbucaqlı)
Maraqlı sahələr	Off / On (4 zonalar)
Elektron Şəkil Sabitləşdirmə (EIS)	Yox
Ağıllı IR	Dəstəklənir
Duman qarşısının alınması	Yox
Rəqəmsal zoom	16x
Kadrın fırladılması	0° / 90° / 180° / 270°
Göstərmə	Off / On
Gizlilik Maskası	Off / On (4 zonalar, Düzbucaqlı)
Audio	
Sıxılma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Şəbəkə	

Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
Uyğunluq	ONVIF, PSIA, CGI
Axın üsulu	Unicast / Multicast paylanma
Maksimum istifadəçi	10 / 20 istifadəçi
Saxlama	NAS Yerel PC dərhal yazmaq üçün Micro SD kart 128 GB
Web Brauzer	IE, Chrome, Firefox, Safari
İdarəetmə proqramı	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Smartfonlar	IOS, Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15, B bölmə
İnterfeys	
Video interfeys	Yox
Audio interfeys	1 giriş / 1 çıxış
RS485	Yox
Alət girişi	1 vx: 5 mA 5VDC 1 çıxış: 300 mA 12VDC
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67
Vandal qorunması	IK10
Ətraf mühit	
İşləmə şərtləri	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / 95% RH-dən az

Saxlama şərtləri	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / 95% RH-dən az
Elektrik xüsusiyyətləri	
Güc təchizatı	DC12V, PoE (802.3 af) (Sinif 0)
Güc istehlakı	
Ümumi məlumat	
Gövde	Metal
Quraşdırma tipi	Divara montaj
Rəng	Ağ
Ölçülər	Φ109.9 mm × 81 mm (4.33" × 3.19")
Net Çəki	0.41 kg (0.91 lb)
Brutto Çəki	0.53 kg (1.17 lb)