

Kamera IPC-HUM4231SP-L4-0280B

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 2 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 1920 × 1080
- F=2.8 mm
- Video sıxılma: H. 265; H. 264; H. 264B; MJPEG; BLC; HLC; WDR; 3D NR
- Daxili Mikrofon

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Model	IPC-HUM4231SP-L4-0280B-S3
Kamera	
Matrisa	1/3" CMOS
Effektiv piksel	1920 × 1080
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Skanlama sistemi	Progressiv
Elektron şutter sürəti	Avto / Manual 1/3 s - 1/100,000 s
Minimum işıqlandırma	0.01 Lux F2.0 (Rəng, 30 IRE)

		0.001 Lux F2.0 (B/W, 30 IRE)			
Səs/Səs-küy nisbəti		> 56 dB			
Obyektiv					
Obyektiv tipi		Sabit			
Montaj növü		M12			
Fokus məsafəsi		2.8 mm			
Maks. diafraqma		F2.0			
Görüş bucağı		Horizontal:96°; Vertikal:55°; Diaqonal:110°			
IR idarəsi		Sabit dəyər			
Yaxın fokus məsafəsi		0.8 m (2.62 ft)			
DORI məsafəsi	Obyektiv	Detection	Notification	Speech recognition	Identification
	2.8 mm	61.0 m (200.13 ft)	24.4 m (80.05 ft)	12.2 m (40.03 ft)	6.4 m (20.01 ft)
Ağıllı hadisələr					
IVS		Gərilmə / Müdaxilə			
Video					
Video sıxılma		H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axın üçün)			
Smart Codec		Smart H.265+; Smart H.264+			
Video kadr sürəti		Əsas axın: 1920 × 1080 @ (1-25/30 fps) Əlavə axın: 704 × 576 (1-25 fps) / 704 × 480 (1-30 fps) * Göstərilən kadr sürətləri maksimumdur; çoxlu axınlarda ümumi kodlama tutumuna bağlı olaraq dəyişə bilər.			
Axın sayı		2 axın			
İcazə		1080p (1920 × 1080); 1.3M (1920 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240)			
Bitrate idarəsi		CBR / VBR			
Video bitrate		H.264: 3-6144 kbps H.265: 3-6144 kbps			

Gün / Gecə	Rəng / B/W
BLC	Var
HLC	Var
WDR	120 dB
Ağ balans	Avto / Təbii işıq / Küçə lampası / Outdoor / Manual / Regional
Gain Control	Avto / Manual
Səs-küy azaldılması	3D NR
Hərəkət aşkarlanması	Off / On (4 zona, düzbucaqlı)
Rol	Var (4 zona)
Şəkil döndürmə	0° / 90° / 180° / 270° (1080P və aşağı çözünürlüklərdə dəstəklənir)
Mirror	Var
Məxfilik maskası	4 zona
Audio	
Daxili mikrofon	Var
Audio sıxılma	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Təhlükəsizlik / Hadisələr	
Xəbərdarlıq hadisələri	Şəbəkə kəsilməsi; IP konflikti; Qeyri-qanuni giriş; Hərəkət aşkarlanması; Video pozulması; Gərilmə; Müdaxilə; Səs aşkarlanması; Gərginlik aşkarlanması; Təhlükəsizlik istisnası
Şəbəkə	
Şəbəkə portu	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
SDK və API	Var
Kibertəhlükəsizlik	Video şifrələmə; Firmware şifrələmə; Konfigurasiya şifrələmə; Digest; WSSE; Hesab bloklanması; Təhlükəsizlik logları; IP/MAC filtrləmə; X.509 sertifikat yaratma və idxal; Syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted download / execution / update
Şəbəkə protokolu	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Uyğunluq	ONVIF (Profile S / Profile T); CGI; P2P; Milestone

İstifadəçi / Host	20 (Ümumi ötürmə:48 Mb)
Saxlama	FTP; SFTP; NAS
Brauzer	IE; Chrome; Firefox
İdarəetmə proqramları	Smart PSS; DSS; DMSS
Smartfonlar	iOS; Android
Portlar	
Audio giriş	1 kanal (RCA port)
Audio çıxış	1 kanal (RCA port)
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluğu Direktivi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR Part 15, Subsection B
Mühit	
İş temperaturu	-40°C - +60°C (-40°F - +140°F)
İş rütubəti	≤95%
Saxlama temperaturu	-40°C - +60°C (-40°F - +140°F)
Elektrik xüsusiyyətləri	
Qida	12 VDC
Enerji sərfiyyatı	Əsas: 1.2 W (12 VDC) Maks.: 1.56 W (H.265 + ağıllı funksiyalar + WDR, 12 VDC)
Ümumi məlumat	
Korpa	Metal
Rəng	Qara
Ölçülər	31 × 31 × 30 mm (1.22" × 1.22" × 1.18")
Xalis çəki	81 g (0.18 lb)
Ümumi çəki	138 g (0.30 lb)

[Daytech.Az](#)