

Kamera IPC-HUM4231P-0280B

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 2 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 1920 x 1080
- F=2.8 mm
- Video sıxılma: H. 265 / H. 264 / H. 264B / H. 264H / MJPEG; BLC / HLC / WDR (120dB)

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
Material	Metal



Model	IPC-HUM4231P-0280B
Kamera	
Matrisa	1/2.7" 2 MP Proqressiv scan CMOS
Effektiv piksel	1920 × 1080
RAM / ROM	256 Mb / 128 Mb
Skan Sistemi	Proqressiv
Elektron Şəffaflıq Sürəti	Avto / Manual, 1/3 ~ 1/100000 s
Minimum Işıqlanma	0.007 Lux / F2.4 (Rəng, 1/3 s, 30IRE) 0.04 Lux / F2.4 (Rəng, 1/30 s, 30IRE)

	0.004 Lux / F2.4 (Q/B, 1/3 s, 30IRE) 0.02 Lux / F2.4 (Q/B, 1/30 s, 30MIN)				
Səs / Səs-küy Nisbəti	>50 dB				
IR məsafəsi	Yox				
IR nəzarət ON/OFF	Yox				
IR LED-lər	Yox				
Lens					
Lens tipi	Fixed				
Fokus məsafəsi	2.8 mm				
Maks. apertura	F2.4				
Baxış bucağı	105°				
Fokus idarəsi	Fixed				
Bağlı fokus məsafəsi	Yox				
DOPE məsafəsi	Lens	Aşkarlama	Bildiriş	Danışiq tanıma	Şəxsiyyət tanıma
	2.8 mm	63 m (207 ft)	25 m (82 ft)	13 m (43 ft)	6 m (20 ft)
Panning / Tilt / Rotate					
Panning / Tilt / Rotate	Yox				
Ağıllı xüsusiyyətlər					
Trigger hadisələr	Hərəkət aşkarlanması, Video pozuntusu, Səhnə dəyişməsi, Şəbəkə kəsilməsi, IP ünvan konfliktli, Qeyri-qanuni giriş, Saxlama anomaliyası				
IVS	Stretching / İnvaziya / Tərk edilmiş / İtirilmiş əşyalar				
İrəliləmiş ağıllı xüsusiyyətlər	Üz aşkarlanması				
Video					
Sıxısdırma	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (əlavə axın)				

Smart Codec	H.265+ / H.264+
Axın sayı	3 axın
Həllolma	1080P / 960P / 720P / D1 / VGA / CIF
Çərçivə sürəti	Əsas axın: 1080P (1 ~ 25 / 30 fps)
	Əlavə axın: D1 (1 ~ 25 / 30 fps)
	Üçüncü axın: 1080P (1 ~ 14 / 9 fps)
Bit rate idarəsi	CBR / VBR
Bit rate	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gecə	Avto (Elektron) / Rəng / Q/B
BLC rejimi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Ağ balans	Avto / Təbii / Küçə lampası / Açıq hava fəaliyyəti
Gain nəzarəti	Avto / Manual
Səs-küy azaldılması	Off / On (4 sahə, düzbucaqlı)
Maraqlı sahələr	Off / On (4 sahə)
Elektron şəkil sabitləyici (EIS)	Yox
Smart IR	Yox
Rəqəmsal zoom	16x
Çərçivəni fırlatmaq	0° / 90° / 180° / 270°
Göstərmək	Off / On
Məxfilik siyasəti	Off / On (4 sahə, düzbucaqlı)
Audio	
Sıxıdırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Şəbəkə	

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4/V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS
Uyğunluq	ONVIF Profile S, API
Axın metodu	Unicast / Multicast
Maksimum istifadəçi sayı	10 / 20 istifadəçi
Saxlama	NAS, Lokal PC (ani qeyd üçün)
Veb baxış	IE, Chrome, Firefox, Safari
İdarəetmə proqramı	Smart PSS, DSS, DMSS
Smartfonlar	iOS, Android
İnterfeys	
Video interfeys	Yox
Audio interfeys	1 giriş / 1 çıxış
RS485	Yox
Alarm	Yox
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	Yox
Vandal-proof	Yox
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE (EN 60950:2000), UL: UL60950-1, FCC: FCC Part 15, Subsection B
Ətraf mühit	
İşləmə şəraiti	-30°C ~ +60°C, rütubət <95%
Saxlama şəraiti	-30°C ~ +60°C, rütubət <95%
Elektrik xüsusiyyətləri	

Enerji təchizatı	DC 12V
Enerji sərfi	
Ümumi məlumat	
Korpo	Metal
Montaj növü	Divar montajı
Rəng	Qara
Ölçülər	44.9 × 57.7 × 34.35 mm
Net çəki	0.102 kg
Brutto çəki	0.145 kg