

IPC-HFW3249EP-AS-NI-0360B

- Xarici təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 2 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 1920 × 1080
- F=3.6 mm
- Video sıxılma: H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG; BLC; WDR; 3D DNR
- Daxili mikrofon
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Model	IPC-HFW3249EP-AS-NI-0360B
Kamera	
Matris	1/2.8" 2 MP Progressive Scan CMOS
Effektiv piksel	1920 × 1080
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Skan sistemi	Proqressiv
Elektron şutter sürəti	Auto / Manual 1 / 3 s – 1 / 100,000 s
Min. işıqlanma	0.0015 Lux F1.0

Sinyal-Səs nisbəti	> 56 dB				
Pan / Tilt / Çevrilmə diapazonu	Pan:0° - 360°; Tilt:0° - 90°; Rotation:0° - 360°				
Obyektiv					
Obyektiv tipi	Sabit				
Fokus məsafəsi	3.6 mm				
Maks. diafraqma	F1.0				
Görüş bucağı	84°				
IR tipi	Sabit				
Yaxın fokus məsafəsi	1.7 m (5.6 ft)				
DORI məsafəsi	Obyektiv	Aşkarlama	Bildirilmə	Tanınma	İdentifikasiya
	3.6 mm	55.2 m (181.1 ft)	22.1 m (72.5 ft)	11.0 m (36.1 ft)	5.5 m (18.0 ft)
Peşəkar, intellektual funksiyalar					
Perimetr mühafizəsi	Keçid, izləmə (Nəqliyyat vasitələri və insanları tanıyır)				
Ağıllı axtarış	Ağıllı NVR ilə birlikdə dəqiq intellektual axtarış, hadisə çıxarışı və video hadisələri ilə integrasiya				
Video					
Video sıxılma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axında dəstəklənir)				
Ağıllı kodek	Smart H.264+				
Kadr sürəti	Main stream:(1920 × 1080 1 – 25 / 30 fps) Sub stream:(704 × 576 1 – 25 / 704 × 480 1 - 30 fps) Third stream:(1280 × 720 1 – 25 / 30 fps)				
Axın imkanları	3 axın				
İcazə	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240)				

Bitrate idarəetməsi	CBR; VBR
Video bitrate	H.264: 3 kbps – 8192 kbps H.265: 3 kbps – 8192 kbps
Gündüz / Gecə	Rəngli / B / W
BLC	Var
WDR	120 dB
Ağ balans	Auto / Natural / Küçə lampası / Açıq hava / Manual / Regional
Gain nəzarəti	Auto / Manual
Səs-küy azaldılması	3D DNR
Hərəkət aşkarlanması	Off / On (4 Zona, Dördbucaq)
ROI (maraqlı sahə)	Bəli (4 zona)
Şəklin çevrilməsi	0° / 90° / 180° / 270° (90° / 270° yalnız 1920 × 1080 və aşağı icazələrdə)
Görüntü displayi	Var
Məxfilik maskası	4 zona
Audio	
Daxili mikrofon	Var
Audio sıxılma	G.711a; G.711Mu; G726; AAC
Həyəcan siqnalları	
Həyəcan hadisələri	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; SD kartın texniki xidməti bitib (smart card dəstəyi); Şəbəkə nasazlığı; IP konflikti; Qeyri-qanuni giriş; Gərginlik problemi; Təhlükəsizlik xətası; Hərəkət aşkarlanması; Video pozuntusu; Səhnə dəyişməsi; Anormal giriş; Parlaqlıq dəyişməsi; Keçid; İzləmə; SMD
Şəbəkə	
Şəbəkə	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK və API	Var

Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
Uyğunluq	ONVIF (Profile S / Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Səhnəyə uyğunlaşma	Var
İstifadəçi / Host	20 (Ümumi keçid: 64 MB)
Saxlama	FTP; SFTP; Micro SD (maks. 256 GB); Dahua Cloud; NAS
Veb baxış	IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox
İdarəetmə proqramları	Smart PSS; DSS; DMSS
Smartfonlar	iOS; Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU Elektromaqnit Uyğunluğu; FCC: 47 CFR Part 15 UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
Portlar	
Audio giriş	1 kanal (RCA portu)
Audio çıxış	1 kanal (RCA portu)
Həyəcan girişi	1 kanal giriş: 5mA 3V-5V DC
Həyəcan çıxışı	1 kanal çıxış: 300mA 12V DC
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67
Mühit	
İş temperaturu	-40°C – +60°C / < 95%
Saxlama temperaturu	-40°C – +60°C
Elektrik parametrləri	

Güc mənbəyi	12V DC / PoE
Ümumi məlumatlar	
Korpus	Metal
Montaj tipi	M12
Rəng	Ağ
Ölçülər	192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (632.2" × 231.3" × 217.8")
Xalis çəki	590 g (1.3 lb)
Ümumi çəki	780 g (1.7 lb)