

IPC-HDBW4239RP-ASE-0360B

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 2 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 1920 x 1080
- F=3.6 mm
- Video sıxılma: H. 265 / H. 264 / H. 264B / H. 264H / MJPEG; BLC / HLC / WDR(120dB); 3D DNR
- IP67
- Enerji təchizatı: DC12V, PoE (802.3 af) (Sinif 0)
- Ölçülər: 122mm x 88.9mm

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Model	IPC-HDBW4239RP-ASE-0360B
Kamera	
Matrisa	1/2.8" 2 MP Progressiv Skan CMOS
Effektiv piksellər	1920 x 1080
RAM / ROM	256 Mb / 32 Mb
Skan Sistemi	Progressiv
Elektron Şüter Sürəti	Avtomatik / Manuel, 1/3 ~ 1/100000 s
Minimum İşıqlandırma	0.001 u / F1.0 (Rəng, 1/3 s, 30IRE) 0.006 Lux / F1.0 (Rəng, 1/30 s, 30IRE)

Səs-Küy Nisbəti	50 dB-dən çox				
IR LED-lər	Yoxdur				
Lens					
Lens Tipi	Sabit				
Fokal məsafə	3.6 mm				
Maksimum Apertura	F1.0				
Baxış bucağı	87°				
Optik zoom	Yoxdur				
Fokus İdarəsi	Sabit dəyər				
Minimum Fokus Məsafəsi	1.6 m (5.3 ft)				
DOPE Məsafəsi	Lens	Aşkarlama	Bildiriş	Danışiq Tanıma	Şəxsiyyət
	3.6 mm	53 m (174 ft)	21 m (69 ft)	11 m (36 ft)	5 m (16 ft)
Pan / Tilt / Rotation					
Pan / Tilt / Rotation	Pan: 0~360; Tilt: 0~80; Rotation: 0~360				
Ağıllı Xüsusiyyətlər					
Trigger hadisələri	Hərəkət Aşkarlama, Video Qanunsuzluğu, Səhnə Dəyişikliyi, Şəbəkə Kəsilməsi, IP ünvan konflikti, Qanunsuz giriş, Saxlama Anomalisi				
IVS	Gərmə / İşğal / Tərk edilmiş / İtmiş əşyalar				
Əlavə Ağıllı Funksiyalar	Üz Aşkarlama				
Video					
Sıxılma	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Əlavə axın)				
Smart Codec	H.265+ / H.264+				
Axın imkanları	3 axın				
İcazə	1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576 / 704 x 480) / VGA (640				

	x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240)
Kadr Sürəti	Əsas Axın: 1080P (1~25 / 30 fps)
	Əlavə Axın: D1 (1~25 / 30 fps)
	Üçüncü Axın: 1080P (1~25 / 30 fps)
Kodlaşdırma İdarəsi	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps
Gündüz / Gecə	Rəng (default) / Avtomatik (Elektron) / Qara / Ağ
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Ağ Balans	Avtomatik / Təbii / Küçə Lampası / Açıq Hava / Manuel
Qazanc Nəzarəti	Avtomatik / Manuel
Səs-küy Azaldılması	3D DNR
Hərəkət Aşkarlama	Off / On (4 zonalar, Düzbucaqlı)
Maraqlı Sahələr	Off / On (4 zonalar)
Elektron Kadr Sabitliyi (EIS)	Yoxdur
Ağıllı IR	Yoxdur
Sis əleyhinə	Yoxdur
Rəqəmsal Zoom	16x
Kadrın Fırladılması	0° / 90° / 180° / 270°
Göstərmə	Off / On
Gizlilik Maskası	Off / On (4 zonalar, Düzbucaqlı)
Audio	
Sıxılma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Şəbəkə	

Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; PPPoE; IEEE 802.1X; SMTP; SNMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IPV4/V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; SSH; NFS
Uyğunluq	ONVIF Profile S & G, API
Axın Metodu	Unicast / Multicast paylama
Maks. istifadəçi sayı	10 / 20 istifadəçi
Saxlama	NAS Local PC üçün ani qeyd Micro SD kart 128 GB
Web Brauzer	IE, Chrome, Firefox, Safari
İdarəetmə Programı	Smart PSS, DSS, DMSS
Smartfonlar	IOS, Android
İnterfeys	
Video interfeys	Yoxdur
Audio interfeys	1 giriş / 1 çıxış
RS485	Yoxdur
Alarm / Giriş-Çıxış	1 kanal giriş: 5 mA 5 VDC 1 kanal çıxış: 300 mA 12 VDC
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67
Vandal-proof	IK10
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15, B bölmə
Ətraf Mühit	
İşləmə Şərtləri	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / <95% RH

Saxlama Şərtləri	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / <95% RH
Elektrik Xüsusiyyətləri	
Güc Təchizatı	DC12V, PoE (802.3af) (Class 0)
Ümumi Məlumat	
Gövde	Metal
Quraşdırma tipi	Divar montajı
Rəng	Ağ
Ölçülər	Φ122 mm × 88.9 mm (4.8" × 3.5")
Net Çəki	0.44 kg (0.97 lb)
Brutto Çəki	0.58 kg (1.29 lb)