

IPC-HFW5241TP-SE-0360B

- Xarici təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 2 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 1920 × 1080
- F=3.6 mm
- Video sıxılma: H. 265, H. 264, H. 264B, H. 264H, MJPEG; BLC / HLC / WDR (120 dB); 3D DNR; RJ-45 (10 / 100 Base-T)
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	80 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	IPC-HFW5241TP-SE-0360B
Kamera	
Matrisa	1/2.8" 2 MP Proqressiv Scan STARVIS™ CMOS
Effektiv piksellər	1920 × 1080
RAM / ROM	512 Mb / 128 Mb
Skan sistemi	Proqressiv
Elektron örtük sürəti	Avtomatik / Manual, 1/3 s - 1/100000 s
Səs-küy nisbəti	Mövcuddur
Minimum	0.002 Lux F1.6

ışıqlandırma					
IR məsafəsi	80 m-ə qədər (262 ft)				
IR Nəzarət On / Off	Avtomatik / Manual				
IR LED-lər	4				
Pan / Tilt / Dönmə Aralığı	Pan: 0-360°; Tilt: 0-90°; Rotation: 0-360°				
Obyektiv					
Obyektiv tipi	Sabit				
Fokal məsafə	3.6 mm				
Ən böyük diafraqma	F1.6				
Baxış bucağı	87°				
Diafraqma tipi	Sabit				
Minimum fokus məsafəsi	1.2 m (3.94 ft)				
DOPE məsafəsi	Obyektiv	Aşkarlama	Bildiriş	Nitq tanıma	Identifikasiya
	3.6 mm	55 m (180 ft)	22 m (72 ft)	11 m (36 ft)	6 m (20 ft)
Süni intellekt					
Üz tanıma	Üz tanıma; İzləmə; Optimallaşdırma; Anlıq şəkil; Üz təkmilləşdirmə; Üz işıqlandırması; Üz fonu tənzimləmə; Üz, ölçü şəkil; 3 üsulla şəkil yaratma: Anlıq şəkil, Optimallaşdırılmış şəkil, Keyfiyyət üstünlüyü; Üz bucağı filtri; Vaxt optimallaşdırması				
Perimetr qoruması	Gərilmə; Qeyri-qanuni giriş; Sürətli hərəkət (3 funksiya avtomobil və insanın dəqiq aşkarlanmasını dəstəkləyir); Sürət azalması aşkarlanması; İnsanların toplaşması; Park aşkarlanması				
İnsan sayımı	4 qayda üzrə insan sayını və ya qalma müddətini saymaq və signal vermək; Növbə idarəsi və 4 qayda dəstəyi				
Ümumi intellektual xüsusiyyətlər					
Hadisə tetikleyici	Hərəkət aşkarlama, Video pozuntusu, Səhnə dəyişməsi, Şəbəkə kəsilməsi, IP konflikt, Qeyri-qanuni giriş, Saxlama anomaliyası				
Ümumi intellektual xüsusiyyətlər	Tərk edilmiş / itirilmiş əşyalar				

İstilik xəritəsi	Mövcuddur
Video	
Sıxılma	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (yalnız əlavə axınla dəstəklənir)
Ağıllı sıxılma	Smart H.265+ / Smart H.264+
Axın qabiliyyətləri	3 axın
İcazə	1080P / 1.3M / 720P / D1 / VGA / CIF
Kadr sürəti	Əsas axın: 1080P (1 fps - 25/30 fps)
	Əlavə axın: D1 (1 fps - 25/30 fps)
	Üçüncü axın: 1080P (1 fps - 6 fps)
Data ötürmə sürəti	CBR / VBR
Bit sürəti	H.264: 32 Kbps-8192 Kbps H.265: 19 Kbps-7424 Kbps
Gün / Gecə	Avtomatik (ICR) / Rəng / B / W
BLC rejimi	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Ağ balans	Avtomatik / Təbii / Küçə Lampası / Açıq hava / Manual
Qazanc nəzarəti	Avtomatik / Manual
Səs-küy azaldılması	3D DNR
Hərəkət aşkarlama	Sönük / Aktiv (4 Zona, Düzbucaqlı)
Maraqlı sahə	Sönük / Aktiv (4 Zona)
Ağıllı işıqlandırma	Mövcuddur
Dumanın qarşısını alma	Mövcuddur
Kadri fırlat	0° / 90° / 180° / 270°
Göstərmə	Sönük / Aktiv

Gizlilik maskası	Sönük / Aktiv (4 Zona, Düzbucaqlı)
Hadisələr	
Hadisələr	SD kart yoxdur; Kart doludur; Kart xətası; Şəbəkə kəsilməsi; IP konflikt; Qeyri-qanuni giriş; Gərginlik aşkarlanması; Hərəkət aşkarlama; Video pozuntusu; Səhnə dəyişməsi; Qeyri-qanuni giriş; Tension simi; Tərk edilmiş / itirilmiş əşyalar; Sürətli hərəkət; Park aşkarlanması; Sürət azalması aşkarlanması; Sıxlıq; İnsan sayımı; Üz aşkarlanması; İnsan sayımı; Daimi signal; İnsan sayı üzrə istisnaların aşkarlanması; Növbə idarəsi
Şəbəkə	
Şəbəkə	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
SDK və API	Mövcuddur
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
Uyğunluq	ONVIF (S/G/T Profile), CGI, Milestone, Genetec, P2P
İstifadəçi / Host	20 istifadəçi
Saxlama	NAS; FTP; SFTP; Dahua Cloud; 256 GB Micro SD Kart
Brauzer	IE (IE8-dən yuxarı versiyalar), Chrome, Firefox, Safari (12-dən yuxarı versiyalar)
İdarəetmə proqramı	Smart PSS, DSS, DMSS
Smartfonlar	iOS, Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromaqnit uyğunluğu Direktivi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC, Part 15, Subsection B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67, IK10
Mühit	
İşləmə temperaturu	-40°C - +60°C / ≤95% RH
Saxlama temperaturu	-40°C - +60°C
Elektrik xassələri	

Enerji t�chizatı	DC 12V (�30%), PoE (802.3af)
Enerji s�rfi	
�mumi m�lumat	
G�vd�	Metal
Quraşdırma tipi	Divara quraşdırılır
R�ng	Ağ
�l�l�r	244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm
Net �eki	0.815 kg
Br�t �eki	1.08 kg