

IPC-HFW5241TP-AS-LED-0360B

- Xarici təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 2 meqapikselli Tam Rəngli IP video kamera
- Piksellər: 1920 × 1080
- LED məsafəsi=25 m
- F=3.6 mm
- Video sıxılma: H. 265, H. 264, H. 264B, H. 264H, MJPEG; BLC/HLC/WDR (120 dB); 3D DNR
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	25 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	IPC-HFW5241TP-AS-LED-0360B
Kamera	
Matrisa	1/2.8" 2 MP STARVIS™ Proqressiv Skan CMOS
Effektiv Piksel	1920 × 1080
RAM / ROM	512 Mb / 128 Mb
Skan Sistemi	Proqressiv
Elektron Şutter Sürəti	Avtomatik / Manual, 1/3 s - 1/100000 s
Səs-Küləq Nisbəti	> 56 dB
Minimum İşıqlandırma	0.002 Lux F1.6

LED Məsafəsi	Avtomatik / Manual			
LED sayı	2			
Lens				
Lens Növü	Fiks			
Fokus Uzunluğu	3.6 mm			
Maksimum Diafraqma	F1.6			
Görüş Bucağı	87°			
IR Növü	Fiks			
Minimum Fokus Məsafəsi	1.2 m (3.94 ft)			
DORI Məsafəsi	Deteksiya	İzləmə	Tanıma	Şəxsiyyəti müəyyənləşdirmə
	55 m (180 ft)	22 m (72 ft)	11 m (36 ft)	6 m (20 ft)
Pan / Tilt / Döndürmə				
Pan / Tilt / Döndürmə Aralığı	Pan:0-360; Tilt:0-90; Döndürmə:0-360			
Süni İntellekt				
Üz Tanıma	Üz tanıma; izləmə; optimizasiya; snapshot; üz təkmilləşdirmə; üz işıqlandırması; üz matting tənzimləmələri; üç üsulla şəkil yaratma: real vaxt snapshot, optimizasiya snapshot, keyfiyyət prioriteti; üz bucağı filtr; optimizasiya vaxtı tənzimləməsi			
Perimetr qorunması	Gərilmə; müdaxilə; sürətli hərəkət (avtomobil və insanın dəqiq aşkarlanması və təsnifatı); yavaşlama aşkarlanması; insan toplanması; parkinq aşkarlanması			
İnsan sayımı	Giriş sayı, çıxış sayı və keçid sayını hesablama dəstəyi; illik / aylıq / gündəlik hesabatların göstərilməsi; əhatə daxilində 4 tənzimləmə qaydası; insan sayımı və ya qalma müddətini hesablamaq və siqnalizasiya qoşmaq; növbə idarəsi dəstəyi və 4 qayda			
Ümumi İntellektual məlumatlar				
Tetikləyici hadisələr	Hərəkət Aşkarlanması, Video Qayda Pozuntusu, Səhnə Dəyişikliyi, Şəbəkə Kəsilməsi, IP Münaqişəsi, Qanunsuz Giriş, Saxlama Anomaliyası			
Ümumi məlumatlar	Tərk edilmiş / itmiş əşyalar			
İstilik xəritəsi	Var			

Video	
Sıxılma	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (yalnız opsional axın dəstəyi)
Ağıllı Codec	Smart H.265+ / Smart H.264+
Axın Bacarığı	3 axın
Qətnamə	1080P / 1.3M / 720P / D1 / VGA / CIF
Kadr/Saniyə	Əsas Axın: 1080P (1-25 / 30 fps)
	Əlavə Axın: D1 (1-25 / 30 fps)
	Üçüncü Axın: 1080P (1-6 fps)
Verilənlərin ötürülmə sürətinin monitorinqi	CBR / VBR
Verilənlərin ötürülmə sürəti	H.264: 32 Kbps - 8192 Kbps; H.265: 19 Kbps - 7424 Kbps
Gün / Gecə	Elektron: Avtomatik / Rəngli / B / W
BLC Rejimi	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Ağ Balans	Avtomatik / Təbii / Küçə Lampası / Açıq Fəaliyyət / Manual
Gain Nəzarəti	Avtomatik / Manual
Səs-Külək Azaltma	3D DNR
Hərəkət Aşkarlanması	Off / On (4 Zona, Düzbucaqlı)
Maraqlı Sahə	Off / On (4 Zona)
Ağıllı Işıqlandırma	Var
Sis Önleyici	Var
Çərçivəni Döndür	0° / 90° / 180° / 270°
Göstərmə	Off / On
Gizlilik Maskası	Off / On (4 Zona, Düzbucaqlı)
Audio	

Sıxılma	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723
Hadisələr	
Qeyri-adi Hadisələr	SD Kart yoxdur; SD Kart doludur; SD Kart xətası; Şəbəkə kəsilməsi; IP Münaqişəsi; Qanunsuz Giriş; Hərəkət Aşkarlanması; Video Qayda Pozuntusu; Fokus itməsi; Səhnə dəyişməsi; Müdaxilə; Gərilmə; Tərk edilmiş əşya; İtmiş əşya; Sürətli hərəkət; Park aşkarlanması; Yavaşlama aşkarlanması; Sıxlıq aşkarlanması audio; İnsan sayımı; Üz aşkarlanması; Ərazi üzrə insan sayımı; Daimi signal; İnsan sayı ilə anomaliyaların aşkarlanması; Növbə idarəsi
Şəbəkə	
Şəbəkə	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
SDK və API	Var
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
Uyğunluq	ONVIF (S / G / T Profili), CGI, Milestone, Genetec, P2P
İstifadəçi / Host	20 istifadəçi
Saxlama	NAS; FTP; SFTP; Dahua Cloud; 256 GB Micro SD Kart
Brauzer	IE (IE8-dən yuxarı versiyalar), Chrome, Firefox, Safari (Safari 12-dən yuxarı)
İdarəetmə proqramı	Smart PSS, DSS, DMSS
Smartfonlar	iOS, Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluğu Direktivi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Bölmə B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07
İnterfeys	
Audio interfeys	1 Vx / 1 çıxış
Giriş / Çıxış	1-kanal I/O: 5 mA 5 V DC; 1-kanal I/O: 300 mA, 12 V DC
Mühafizə	
Mühafizə Dərəcəsi	IP67, IK10
Ətraf Mühit	
İşləmə Şərtləri	-40 °C-dən +60 °C-ə (-40 °F-dən +140 °F-ə) / 95%-dən az rütubət

Saxlama Şərtləri	-40 °C-dən +60 °C-ə (-40 °F-dən +140 °F-ə)
Elektrik Xüsusiyyətləri	
Qida / Güc Təchizatı	DC 12V (±30%), PoE (802.3af)
Enerji İstehlakı	
Ümumi Məlumat	
Bədən	Metal
Montaj Növü	Divara montaj
Rəng	Ağ
Ölçülər	244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.61" × 3.11" × 2.99")
Xalis Çəki	0.815 kg (1.80 lb)
Brüt Çəki	1.08 kg (2.38 lb)