

Kamera IPC-HF8331EP

- 3 Megapikselli IP Ultra Smart Video Kamera
- Piksellər: 2048 × 1536
- Video sıxılma: H. 265 / H. 264 / MJPEG
- Enerji təchizatı: DC12V/AC24V, PoE (802.3 af)
- Ölçülər: 74.1 × 65.5 × 135.4 mm

Növ	IP
Meqapiksel	3 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.7-13.5 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	50 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Model	IPC-HF8331EP
Kamera	
Matrisa	3 MP 1/2.8" Proqressiv scan CMOS
Effektiv piksel	2048 × 1536
Skan Sistemi	Proqressiv
Elektron Şəffaflıq Sürəti	Avto / Manual, 1/3(4) – 1/100000
Minimum İşıqlanma	0.005 Lux / F1.2 (Rəng), 0.0005 Lux / F1.2 (Q/B)
Səs / Səs-küy Nisbəti	>50 dB

Video Çıxışı		1-kanal bayonet konnektor (1.0 Vp-p, 75 Ω)
Kamera funksiyaları		
IR məsafəsi		Yox
Gündüz / Gecə		Avto (IR kəsici filtr ilə) / Rəng / Q/B
Fon işığı kompensasiyası		BLC / HLC / WDR (140 dB)
Ağ Balansı		Avto / Manual
Gain nəzarəti		Avto / Manual
Səs-küy azaldılması		3D
Məxfilik Maskası		4 sahəyə qədər
Elektron Şəkil Sabitləşdirici (EIS)		Dəstəklənir
Sisin qarşısını alma		Dəstəklənir
Ağıllı fokuslama		ABF
Video		
Sıxısdırma		H.265 / H.264 / MJPEG
Həllolma		3M (2048 × 1536) / 1080P / 720P / D1 / CIF
Çərçivə sürəti	Əsas axın	3M / 1080P (1-25/30 fps)
	Əlavə axın	D1 / CIF (1-50/60 fps)
	Üçüncü axın	1080P / 720P / D1 (1-50/60 fps)
Bit Rate		H.264: 40 ~ 10 Mbps
ROI sahələri		4 sahəyə qədər
Audio		
Sıxısdırma		G.711a / G.711u
İnterfeys		1 giriş / 1 çıxış
Ağıllı funksiyalar		

Ağıllı aşkarlama funksiyaları	Stretching
	İnvaziya
	Məkan dəyişiklikləri
	Tərk edilmiş / itirilmiş əşyalar
	Audio signal dəyişikliklərinin aşkarlanması
	Üz aşkarlanması
	Xəritədə insan sayımı
	İstilik xəritəsi
Şəbəkə	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Yox
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP filter, QoS, Bonjour
Uyğunluq	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. istifadəçi sayı	20 istifadəçi
Smartfonlar	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Əlavə interfeys	
Yaddaş kartı	128 GB Micro SD-ə qədər
RS485	1
Alarm səsi	2 giriş / 1 çıxış
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	Yox
Ətraf Mühit	
İşləmə şəraiti	-30 - +60 °C, rütubət <95%

Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	12 VDC AC / 24 VAC, PoE (802.3af)
Enerji sərfi	Maks. 10 W (motorlu fokuslama və IR filtr ofseti ilə)
Ümumi məlumat	
Montaj növü	C / CS
Rəng	Ağ
Ölçülər	74.1 × 65.5 × 135.4 mm
Çəki	0.58 kg