

IPC-HDW1430T1P-0280B-S5

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 4 meqapikselli IP video kamera
- Pixley:2560 × 1440
- Video sıxılma:H. 265; H. 264; H. 264B; MJPEG; BLC; HLC; DWDR; 3D NR
- F=2.8 mm
- IR=30 m
- Enerji təchizatı:12 VDC / PoE (802.3 af)
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik

**Ətraflı**

Model	IPC-HDW1430T1P-0280B-S5
Kamera	
Matris	1/3" CMOS
Effektiv piksel sayı	2560 × 1440
ROM	16 MB
RAM	64 MB
Skən sistemi	Progressiv
Elektron shutter sürəti	Avto / Manual 1 / 3 s - 1 / 100,000 s
Minimum işıq	0.03 Lux F2.0 (Rəng, 30 IRE)

	0.003 Lux F2.0 (Qara/Ağ, 30 IRE) 0 Lux (IR)			
Signal-şum nisbəti	>56 dB			
IR məsafəsi	30 m			
IR Nəzarət	Avto / Manual			
IR LED-lər	1			
Pan / Tilt / Döndürmə Aralığı	Pan: 0° - 355° Tilt: 0° - 78° Döndürmə: 0° - 355°			
Lens				
Lens növü	Sabit			
Montaj növü	M12			
Fokal məsafə	2.8 mm			
Maksimal apertura	F2.0			
Baxış bucağı	Üfüqi: 90°; Şaquli: 50°; Diaqonal: 107°			
IR izləmə	Sabit			
Minimum fokus məsafəsi	1 m			
DORI məsafələri				
Lens	Deteksiya	Bildiriş	Səs tanıma	Tanıma
2.8 mm	68.0 m	27.2 m	13.6 m	6.8 m
Video				
Video sıxışdırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axın üçün)			
Ağıllı kodek	Smart H.265+; Smart H.264+			
Video kadr sürəti	Əsas axın: 2560 × 1440 (1-25 / 30 fps) Əlavə axın: 704 × 576 (1-25 fps) / 704 × 480 (1-30 fps)			
Axın qabiliyyəti	2 axın			
İcazə olunan qətnamələr	4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF			

Gündüz / Gecə	Avto (IR) / Rəng / Qara & Ağ
WDR	DWDR
Səs-küyün azaldılması	3D NR
Hərəkət aşkarlama	4 zona (Dörbucaqlı)
Maraqlı sahə (ROI)	Bəli (4 zona)
Məxfilik maskası	4 zona
Şəbəkə	
Şəbəkə portu	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Uyğunluq	ONVIF (Profile S / Profile T); CGI; P2P
İstifadəçi / Host	6 (Cəmi ötürmə: 24M)
Saxlama	FTP
Brauzer	IE, Chrome, Firefox
Mobil proqramlar	iOS, Android
Kiber Təhlükəsizlik	Konfigurasiya şifrələmə; Etibarlı icra; Digest; Hesab bloklanması; HTTPS; Video şifrələmə; WSSE; Sertifikat yaratma və idxal
Mühit	İşləmə temperaturu: -40°C - +60°C; Rütubət ≤95%
Qoruma dərəcəsi	IP67
Elektrik xüsusiyyətləri	12 VDC / PoE; Maksimal güc: 4.7 W
Ümumi məlumat	Bədən: Metal + Plastik; Rəng: Ağ; Ölçülər: 85.5 × Φ109 mm; Çəkisi: 0.25 kg