

IPC-HDBW2431FP-AS-0360B-S2

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 4 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 2688 × 1520
- IR=30 m
- Sabit linza
- F=3.6 mm
- Video sıxılma: H. 265; H. 264; H. 264B; MJPEG; BLC; HLC; WDR; 3D NR
- Daxili mikrofon
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	IPC-HDBW2431FP-AS-0360B-S2
Kamera	
Matris	1/3" 4 MP Progressive Scan CMOS
Maksimal rezolyusiyaya	2688 × 1520
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Skənləmə	Proqressiv

sistemi					
Elektron şutter sürəti	Avtomatik / Əl ilə 1/3 saniyə - 1/100,000 saniyə				
Minimum işıqlanma	0.008 Lux F1.6				
Signal / Səs-küy nisbəti	>56 dB				
IR məsafəsi	30 m (98.4 ft)				
IR idarəsi Açıq / Söndür	Avtomatik / Əl ilə				
IR LED-lər	8				
Pan / Tilt / Döndürmə bucağı	Pan: -30° - 30° Tilt: 0° - 80° Rotation: 0° - 360°				
Linza					
Linza tipi	Sabit				
Fokus məsafəsi	3.6 mm				
Maks. diafraqma	F1.6				
Görüş bucağı	Üfüqi: 84° × Şaquli: 45° × Diaqonal: 100°				
IR tipi	Sabit				
Minimum fokus məsafəsi	1.6 m (5.2 ft)				
DORI məsafəsi	Linza	Aşkarlama	Müşahidə	Tanıma	İdentifikasiya
	3.6 mm	80 m (262.5 ft)	32 m (105 ft)	16 m (52.5 ft)	8 m (26.2 ft)
Ağıllı hadisələr					
IVS	Xəttin keçilməsi; Daxilolma				
Video					
Video sıxılması	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axın üçün)				
Smart kodek	Smart H.265+ / Smart H.264+				

Video kadr sürəti	Əsas axın: 2688 × 1520 (1-20 fps) 2560 × 1440 (1-25/30 fps) Əlavə axın: 704 × 576 (1-25 fps) 704 × 480 (1-30 fps)
Axın sayı	2 axın
Rezolyusiya	2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF
Bitreyt idarəsi	CBR / VBR
Video bitreyt	H.264: 32-6144 kbps H.265: 12-6144 kbps
Gündüz / Gecə	Avtomatik (IR) / Rəngli / Qara-Ağ
BLC	Mövcuddur
HLC	Mövcuddur
WDR	120 dB
Ağ balans	Avtomatik / Təbii işıq / Küçə lampası / Açıq hava / Əl ilə / Regional
Qazanc idarəsi	Avtomatik / Əl ilə
Səs-küy azaldılması	3D NR
Hərəkət aşkarlanması	Söndür / Aktiv (4 Zona, düzbucaqlı)
Maraq sahəsi (RoI)	Bəli (4 Zona)
Ağıllı işıqlandırma	Mövcuddur
Şəklin döndərilməsi	0° / 90° / 180° / 270° (2688 × 1520 və aşağı rezolyusiyada 90° / 270° dəstəklənir)
Göstərmə	Mövcuddur
Məxfilik maskası	4 Zona
Səs	
Daxili mikrofon	Mövcuddur
Səs sıxılması	G.711a; G.711Mu; G.726
Hadisə xəbərdarlıqları	

Bildirişlər	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; Şəbəkə kəsilməsi; IP konflikt; Qeyri-qanuni giriş; Hərəkət aşkarlanması; Video müdaxilə; Xəttin keçilməsi; Daxilolma; Səs aşkarlanması; Gərginlik aşkarlanması; Təhlükəsizlik istisnası; Yerli signal
Şəbəkə	
Şəbəkə portu	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK və API	Mövcuddur
Kiber təhlükəsizlik	Video şifrələmə; Firmware şifrələmə; Konfigurasiya şifrələməsi; Digest; WSSE; Hesab bloklanması; Təhlükəsizlik jurnalları; IP/MAC filtrləmə; X.509 sertifikat yaradılması və idxalı; Sistem jurnalı; HTTPS; 802.1x; Etibarlı yükləmə; Etibarlı icra; Etibarlı yeniləmə
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Uyğunluq	ONVIF (Profile S/G/T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
İstifadəçi / Host	20
Yaddaş	FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB); NAS
Brauzer	IE; Chrome; Firefox
İdarəetmə proqramı	Smart PSS, DSS, DMSS
Mobil tətbiqlər	iOS; Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromaqnit uyğunluq direktivi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR Part 15, Subsection B; UL/CUL: UL60950-1; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
Portlar	
Səs girişi	1 Kanal (RCA)
Səs çıxışı	1 Kanal (RCA)
Alarm girişi	1 Kanal: 5 mA 3-5 VDC
Alarm çıxışı	1 Kanal: 300 mA 12VDC
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67; IK10

Mühit	
İşləmə temperaturu	-40 °C - +60 °C / ≤95% RH
Saxlama temperaturu	-40 °C - +60 °C
Elektrik xüsusiyyətləri	
Qidalanma	12V DC / PoE
Enerji sərfiyyatı	
Ümumi məlumat	
Body	Metal
Montaj növü	M12
Rəng	Ağ
Ölçülər	55 mm x Φ108.9 mm (2.2" x Φ4.3")
Xalis çəki	0.38 kg (0.8 lb)
Ümumi çəki	0.52 kg (1.1 lb)