

IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B

Kamera IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B 4MP

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 4 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 2688 x 1520
- Video sıxılma: H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264; 3D DNR; BLC / HLC / WDR(120dB)
- IR=50m
- Sabit linza
- F=2.8 mm
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	50 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Model	IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B
Kamera	
Matris	1/3" 4 MP Progressive Scan CMOS
Effektiv piksellər	2688 x 1520
RAM / ROM	512 MB / 32 MB
Skaniya sistemi	Progressive
Elektron shutter sürəti	Avtomatik / Əl ilə, 1/3 (4) ~ 1/100000 ilə
Minimum işıq	0.06 Lux / F1.6 (Rəngli, 1/3 s, 30IRE) 0.4 Lux / F1.6 (Rəngli, 1/30 s, 30IRE)

	F1.6 (IR işıq yandırıldıqda)			
Səs/külq nisbəti	50 dB-dən çox			
IR məsafəsi	50 m-ə qədər			
IR nəzarət On/Off	Avtomatik / Əl ilə			
IR LED-lər	1			
Obyektiv				
Obyektiv tipi	Sabit			
Fokus uzunluğu	2.8 mm			
Maks. apertura	F1.6			
Baxış bucağı	104°			
Optik zoom	Yox			
Fokus idarəsi	Sabit dəyər			
Minimum fokus məsafəsi	1.1 m			
DOPE məsafəsi	Aşkarlama	Bildiriş	Səs tanıma	Şəxsiyyəti müəyyənləşdirmə
	56 m	22 m	11 m	6 m
Panning / Tilt / Rotation				
Pan / Tilt / Rotation aralığı	Pan:0~360°; Tilt:0~78°; Rotation:0~360°			
Ağıllı funksiyalar				
IVS	Stretching / Invasion / Abandoned / Lost Objects			
Əlavə ağıllı funksiyalar	Üz tanıma			
Video				
Sıxışdırma	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
Axın sayı	3 axın			

İcazə	4M / 3M / 1080P / 1.3M / 720P / D1 / VGA / CIF
Kadr tezliyi	Əsas axın: 4M (1~25/30 fps)
	Əlavə axın: D1 (1~25/30 fps)
	Üçüncü axın: 720P (1~25/10 fps)
Kodlaşdırma idarəsi	CBR / VBR
Məlumat ötürmə sürəti	H.264: 24K ~ 10240 Kbps H.265: 14K ~ 9984 Kbps
Gündüz / Gecə	Avtomatik (ICR) / Rəngli / B/W
BLC rejimi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Ağ balans	Avtomatik / Təbii / Küçə işığı / Açıq hava / Əl ilə
Signal gücləndirmə	Avtomatik / Əl ilə
Səs-küyün azaldılması	3D DNR
Hərəkət aşkarlanması	Off / On (4 zona, Düzbucaqlı)
Maraq sahəsi	Off / On (4 zona)
EIS	Yox
Ağıllı IR	Dəstəklənir
Sisə qarşı qoruma	Yox
Rəqəmsal zoom	16x
Şəkil fırlatma	0° / 90° / 180° / 270°
Displey	Off / On
Gizlilik maskası	Off / On (4 zona, Düzbucaqlı)
Audio	
Sıxışdırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Şəbəkə	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)

Protokol	HTTP / HTTPS / TCP / ARP / RTSP / RTP / UDP / SMTP / FTP / DHCP / DNS / DDNS / PPPoE / IPv4/v6 / QoS / UPnP / NTP / Bonjour / 802.1x / Multicast / ICMP / IGMP / SNMP
Uyğunluq	ONVIF, PSIA, CGI
Axın metodu	Unicast / Multicast
Maks. istifadəçi sayı	10 / 20 istifadəçi
Yaddaş	NAS / Lokal PC / Micro SD 128 GB
Veb brauzerlər	IE, Chrome, Firefox, Safari
İdarəetmə proqramı	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Mobil	iOS, Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: Part 15, Subsection B
İnterfeys	
Video interfeys	Yox
Audio interfeys	Daxili mikrofon
RS485	Yox
Gərginlik qoruma	Yox
Qoruma	
Qoruma dərəcəsi	IP67
Vandal qarşı qoruma	Yox
Ətraf mühit	
İşləmə şərtləri	-30°C ~ +60°C / ≤95% RH
Saxlama şərtləri	-30°C ~ +60°C / ≤95% RH
Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	DC12V, PoE (802.3 af, Class 0)

Ümumi məlumat	
Gövde	Metal
Montaj tipi	Divar montajı
Rəng	Ağ
Ölçülər	Ø106 mm × 93.7 mm
Net çəki	0.47 kg
Brüt çəki	0.65 kg