

IPC-HDBW3441EP-AS-0360B

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 4 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 2688 × 1520
- Video sıxılma: H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG (yalnız əlavə axın tərəfindən dəstəklənir); BLC; HLC; WDR; 3D DNR
- IR=50 m
- Sabit linza
- F=3.6 mm
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	50 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	IPC-HDBW3441EP-AS-0360B
Kamera	
Matrisa	1/3" 4 MP Proqressiv Scan CMOS
Maksimum çözünürlük	2688 × 1520
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Skan sistemi	Proqressiv

Elektron shutter sürəti	Avtomatik / Manuel 1/3 s - 1/100000 s				
Minimum işıqlandırma	0.005 Lux F1.6				
Səs siqnal nisbəti (SNR)	> 56 dB				
IR məsafəsi	50 m (164 ft)				
IR Nəzarət On/Off	Avtomatik / Manuel				
IR LED-lər	3 LED				
Pan / Tilt / Rotate diapazonu	Pan:0° - 355°; Tilt:0° - 65°; Rotation:0° - 355°				
Obyektiv					
Obyektiv növü	Sabit				
Fokal məsafə	3.6 mm				
Maks. diafraqma	F1.6				
Baxış bucağı	84°				
IR növü	Sabit				
Minimum fokus məsafəsi	1.6 m (5.3 ft)				
DOPE Məsafəsi	Obyektiv	Aşkarlama	Bildiriş	Səs tanıma	Tanıma
	3.6 mm	80.0 m (262.5 ft)	32.0 m (105.0 ft)	16.0 m (52.5 ft)	8.0 m (26.3 ft)
Peşəkar, intellektual xüsusiyyətlər					
Perimetr qorunması	Stretching, İstismar (Avtomobilləri və insanları tanıyır)				
Smart Axtarış	Smart NVR ilə birlikdə dəqiq ağıllı axtarış, hadisə çıxarışı və video hadisələr ilə inteqrasiya				
Video					
Video sıxılması	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axınla dəstəklənir)				
Smart Codec	Smart H.264+				

Video kadr sürəti	Əsas axın: 2688 × 1520 1-25/30 fps Əlavə axın: 704 × 576 1-25 fps / 704 × 480 1-30 fps Üçüncü axın: 1280 × 720 1-25/30 fps
Axın imkanları	3 axın
İcazə	4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Kadr idarəsi	CBR / VBR
Video bitrate	H.264: 3 Kbps-8192 Kbps H.265: 3 Kbps-8192 Kbps
Gündüz / Gecə	Avtomatik (ICR) / Rəng / B / W
BLC	Var
HLC	Var
WDR	120 dB
Ağ balans	Avtomatik / Təbii / Küçə lampası / Açıq hava / Manuel / Regional
Gain nəzarəti	Avtomatik / Manuel
Səs-küy azaldılması	3D DNR
Hərəkət aşkarlanması	Off / On (4 zona, Düzbucaqlı)
Maraq sahəsi (RoI)	Bəli (4 zona)
Smart işıqlandırma	Var
Şəkli fırlatmaq	0° / 90° / 180° / 270° (1920 × 1080 və aşağı rezolyusiyada 90° / 270° dəstəklənir)
Display	Var
Gizlilik maskası	4 Zona
Audio	
Audio sıxılması	G.711a; G.711Mu; G726; AAC
Hadisələr	
İstənməyən	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; Az SD kart saxlama vaxtı; Şəbəkə kəsilməsi; IP

hadisələr	konflikt; Qeyri-qanuni giriş; Gərginlik aşkarlanması; Təhlükəsizlik istisnası; Hərəkət aşkarlanması; Video pozulması; Səhnə dəyişməsi; Anormal giriş; İntensivlik dəyişməsi; Stretching; İstismar; SMD
Şəbəkə	
Şəbəkə	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
SDK və API	Var
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
Uyğunluq	ONVIF (Profile S / Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Səhnəyə uyğunlaşma	Var
İstifadəçi / Host	20 (Ümumi ötürmə: 64 M)
Saxlama	FTP; SFTP; Micro SD kart (256 GB-ə qədər); Dahua Cloud; NAS
Web brauzer	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox
İdarəetmə proqramı	Smart PSS, DSS, DMSS
Smartfonlar	iOS; Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluq Direktivi 2014/30/EU CSA C22.2 No. 60950-1-07
Portlar	
Audio Giriş	1 kanal (RCA Port)
Audio Çıxış	1 kanal (RCA Port)
Alarm Giriş	1 kanal Giriş: 5mA 3V-5V DC
Alarm Çıxış	1 kanal Çıxış: 300mA 12V DC
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67; IK10
Ətraf mühit	

İşləmə şərtləri	-40°C ~ +60°C / Rütubət < 95%
Saxlama şərtləri	-40°C ~ +60°C
Elektrik xüsusiyyətləri	
Qida təchizatı	12V DC / PoE (802.3af)
Ümumi məlumat	
Gövde	Metal
Quraşdırma tipi	M12
Rəng	Ağ
Ölçülər	81mm x Φ109.9mm (3.2" x Φ4.3")
Net çəki	378 g (0.8 lb)
Brüt çəki	523 g (1.2 lb)