

**IPC-HDBW4431EP-ASE-0280B**

Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 4 meqapikselli IP video kamera

- Piksellər: 2688 x 1520
- Video sıxılma: H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264; CBR / VBR; BLC / HLC / WDR(120dB); 3D DNR
- IR=30 m
- Sabit linza
- F=2.8 mm
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

<b>Model</b>	<b>IPC-HDBW4431EP-ASE-0280B</b>
<b>Kamera</b>	
Matrisa	1/3" 4 MP Progressive Scan CMOS
Effektiv piksel	2688 x 1520
RAM / ROM	512 Mb / 32 Mb
Skən etmə sistemi	Proqressiv
Elektron örtü sürəti	Avto / Manual, 1/3 (4) ~ 1/100000
Minimal işıqlanma	0.06 Lux / F1.6 (Rəngli, 1/3 s, 30 IRE) 0.4 Lux / F1.6 (Rəngli, 1/30 s, 30 IRE)

	0 Lux / F1.6 (IR açıq)				
Səs-səviyyə nisbəti (S/N)	50 dB-dən çox				
IR məsafəsi	30 m-ə qədər (98 ft)				
IR açıq / bağlı idarəetmə	Avto / Manual				
IR LED sayı	18				
<b>Obyektiv</b>					
Obyektiv tipi	Sabit				
Fokus məsafəsi	2.8 mm				
Maks. diafraqma	F1.6				
Baxış bucağı	104°				
Optik zoom	Yox				
Fokus idarəetməsi	Sabit				
Minimum fokus məsafəsi	0.9 m				
DORI məsafəsi	Obyektiv	Aşkarlama	Müşahidə	Tanınma	Identifikasiya
	2.8 mm	56 m (184 ft)	22 m (72 ft)	11 m (36 ft)	6 m (20 ft)
<b>Pan / Tilt / Döndürmə</b>					
Pan / Tilt / Rotate	Pan: 0~355°; Tilt: 0~64°; Rotate: 0~355°				
<b>Ağıllı funksiyalar</b>					
IVS	Sərhəd keçmə / izləmə / Atılmış / İtirilmiş obyektlər				
Əlavə smart funksiyalar	Üz tanıma				
<b>Video</b>					
Kompressiya	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264				
Stream sayı	3 stream				

İcazə (Resolution)	4M (2688×1520) / 3M (2304×1296) / 1080P / 1.3M / 720P / D1 / VGA / CIF
Kadr sürəti	Əsas stream: 4M (1~25/30 fps)
	Əlavə stream: D1 (1~25/30 fps)
	Üçüncü stream: 720P (1~25/30 fps)
Bitrate idarəetməsi	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 24K ~ 10240 Kbps H.265: 14K ~ 9984 Kbps
Gündüz / Gecə	Avto (ICR) / Rəngli / Q/B
BLC rejimi	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Ağ balansı	Avto / Təbii / Küçə lampası / Açıq hava / Manual
Gain Control	Avto / Manual
Səs-küy azaldılması	3D DNR
Hərəkət aşkarlanması	Off / On (4 zona)
Maraqlı sahə (ROI)	Off / On (4 zona)
Elektron stabilizasiya (EIS)	Yox
Smart IR	Dəstəkləyir
Dumanın qarşısını alma	Yox
Rəqəmsal zoom	16x
Kadr döndürmə	0° / 90° / 180° / 270°
Ekran	Off / On
Məxfilik maskası	Off / On (4 zona)
<b>Audio</b>	

Kompressiya	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>Şəbəkə</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokollar	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Uyğunluq	ONVIF, PSIA, CGI
Stream üsulu	Unicast / Multicast
Maks. istifadəçi sayı	10 / 20 istifadəçi
Saxlama	NAS Lokal PC Micro SD (128 GB)
Veb brauzer	IE, Chrome, Firefox, Safari
İdarəetmə proqramı	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Mobil tətbiq	iOS, Android
<b>İnterfeys</b>	
Video interfeys	Yox
Audio interfeys	1 giriş / 1 çıxış
RS485	Yox
Alarm	1 giriş: 5mA 5VDC 1 çıxış: 300mA 12VDC
<b>Müdafiə</b>	
Müdafiə dərəcəsi	IP67
Vandal müdafiəsi	IK10
<b>Sertifikatlar</b>	
Sertifikatlar	CE (EN 60950:2000) UL60950-1 FCC Part 15

<b>Mühit</b>	
İş şəraiti	-30°C ~ +60°C / < 95% RH
Saxlama şəraiti	-30°C ~ +60°C / < 95% RH
<b>Elektrik parametrləri</b>	
Qidalanma	12V DC, PoE (802.3af)
<b>Ümumi məlumat</b>	
Korpus	Metal
Quraşdırma növü	Divardan quraşdırma
Rəng	Ağ
Ölçülər	Φ109.9 mm × 81 mm
Xalis çəki	0.41 kg
Ümumi çəki	0.53 kg