

**IPC-HDBW2441RP-ZAS-27135**

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 4 Megaixel variofokal IP video kamera
- Piksellər: 2688 × 1520
- Video sıxılma: H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG; BLC; HLC; WDR; 3D NR
- Daxili Mikrofon
- IR=40 m
- Motorlu variofokal linza
- F=2.7 mm-13.5 mm
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Motorlu
Fokus	2.7-13.5 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

<b>Model</b>	<b>IPC-HDBW2441RP-ZAS-27135</b>
<b>Kamera</b>	
Matritsa	1/2.9" CMOS
Effektiv piksellər	2688 × 1520
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Skən sistemi	Progressive
Elektron obturator sürəti	Avtomatik / Manual 1 / 3 s - 1 / 100,000 s

Minimum işıqlandırma	0.008 Lux F1.5-də (Rəngli, 30 IRE) 0.0008 Lux F1.5-də (B / A, 30 IRE) 0 Lux (IR aktiv)				
Səs-küy nisbəti (SNR)	>56 dB				
IR məsafəsi	40 m (131.23 ft)				
IR idarəsi (On / Off)	Avtomatik / Manual				
IR LED-lər	2				
Pan / Tilt / Rotation diapazonu	Pan: 0° - 355° Tilt: 0° - 67° Rotation: 0° - 355°				
<b>Lens</b>					
Lens tipi	Motorlu varifokal				
Montaj tipi	Φ14				
Fokal məsafə	2.7 mm - 13.5 mm				
Maks. diafraqma	F1.5				
Baxış bucağı	Üfüqi: 104° - 29° Şaquli: 54° - 16° Diaqonal: 125° - 34°				
Diafraqma idarəsi	Sabit dəyər				
Sərt fokus məsafəsi	0.8 m (2.62 ft)				
DOPE məsafəsi	Lens	Deteksiya	Xəbərdarlıq	Natıqlıq tanıma	Şəxsiyyət müəyyənləşdirmə
	W	64.0 m (209.97 ft)	25.6 m (83.99 ft)	12.8 m (41.99 ft)	6.4 m (20.99 ft)
	T	210.0 m (688.97 ft)	84.0 m (275.59 ft)	42.0 m (137.80 ft)	21.0 m (68.90 ft)
<b>İntellektual xüsusiyyətlər</b>					
IVS (Perimetr qorunması)	Intrusion, stretch (iki funksiyası var: avtomobil və insanın düzgün aşkarlanması və təsnifatı)				
Ağıllı axtarış	Smart NVR ilə birlikdə işləyir, dəqiq ağıllı axtarış aparır, hadisələri çıxarır və video ilə birləşdirir.				

<b>Video</b>	
Video sıxılma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axın üçün dəstəklənir)
Ağıllı kodek	Smart H.265+ Smart H.264+
Video kadr sürəti	Əsas axın: 2688 × 1520 (1-20 fps) / 2560 × 1440 (1-25 / 30 fps) Əlavə axın: 704 × 576 (1-25 fps) / 704 × 480 (1-30 fps) * Bu dəyərlər hər axının maksimum kadr sürətidir; bir neçə axın varsa, hər axının maksimum sürəti ümumi kodlama qabiliyyətinə görə müəyyən edilir.
Axın qabiliyyəti	2 axın
İcazə (Resolution)	2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240)
Məlumat ötürmə sürəti izləmə	CBR / VBR
Video ötürmə sürəti	H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 12 kbps-6144 kbps
Gün / Gecə	Avtomatik (IR) / Rəngli / B / A
BLC	Var
HLC	Var
WDR	120 dB
Ağ balans	Avtomatik / Təbi işıq / Küçə lampası / Açıq hava / Manual / Regional
Qazanc idarəsi	Avtomatik / Manual
Səs-küy azaldılması	3D NR
Hərəkət aşkarlama	Off / On (4 Zona, Düzbucaqlı)
Maraqlı sahə (ROI)	Var (4 Zona)
Ağıllı işıqlandırma	Var
Kadrləri fırlat	0° / 90° / 180° / 270° (2688 × 1520 və aşağı çözünlükdə 90° / 270° dəstəklənir)
Display	Var
Məxfilik maskası	4 Zona
<b>Audio</b>	

Daxili mikrofon	Var
Audio sıxılma	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
<b>Həyəcən</b>	
Pozucu hadisələr	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart səhvi; Şəbəkə kəsildi; IP konflikti; Qanunsuz giriş; Hərəkət aşkarlama; Video pozulması; Stretching; Intrusion; Səs aşkarlama; Gərginlik aşkarlama; Fokus itməsi; Xarici signal; SMD; Təhlükəsizlik istisnası
<b>Şəbəkə</b>	
Şəbəkə portu	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
SDK və API	Var
Şəbəkə protokolu	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Uyğunluq	ONVIF (Profile S / Profile T); CGI; P2P; Milestone
İstifadəçi / Host	6 (Ümumi ötürmə:36 Mb)
Saxlama	FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB dəstəklənir)
Brauzer	IE Chrome Firefox
İdarəetmə proqramı	Smart PSS; DSS; DMSS
Smartfonlar	iOS; Android
Kibertəhlükəsizlik	Video şifrələmə; Konfiqurasiya şifrələmə; Digest; WSSE; Hesab bloklanması; Təhlükəsizlik jurnalları; IP/MAC filtrləmə; X.509 sertifikat yaratma və idxal; Sistem jurnalı; HTTPS; 802.1x; Etibarlı yükləmə; Etibarlı icra; Etibarlı yeniləmə
<b>Portlar</b>	
Audio giriş	1 kanal (RCA port)
Audio çıxış	1 kanal (RCA port)
Alarm girişi	1 kanal giriş: 5mA 3-5V DC
Alarm çıxışı	1 kanal çıxış: 300mA 12VDC
<b>Mühafizə</b>	
Mühafizə dərəcəsi	IP67; IK10

<b>Sertifikatlar</b>	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluđu Direktivi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subsection B
<b>Mühit</b>	
İşləmə temperaturu	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F)
İşləmə rütubəti	≤95 %
Saxlama temperaturu	-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F)
<b>Elektrik xüsusiyyətləri</b>	
Güc təchizatı	12 VDC / PoE (802.3af)
Enerji sərfi	Əsas məlumat: 2.3 W (DC12V); 3.2 W (PoE) Maks. (H.265+intelligent on + WDR + IR ON): 6.5 W (DC12V); 7.7 W (PoE)
<b>Ümumi məlumat</b>	
Material	Metal
Rəng	Ağ
Ölçülər	93.4 mm × Φ122 mm (3.68" × Φ4.80")
Xalis çəki	0.52 kg (1.15 lb)
Brüt çəki	0.68 kg (1.50 lb)