

IPC-HFW3449EP-AS-NI-0360B

- Xarici təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün 4 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 2688 × 1520
- Video sıxılma: H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG (yalnız əlavə.axında dəstəklənir); BLC; WDR; 3D DNR
- Sabit linza
- F=3.6 mm
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	IPC-HFW3449EP-AS-NI-0360B
Kamera	
Matris	1/2.7" 4 MP Proqressiv Scan CMOS
Effektiv piksel	2688 × 1520
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Skən sistemi	Proqressiv
Elektron örtücü sürəti	Avto / Manual 1 / 3 s - 1 / 100,000 s
Min. işıqlanma	0.003 Lux F1.0

Sinyal-Səs nisbəti	> 56 dB				
Pan / Tilt / Döndürmə diapazonu	Pan:0° - 360°; Tilt:0° - 90°; Döndürmə:0° - 360°				
Obyektiv					
Obyektiv tipi	Sabit				
Fokus məsafəsi	3.6 mm				
Maksimum diyafram	F1.0				
Baxış bucağı	80°				
IR tipi	Sabit				
Yaxın fokus məsafəsi	2.4 m (7.9 ft)				
DORI məsafəsi	Obyektiv	Aşkarlama	Müşahidə	Tanınma	Identifikasiya
	3.6 mm	80.0 m (262.5 ft)	32.0 m (105.0 ft)	16.0 m (52.5 ft)	8.0 m (26.3 ft)
Peşəkar və intellektual xüsusiyyətlər					
Perimetr mühafizəsi	Xətt keçmə, Müdaxilə (avtomobil və insan tanıma)				
Ağıllı axtarış	Ağıllı NVR ilə birlikdə dəqiq ağıllı axtarış, hadisə çıxarışı və video hadisələrlə inteqrasiya				
Video					
Video sıxılması	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axında dəstəklənir)				
Ağıllı kodek	Smart H.264+				
Kadr sürəti	Əsas axın:(2688 × 1520 1 - 25 / 30 fps) Əlavə axın:(704 × 576 1 - 25 / 704 × 480 1 -30 fps) Üçüncü axın:(1280 × 720 1 - 25 / 30 fps)				
Axın sayı	3 axın				
İcazə verilən təsvir ölçüləri	4M; 3M; 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF				
Bitrate idarəetməsi	CBR; VBR				

Video bitrate	H.264: 3 kbps - 8192 kbps H.265: 3 kbps - 8192 kbps
Gün / Gecə	Rəng / Qara-Ağ
BLC	Var
WDR	120 dB
Ağ balansı	Avto / Təbii / Küçə lampası / Açıq hava / Manual / Zonaya görə
Gücləndirmə idarəsi	Avto / Manual
Səs-küy azaldılması	3D DNR
Hərəkət aşkarlama	Off / On (4 zona)
Rol (Maraq zonası)	Bəli (4 zona)
Təsviri döndərmə	0° / 90° / 180° / 270° (1920 × 1080 və aşağı icazədə 90°/270° dəstəyi)
Ekran	Var
Məxfilik maskası	4 zona
Audio	
Daxili mikrofon	Var
Audio sıxılması	G.711a; G.711Mu; G726; AAC
Həyəcən siqnalları	
Hadisələr	SD yoxdur; SD doludur; SD xətası; Şəbəkə itkisi; IP konflikt; İcazəsiz giriş; Gərginlik aşkarlanması; Təhlükəsizlik istisnası; Hərəkət aşkarlama; Səhnə dəyişməsi; və s.
Şəbəkə	
Şəbəkə portu	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK və API	Var
Protokollar	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
Uyğunluq	ONVIF (Profile S / Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec

Səhnəyə adaptasiya	Var
İstifadəçi sayı	20 (64 MB ümumi ötürmə)
Saxlama	FTP; SFTP; Micro SD (256 GB); Dahua Cloud; NAS
Brauzer	IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox
İdarəetmə proqramı	Smart PSS; DSS; DMSS
Smartfonlar	iOS; Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU Elektromaqnit Uyğunluğu FCC: 47 CFR Part 15 UL/CUL: UL60950-1; CAN/CSA C22.2
Portlar	
Audio giriş	1 kanal (RCA Portu)
Audio çıxış	1 kanal (RCA Portu)
Alarm girişi	1 kanal giriş: 5mA 3V-5V DC
Alarm çıxışı	1 kanal çıxış: 300mA 12V DC
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67
Mühit	
İş şəraiti	-40°C - +60°C / < 95% rütubət
Saxlama şəraiti	-40°C - +60°C
Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	12V DC / PoE
Ümumi məlumat	
Korpus	Metal

Montaj tipi	M12
Rəng	Ağ
Ölçülər	192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm
Xalis çəki	590 g (1.3 lb)
Ümumi çəki	780 g (1.7 lb)

Daytech.Az