

IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B

- Xarici təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 4 meqapikselli tam rəngli IP video kamera
- Piksellər: 2688 × 1520
- Video sıxılma: H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG; BLC; HLC; WDR; 3D NR
- Daxili Mikrofon
- IR=40 m
- F=2.8 mm
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik

**Ətraflı**

Model	IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B
Kamera	
Matris	1/2.7" 4 MP Proqressiv Skan CMOS
Effektiv piksellər	2688 × 1520
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Sknlama sistemi	Proqressiv
Elektron şutter sürəti	Avtomatik / Manual 1 / 3 saniyə - 1 / 100 000

Minimal işıqlandırma	0.003 Lux F1.0				
Signal / Səs nisbəti	>56 dB				
IR məsafəsi	40 m (131.2 ft)				
IR idarəetməsi Açıq / Bağlı	Avtomatik / Manual				
IR LED-lər	2 (İsti işıq)				
Pan / Tilt / Fırlanma diapazonu	Pan: 0° - 360° Tilt: 0° - 90° Fırlanma: 0° - 360°				
Linza					
Linza növü	Sabit				
Fokus məsafəsi	2.8 mm				
Maks. diafraqma	F1.0				
Baxış bucağı	103°				
Diafraqma növü	Sabit				
Minimal fokus məsafəsi	1.2 m (3.9 ft)				
DOPE məsafəsi	Linza	Aşkarlama	Müşahidə	Tanınma	Identifikasiya
	2.8 mm	67.4 m (221.1 ft)	27 m (88.6 ft)	13.5 m (44.3 ft)	6.7 m (22.0 ft)
Peşəkar, intellektual xüsusiyyətlər					
IVS (Perimetr mühafizəsi)	Xəttin keçilməsi, İcazəsiz daxilolma (avtomobil və insanın təsnifatı və dəqiq aşkarlanması dəstəklənir)				
Ağıllı axtarış	Ağıllı NVR ilə birlikdə dəqiq intellektual axtarış, hadisələrin çıxarılması və video ilə birləşdirilməsi				
Video					
Video sıxılması	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axın üçün)				
Ağıllı kodek	Smart H.265+ / Smart H.264+				
Video kadr sürəti	Əsas axın: 2688 × 1520 1-25 / 30 fps Əlavə axın: 704 × 576 1-25 fps / 704 × 480 1-30 fps				

	Üçüncü axın: 1920 × 1080 1-25 / 30 fps
Axın sayı	3 axın
İcazə	4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Bit sürətinə nəzarət	CBR / VBR
Video bit sürəti	H.264: 32 kbps - 8192 kbps H.265: 12 kbps - 8192 kbps
Gündüz / Gecə	Rəngli / Ağ-Qara
BLC	Mövcuddur
HLC	Mövcuddur
WDR	120 dB
Səhnənin avtomatik uyğunlaşdırılması	Mövcuddur
Ağ balans	Avtomatik / Təbii / Küçə lampası / Açıq hava / Manual / Regional
Gain idarəsi	Avtomatik / Manual
Səs-küy azaldılması	3D NR
Hərəkət aşkarlanması	Söndürülüb / Aktiv (4 zona)
Maraq sahəsi (ROI)	Bəli (4 zona)
Ağıllı işıqlandırma	Mövcuddur
Şəklin çevrilməsi	0° / 90° / 180° / 270°
Görüntü	Mövcuddur
Məxfilik maskası	4 zona