

IPC-HDW3441TP-ZS-27135-S2

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 4 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 2688 × 1520
- Video sıxılma: H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG; BLC; HLC; 3D NR
- Daxili Mikrofon
- IR=40 m
- Motorlu linza
- F=2.7 mm-13.5 mm

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Motorlu
Fokus	2.7-13.5 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	IPC-HDW3441TP-ZS-27135-S2
Kamera	
Matrisa	1/3" CMOS
Effektiv piksel	2688 × 1520
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Skan sistemi	Progressive
Elektron sürgü sürəti	Avtomatik / Manual 1/3 s - 1/100,000 s
Minimum işıqlandırma	0.005 Lux F1.5-də (Rəngli, 30 IRE) 0.0005 Lux F1.5-də (Qara/Ağ, 30 IRE) 0 Lux (IR ON)

S/N Nisbəti	>56 dB				
IR məsafəsi	40 m (131.23 ft)				
IR ON/OFF İdarəetməsi	Avtomatik / Manual				
IR LED-lər	2				
Pan / Tilt / Döndürmə Aralığı	Pan: 0° - 360°; Tilt: 0° - 78°; Rotation: 0° - 360°				
Linza					
Linza növü	Motorlu variofokal				
Montaj növü	Ø14				
Fokal uzunluğu	2.7 mm - 13.5 mm				
Maks. diafraqma	F1.5				
Baxış bucağı	Horizontal: 104° - 29° Vertical: 54° - 16° Diagonal: 125° - 33°				
IR İdarəetməsi	Sabit dəyər				
Yaxın fokus məsafəsi	0.8 m (2.62 ft)				
DOPE Məsafəsi	Linza	Algılama	Bildiriş	Səs tanıma	Identifikasiya
	W	64.0 m (209.97 ft)	25.6 m (83.99 ft)	12.8 m (41.99 ft)	6.4 m (21.00 ft)
	T	210.0 m (688.98 ft)	84.0 m (275.59 ft)	42.0 m (137.80 ft)	21.0 m (68.90 ft)
İntellektual Xüsusiyyətlər					
IVS (Perimetr Qoruma)	Stretch, Intrusion (Avtomobil və insanın düzgün təsnifatı və dəqiq aşkarlanması dəstəklənir)				
AI SSA	Var				
Tez seçmə	AI köməyi ilə NVR istifadəçinin maraqlandığı insan / avtomobil hədəflərini SMD hadisələrindən tez tanıyır.				
Smart Search	Smart NVR ilə birgə işləyərək dəqiq intellektual axtarış aparır, hadisələri çıxarır və video ilə birləşdirir.				
Video					

Video sıxışdırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axın dəstəklənir)
Smart Codec	Smart H.265+ Smart H.264+
AI Kodlaşdırma	AI H.265 AI H.264
Video kadr sürəti	Əsas axın: 2688 × 1520 (1 - 25/30 fps) Əlavə axın 1: 704 × 576 (1-25 fps) / 704 × 480 (1-30 fps) * Hər axının maksimum kadr sürəti; çoxlu axınlarda ümumi kodlaşdırma tutumuna bağlıdır
Axın qabiliyyəti	3 axın
İcazə	4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240); VGA (640 × 480)
Data transfer rate monitoring	CBR / VBR
Video ötürmə sürəti	H.264: 3 kbps - 8192 kbps H.265: 3 kbps - 8192 kbps
Gündüz/Gecə	Avtomatik (IR) / Rəngli / Qara-Ağ
BLC	Var
HLC	Var
WDR	120 dB
Scene Self-adaptation (SSA)	Var
Ağ Balans	Avtomatik / Təbiət Işığı / Küçə Lampası / Açıq Fəaliyyət / Manual / Regional
Gain nəzarəti	Avtomatik
Səs azaldılması	3D NR
Hərəkət Aşkarlama	Off / On (4 Zolaq, Düzbucaqlı)
Şəkil stabilləşdirmə	Elektron Şəkil Stabilləşdirmə (EIS)
Maraqlı Zona (RoI)	Bəli (4 Zolaq)
Sis qarşısını alma	Var
AFSA	Var
Kadr döndürmə	0° / 90° / 180° / 270° (2688 × 1520 və aşağı çözünlükdə 90°/270° dəstəklənir)

Ekran	Var
Gizlilik Maskası	4 Zolaq
Audio	
Daxili mikrofon	Var
Audio sıxışdırma	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Qorxu / Xəbərdarlıq	
Narahat hadisələr	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; Ömür xəbərdarlığı (yalnız Dahua kart dəstəkləyir); Şəbəkə Kəsilməsi; IP Münaqişəsi; Qanunsuz Giriş; Hərəkət Aşkarlama; Video pozuntusu; İstila; Stretching; Səhnə dəyişməsi; Səs aşkarlama; Gərginlik aşkarlama; Fokus itməsi aşkarlama; SMD; Təhlükəsizlik istisnası
Şəbəkə	
Şəbəkə Portu	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
SDK və API	Var
Şəbəkə Protokolu	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Kiber Təhlükəsizlik	Video şifrələmə; Firmware şifrələmə; Konfigurasiya şifrələmə; Digest; WSSE; Hesab kilidi; Təhlükəsizlik Jurnalları; IP/MAC filtrasiya; X.509 Sertifikat yaratma və idxal; Sistem Jurnalı; HTTPS; 802.1x; Trusted Download; Trusted Execution; Reliable Update
Uyğunluq	ONVIF (Profile S / G / T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
İstifadəçi / Host	20 (Ümumi bant genişliyi: 64 Mb)
Saxlama	FTP; SFTP; Micro SD kart (max 256G dəstəklənir); NAS
Brauzer	IE: IE11 Chrome Firefox
İdarəetmə proqramı	Smart PSS; DSS; DMSS
Smartfonlar	iOS; Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluğu Direktivi 2014/30 / EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subsection B; UL / CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14

Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67
Ətraf Mühit	
İşləmə temperaturu	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F) / 95%-dən az nəm
Saxlama temperaturu	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F)
Elektrik Xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	12 VDC / PoE (802.3af)
Enerji sərfi	Əsas: 4.0 W (DC12V); 5.2 W (PoE) Maks. (WDR + IR + Zəka): 7.1 W (DC12V); 8.5 W (PoE)
Ümumi məlumat	
Korpus	Metal
Rəng	Ağ
Ölçülər	108.3 mm × Ø122 mm (4.26" × Ø4.8")
Xalis çəki	715 g (1.58 lb)
Brüt çəki	915 g (2.02 lb)