

IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 4 meqapiksellik daxili tam rəngli IP video kamera
- Piksellər: 2688 × 1520
- Video sıxılma: H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG; BLC; HLC; WDR; 3D DNR
- Daxili mikrofon
- IR=30 m
- Sabit linza
- F=2.8 mm
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B
Kamera	
Matris	1/2.7" 4 MP Progressive Scan CMOS
Effektiv piksel	2688 × 1520
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Skən sistemi	Progressive

Elektron obtürator sürəti	Avtomatik / Manual 1 / 3 saniyə-1 / 100 000				
Minimum işıqlandırma	0.003 Lux, F1.0				
Səs siqnal nisbəti (SNR)	≥56 dB				
IR məsafəsi	30 m (98.4 ft)				
IR idarəsi On / Off	Avtomatik / Manual				
IR LED-lər	1 (İsti işıq)				
Pan / Tilt / Dönmə diapazonu	Pan:0° - 360° Tilt: 0° - 78° Dönmə:0° - 360°				
Obyektiv					
Obyektiv tipi	Fix				
Fokal məsafə	2.8 mm				
Ən böyük diafraqma	F1.0				
Baxış bucağı	103°				
Diafraqma tipi	Fix				
Bağlı fokus məsafəsi	1.2 m (3.9 ft)				
DOPE məsafəsi	Obyektiv	Aşkarlama	Bildirilmə	Səs tanıma	Tanıma
	2.8 mm	67.4 m (221.1 ft)	27 m (88.6 ft)	13.5 m (44.3 ft)	6.7 m (22.0 ft)
Peşəkar, Ağıllı xüsusiyyətlər					
IVS (Perimetr Müdafiəsi)	Stretch; Müdaxilə (Avtomobil və insanın düzgün aşkarlanması və təsnifatı dəstəklənir)				
Ağıllı Axtarış	Smart NVR ilə birlikdə işləyərək dəqiq ağıllı axtarış, hadisə çıxarışı və video hadisələrlə birləşdirmə aparır.				
Video					
Video sıxışdırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axınla dəstəklənir)				

Ağıllı Codec	Smart H.265+ / Smart H.264+
Video Çərçivə Sürəti	Əsas axın: 2688 × 1520 1 - 25 / 30 fps Əlavə axın: 704 × 576 1-25 fps / 704 × 480 1-30 fps Üçüncü axın: 1920 × 1080 1-25 / 30 fps
Axın imkanları	3 axın
İcazə	4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (354 × 288 / 354 × 240)
Məlumat ötürmə sürətinin monitorinqi	CBR / VBR
Video Bitrate	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
Gündüz / Gecə	Rəngli / B / W
BLC	Mövcuddur
HLC	Mövcuddur
WDR	120 dB
Öz-özünə uyğun səhnələr	Mövcuddur
Ağ balans	Avtomatik / Təbii / Küçə lampası / Açıq hava fəaliyyəti / Manual / Regional
Qazanc nəzarəti	Avtomatik / Manual
Səs azaldılması	3D DNR
Hərəkət Aşkarlanması	Sönük / Yandırılmış (4 Zona)
Maraq sahəsi (ROI)	Bəli (4 Zona)
Ağıllı İşıqlandırma	Mövcuddur
Şəkili döndərmə	0° / 90° / 180° / 270° (1080p və daha aşağı çözünlükdə dəstəklənir)
Göstərmə	Mövcuddur
Məxfilik Maskası	4 Zona
Audio	

Daxili mikrofon	Mövcuddur
Audio sıxışdırma	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723
İntizam / Təhlükə	
Rahatsız edən hadisələr	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; Şəbəkə kəsilməsi; IP Mübahisəsi; Qeyri-qanuni giriş; Hərəkət aşkarlanması; Video pozuntusu; Stretching; Müdaxilə; Səhnə dəyişikliyi; Səs aşkarlanması; Gərginlik aşkarlanması; Xarici signal; SMD; Təhlükəsizlik istisnası; Işıq signalı; Səs signalı (11 daxili səs və özəl səs dəstəklənir)
Şəbəkə	
Şəbəkə	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
SDK və API	Mövcuddur
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
Uyğunluq	ONVIF (S Profile / G Profile / T Profile); CGI; Milestone; Genetec; P2P
İstifadəçi / Host	20 (ümumi ötürmə: 80 M)
Saxlama	FTP; SFTP; Micro SD Card (Max. 256G dəstəklənir); Dahua Cloud; NAS
Brauzer	IE: IE8 və yuxarı Chrome Firefox Safari: Safari 12 və yuxarı
İdarə proqramı	Smart PSS; DSS; DMSS
Smartfonlar	iOS; Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluğu Direktivi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC, Part 15, Subsection B
Portlar	
Audio giriş	1 kanal (RCA portu)
Audio çıxış	1 kanal (RCA portu)
Alarm giriş	1 kanal I / O: 5 mA 3-5 VDC
Alarm çıxış	1 kanal çıxış: 300 mA 12 VDC

Müdafiə	
Müdafiə dərəcəsi	IP67
Ətraf mühit	
İşləmə şərtləri	-40 °C-dən +60 °C-dək (-40 °F-dən +140 °F-dək) / 95% RH-dən aşağı
Saxlama şərtləri	-40 °C-dən +60 °C-dək (-40 °F-dən +140 °F-dək)
Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	12V DC / PoE (802.3af)
Enerji sərfi	Əsas enerji sərfi: 2.5 W (DC12V);