

**IPC-HDBW5449RP-ASE-LED-0280B**

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 4 meqapikselli Tam Rəngli IP video kamera
- Piksellər: 2688 × 1520
- F=2.8 mm
- LED məsafəsi: 30 m
- Sabit linza
- Video sıxılma: H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG
- Daxili Mikrofon
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

<b>Model</b>	<b>IPC-HDBW5449RP-ASE-LED-0280B</b>
<b>Kamera</b>	
Matrisa	1/1.8" CMOS
Effektiv piksel	2688 × 1520
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Skannlama sistemi	Progressiv

Elektron şutter sürəti	Avto / Manual 1/3 s - 1/100000 s				
Minimal işıqlanma	0.0005 Lux F1.0				
S/N nisbəti	> 56 dB				
LED məsafəsi	30 m (98.4 ft)				
LED açıq/sönük idarəsi	Avto / Manual				
LED sayı	2 (isti işıq)				
Pan / Tilt / Fırlanma diapazonu	Pan: 0°-355° Tilt: 0°-80° Fırlanma: 0°-355°				
<b>Obyektiv</b>					
Obyektiv tipi	Sabit				
Fokus məsafəsi	2.8 mm				
Maks. diafraqma	F1.0				
Baxış bucağı	Üfüqi:107° × Şaquli:60° × Diaqonal:135°				
İris tipi	Sabit				
Minimum fokus məsafəsi	1.6 m (5.2 ft)				
DORI məsafələri	Obyektiv	Aşkarlama	Müşahidə	Tanınma	İdentifikasiya
	2.8 mm	58.2 m (190.9 ft)	23.3 m (76.4 ft)	11.6 m (38.1 ft)	5.8 m (19.0 ft)
<b>Ağıllı hadisələr</b>					
IVS	Tərk edilmiş / itirilmiş əşyalar				
İstilik xəritəsi	Var				
<b>Peşəkar və İntellektual funksiyalar</b>					
Perimetr mühafizəsi (IVS)	Sərhəd keçmə; İcazəsiz giriş; Sürətli hərəkət; Dayanma; Toplaşma; Parklama aşkarlanması				
Üz tanıma	Üz tanıma, izləmə, görüntü optimizasiya, snapshot, üz expr. düzəltmə, filtr, bucaq filtri, real-time/optimized/quality snapshot metodları				
İnsan sayma	Giriş/çıxış sayımı, real-time hesabatlar, zona üzrə sayım, qayda əsaslı xəbərdarlıq				

Ağıllı axtarış	Smart NVR ilə birgə dəqiq axtarış və hadisə çıxarışı
<b>Video</b>	
Video sıxılması	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Smart Codec	Smart H.265+ / H.264+
Kadr sürəti	Əsas axın: 2688×1520 (1-25/30 fps) Əlavə axın: D1 (1-25/30 fps) Üçüncü axın: 1080p (1-25/30 fps)
Stream sayı	3 stream
İcazələr	2688×1520; 2560×1440; 2304×1296; 1080p; 960p; 720p; D1; VGA; CIF
Bitrate idarəetmə	CBR / VBR
Video Bitrate	H.264: 32-8192 Kbps H.265: 19-8192 Kbps
Gündüz / Gecə	Rəng / B/W
BLC	Var
HLC	Var
WDR	140 dB
Ağ balans	Avto / Təbii / Küçə lampası / Açıq hava / Manual / Zonalar üzrə
Gain Control	Avto / Manual
Səs-küyün azaldılması	3D NR
Hərəkət aşkarlanması	Off / On (4 zona)
ROI	Bəli (4 zona)
Dumanın qarşısını alma	Var
Kadrın fırladılması	0°/90°/180°/270°
Görüntü ayarları	Var
Gizlilik maskası	4 zona
<b>Audio</b>	

Daxili mikrofon	Var
Audio sıxılması	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723
<b>Həyəcən hadisələri</b>	
Hadisələr	SD kart yoxdur; Kart doludur; Kart xətası; Şəbəkə kəsildi; IP konfliktli; Qeyri-qanuni giriş; Hərəkət aşkarlanması; Səhnə dəyişikliyi; İcazəsiz giriş; Sürətli hərəkət; Parklama aşkarlanması; Toplaşma; İnsan sayma; Üz tanıma və s.
<b>Şəbəkə</b>	
Şəbəkə portu	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK & API	Var
Kibertəhlükəsizlik	Video şifrələmə, HTTPS, WSSE, təhlükəsizlik logları, sertifikatlar və s.
Şəbəkə protokolları	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP və s.
Uyğunluq	ONVIF (S/G/T); CGI; Milestone; P2P
İstifadəçi sayı	20 (Ümumi 80M)
Yaddaş	FTP; SFTP; Micro SD (256GB); NAS
Brauzer dəstəyi	IE8+, Chrome, Firefox, Safari 12+
Yazılım	Smart PSS; DSS; DMSS
Mobil	iOS; Android
<b>Sertifikatlar</b>	
Sertifikatlar	CE, EMC, CSA C22.2 və s.
<b>Portlar</b>	
Audio giriş	1 kanal (RCA)
Audio çıxış	1 kanal (RCA)
Alarm giriş	1 kanal I/O: 5 mA 3-5 VDC
Alarm çıxış	1 kanal: 300 mA 12 VDC
<b>Mühafizə</b>	
Qorunma dərəcəsi	IP67; IK10

<b>Mühit</b>	
İş temperaturu	-40°C - +60°C / <95% RH
Saxlama temperaturu	-40°C - +60°C
<b>Elektrik</b>	
Enerji təchizatı	12V DC ( $\pm 30\%$ ) / PoE (802.3af) / ePoE
Enerji sərfiyyatı	Əsas: 2.2 W (DC12V); 2.8 W (PoE) Maksimum: 6.9 W (DC12V); 7.9 W (PoE)
<b>Ümumi məlumat</b>	
Korpus	Metal
Montaj tipi	M16
Rəng	Ağ
Ölçülər	94 mm x $\Phi 122$ mm
Net çəki	712.9 g (1.6 lb)
Brüt çəki	986 g (2.2 lb)