

Kamera HY-SAV849HAP-E

- Tüstü sensoru və süni intellektlə təchiz olunmuş IR işıqlandırması ilə 5 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 2592 × 1944
- IR=20m
- Sabit linza
- Video sıxılma: H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; BLC; HLC; WDR; 3D NR
- Daxili mikrofon və dinamik
- Ölçülər: 120 mm × 79 mm

Növ	IP
Meqapiksel	5 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Model	HY-SAV849HAP-E
Duman detektoru	
Göstəricilər	Standby rejimi: Yaşıl göstərici hər dəqiqə bir dəfə yanır Xəta: Qırmızı göstərici hər dəqiqə bir dəfə yanır Signal: Qırmızı göstərici hər saniyə bir dəfə yanır Özünü yoxlama: Qırmızı göstərici hər saniyə bir dəfə yanır
Mühafizə zonası	30 m² - 60 m²
İş prinsipi	Fotoelektrik
Signal üsulu	Səs və LED göstərici

Güc	12 VDC, AC/PoE və 3V litium batareya
İş cərəyanı	≤ 30μA (kamera olmadan) ≤ 300mA (kamera ilə)
Batareyanın ehtiyat müddəti	3 il
Signal növləri	Duman signalı, Xəta signalı, Batareya az signalı
Signal səsi təzyiqi	≥ 80 dB (A), 3 m məsafədə
Şəbəkə Kamerası	
Forma	Dairəvi
Matris	1/2.7" CMOS
Effektiv piksellər	2592 × 1944
Skan sistemi	Progressiv
Elektron diyafram sürəti	Avtomatik / Manuel 1/3s ~ 1/100000s
Minimum işıqlandırma	0.002 Lux (Rəngli) 0.0002 Lux (Qaranlıq) 0 Lux (IR)
Signal-Səs nisbəti	≥56 dB
IR məsafəsi	20 m-ə qədər
IR LED-lər	2
Lens	
Lens növü	Sabit
Fokal məsafə	2.0 mm
Diqram dəyəri	F2.0
Baxış bucağı	Üfüqi:144°; Şaquli:92°; Diaqonal:179.6°
IR Nəzarət	Sabit dəyər
Minimum fokus məsafəsi	0.2 m
Süni intellekt	
AI hadisəsi	Alov aşkarlanması, xidmət xaricində aşkarlanması, zəng

	aşkarlanması, vəzifə pozuntusu, itmiş əşya aşkarlanması
Video	
Şəkil tənzimləməsi	Parlaqlıq; Kontrast; Kəskinlik; Rəng doyması; Qamma
OSD	Kanallar / Vaxt / Yer / Ehtiyat batareya gərginliyi
Video	Əl ilə yazma; Xarici signal; Signal video yazısı; Müvəqqəti yazma
Micro SD kart	Max. 256 GB
Sıxılma	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Smart Codec	Smart H.265+ / Smart H.264+
Frame Rate	50 Hz: Əsas axın: 2688×1520 25 fps / 2688×1520 25 fps / 2304×1296 25 fps Əlavə axın: 704×576 25 fps Üçüncü axın: 704×576 25 fps / 1920×1080 14 fps / 1920×1080 25 fps 60 Hz: Əsas axın: 2688×1520 30 fps / 2688×1520 30 fps / 1280×720 30 fps / 1920×1080 30 fps Əlavə axın: 704×480 30 fps Üçüncü axın: 1920×1080 25 fps / 704×480 30 fps / 1920×1080 30 fps
Video ötürmə sürəti	H.264:32 Kbps-10240 Kbps H.265:12 Kbps-7168 Kbps
Gündüz / Gecə	Avtomatik (IR)
BLC	Mövcuddur
HLC	Mövcuddur
WDR	90 dB
Ağ balans	Avto / Təbii işıq / Küçə lampası / Açıq hava fəaliyyətləri / Manuel / Regional
Gain kontrol	Avto / Manuel
Səs-küyün azaldılması	3D NR
Default çözünürlük və bitrate	4096 Kbps (2592×1944)
Duman qarşısının alınması	Mövcuddur
Şəkil döndərmə, əks etdirmə və güzgüləmə	Mövcuddur
Gizlilik maskası	8 zonalar

Audio	
Audio interfeys	Mövcuddur
Daxili mikrofon	Mövcuddur
Audio sıxılması	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723
Audio nümunə götürmə tezliyi	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz / 64 kHz
Signal hadisələri	
Narahatedici hadisələr	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; Şəbəkə kəsilməsi; IP konflikt; Qanunsuz giriş; Hərəkət aşkarlanması; Video pozuntusu; Səhnə dəyişməsi; Ağıllı hərəkət aşkarlanması; Səs aşkarlanması; Alov aşkarlanması; İş vaxtından kənar aşkarlanma; Zəng aşkarlanması; Telefon istifadəsi aşkarlanması; Duman signalı; Signal sistemi; Duman signalı deaktiv; Batareya az signalı
Şəbəkə	
Bağlantı	1 Ethernet port RJ-45 PoE 10M / 100M
Protokol	HTTP; TCP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Uyğunluq	ONVIF; MileStone; Genetec; CGI; PISA
İstifadəçi	Max. 10 kanal
Saxlama	FTP; SFTP; Micro SD kart (256 GB); NAS
Brauzer	IE7 və yeni versiyalar; Chrome 8+; Firefox 3.5+; Safari 5+
Təhlükəsizlik	Avtorizə olunmuş istifadəçi adı və parolu; Qoşulmuş MAC ünvanı; Şifrələnmiş HTTPS; IEEE 802.1 X; İdarə olunan şəbəkə giriş
Portlar	
Audio Giriş	1 kanal (RCA port)
Audio Çıxış	1 kanal (RCA port)
Signal Giriş interfeysi	2 kanal, Giriş cərəyanı: 5 mA 5 VDC
Signal Çıxış interfeysi	2 kanal, Çıxış: 300 mA 12 VDC
RS 485 portu	1 kanal

Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromaqnit uyğunluğu Direktiv 2014/30/EC CFR FCC, Part 15, Subsection B
Mühit	
İş temperaturu	-10°C-dən +55°C-ə (+14°F-dən +131°F-ə)
İş rütubəti	0 % - 95 % RH (Kondensasiya olmadan)
Elektrik xüsusiyyətləri	
İş gücü	Adapter: DC12V (±25%); PoE: 802.3 af
Güc mənbəyi	DC12V + PoE
Enerji sərfi	Əsas enerji sərfi: 2.1 W (DC12V); 2 W (PoE) Maksimum enerji sərfi (ICR + IR LED intensivliyi): 4.9 W (DC12V); 4.8 W (PoE)
Ümumi məlumat	
Bədən	Plastik
Quraşdırma növü	Tavan montajı
Montaj növü	M8
Rəng	Ağ
Güc adapteri	Daxil deyil
Lens	Daxildir
Ölçülər	Φ120 mm × 79 mm (Φ4.72" × 3.11")
Xalis çəki	426 g (0.94 lb)
Brüt çəki	562 g (1.24 lb)