

Kamera IPC-EW5541-AS

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 5 meqapikselli IP balıq gözü video kamerası
- Piksellər: 2592 × 1944
- Video sıxılma: H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG (Yalnız əlavə axın tərəfindən dəstəklənir); BLC; HLC; WDR; 3D DNR
- Daxili mikrofon
- IR=10m
- Sabit linza
- F=1.4 mm

Növ	IP
Meqapiksel	5 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	1.4 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	10 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Model	IPC-EW5541-AS
Kamera	
Matris	1/2.7" 5 MP Progressive Scan CMOS
Effektiv piksellər	2592 × 1944
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Skan sistemi	Progressive
Elektron obtüratör sürəti	Avtomatik / Manual 1/3 s – 1/100,000 s

Minimum işıqlandırma	F2.0-də 0.006 Lux (Rəng, 30 IR) F2.0-də 0.0006 Lux (B/W, 30 IR) 0 Lux (IR açıq)			
Səs-siqar nisbəti	> 56 dB			
IR məsafəsi	10 m (32.8 ft)			
IR Nəzarət Açıq / Bağlı	Avtomatik / Manual			
IR LED-lər	3			
Lens				
Lens növü	Sabit			
Montaj növü	M12			
Fokus məsafəsi	1.4 mm			
Max. apertura	F2.0			
Baxış bucağı	Üfüqi:180° Şaquli:180° Diaqonal:180°			
IR Nəzarət	Sabit dəyər			
Bağlı fokus məsafəsi	0.2 m (0.7 ft)			
DOPE Məsafəsi	Fəaliyyət	Bildiriş	Səs tanıma	Identifikasiya
	28 m (91.9 ft)	11.2 m (36.7 ft)	5.6 m (18.4 ft)	2.8 m (9.2 ft)
Ağıllı Hadisələr				
İstilik xəritəsi	Mövcuddur			
Peşəkar, intellektual xüsusiyyətlər				
IVS (Perimetr qorunması)	Gərilmə / Müdaxilə			
İnsan sayma	Açıq meydanda insan saymaq və illik / aylıq / günlük hesabatları göstərmək; 4 bölgədə insan sayma dəstəyi			
Ağıllı Axtarış	Smart NVR ilə birlikdə daha dəqiq ağıllı axtarış, hadisələrin çıxarılması və video ilə birləşdirilməsini təmin edir.			
Video				

Video sıxılması	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axınla dəstəklənir)
Ağıllı kodlaşdırma	Smart H.265+ / Smart H.264+
Video çərçivə sürəti	Əsas axın: (2592 × 1944 1-25/30 fps) Əlavə axın: (704 × 576 1-25 fps / 704 × 480 1-30 fps) Üçüncü axın: (1280 × 720 1-25/30 fps)
Axın imkanları	3 axın
İcazələr	5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240)
Məlumat ötürmə sürətinin monitorinqi	CBR / VBR
Video ötürmə sürəti	H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps
Gündüz / Gecə	Avtomatik (IR) / Rəng / B / W
BLC	Mövcuddur
HLC	Mövcuddur
WDR	120 dB
Səhnənin özünü tənzimləməsi (SSA)	Mövcuddur
Ağ balans	Avtomatik / Təbiət işığı / Küçə lampası / Açıq hava fəaliyyəti / Manual / Regional
Qazanc nəzarəti	Avtomatik / Manual
Səs-küy azaldılması	3D DNR
Hərəkət aşkarlama	Off / On (4 Zonalar)
Maraq sahəsi (RoI)	Bəli (4 Zonalar)
Ağıllı işıqlandırma	Mövcuddur
Gizlilik maskası	4 Zonalar
Audio	
Daxili mikrofon	Mövcuddur
Audio sıxılması	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726
Narahat edən hadisələr	

Hadisələr	SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; Ömür boyu xəbərdarlıq (Dahua kart ilə); Şəbəkə kəsilməsi; IP konflikti; Qanunsuz giriş; Hərəkət aşkarlama; Video pozuntusu; Gərilmə; Müdaxilə; Səhnə dəyişməsi; Səs aşkarlama; Gərginlik aşkarlama; Xarici alarm; Meydanda insan sayma; Diqqətli olun; İnsan sayma; İnsan # İstisna aşkarlama; Təhlükəsizlik istisnası
Şəbəkə	
Şəbəkə	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
SDK və API	Mövcuddur
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
Kibertəhlükəsizlik	Video şifrələmə; Firmware şifrələmə; Konfigurasiya şifrələmə; Digest; WSSE; Hesab bloklaması; Təhlükəsizlik qeydləri; IP/MAC filtrasiya; X.509 Sertifikat yaratma və idxal; Sistem logları; HTTPS; 802.1 x; Etibarlı yükləmə; Etibarlı icra; Etibarlı yeniləmə
Uyğunluq	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
İstifadəçi / Host	20 (Ümumi ötürmə: 64 MB)
Saxlama	FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB); NAS
Brauzer	IE: IE8, IE9 və IE11 Chrome Firefox
İdarəetmə proqramları	Smart PSS; DSS; DMSS
Ağıllı telefonlar	iOS; Android
Portlar	
Audio Giriş	1 kanal (RCA port)
Audio Çıxış	1 kanal (RCA port)
Alarm Girişi	1 kanal I/O: 5 mA, 3-5 V DC
Alarm Çıxışı	1 kanal çıxış: 300 mA, 12 VDC
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluq Direktivi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC, Part 15, Subsection B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
Mühit	

İş şəraiti	-10°C-dən +50°C-ə (14°F-dən +122°F-ə) / ≤95% rütubət
Saxlama şəraiti	-40°C-dən +60°C-ə (-40°F-dən +140°F-ə)
Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	12V DC / PoE
Enerji sərfi	Əsas enerji sərfi: 3.6 W (DC12V); 4.4 W (PoE) Maks. enerji sərfi (H.265 + IR + Ağıllı funksiya + WDR): 7.3 W (DC12V); 8.8 W (PoE)
Ümumi məlumat	
Korpa	Metal+Plastik
Rəng	Ağ+Qara
Ölçülər	44.6 mm × Ø126.2 mm (1.8" × Ø5.0")
Xalis çəki	299 g (0.7 lb)
Brüt çəki	441 g (1.0 lb)