

**IPC-PFW8601-A180**

- Xarici təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 6 meqapikselli IP video kamera
- Piksellər: 4096 x 832
- Video sıxılma: H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264; 3D DNR; BLC / HLC / WDR(120dB)
- Sabit linza
- IR=30 m;
- Sabit linza
- F=3.6 mm
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	6 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

<b>Model</b>	<b>IPC-PFW8601-A180</b>
<b>Kamera</b>	
Matrisa	3 x 1/2.8" 2 MP Proqressiv Scan CMOS
Effektiv piksel	4096 x 832
RAM / ROM	1024 Mb / 128 Mb
Skən sistemi	Proqressiv
Elektron örtü sürəti	Avto / Manual, 1/3 ~ 1/100000 s
Minimum işıqlanma	0.007 Lux / F1.8 (Rəngli, 1/3 s, 30 IRE) 0.05 Lux / F1.8 (Rəngli, 1/30 s, 30 IRE) 0 Lux / F1.8 (İR açıq)

Səs-küy nisbəti	50 dB-dən çox			
IR məsafəsi	30 m-ə qədər (98 ft)			
IR Açıq / Bağlı	Avto / Manual			
IR LED sayı	8			
<b>Obyektiv</b>				
Obyektiv tipi	Sabit			
Fokus məsafəsi	3.6 mm			
Maks. diafraqma	F1.8			
Baxış bucağı	180°			
Optik zoom	Yox			
Fokus idarəetməsi	Sabit			
Minimum fokus məsafəsi	Yox			
DORI məsafəsi	Aşkarlama	Müşahidə	Tanınma	Identifikasiya
	52 m (171 ft)	21 m (69 ft)	10 m (33 ft)	5 m (16 ft)
<b>Pan / Tilt / Döndürmə</b>				
Pan / Tilt / Rotate diapazonu	Pan: 0~360; Tilt: 0~90; Döndürmə: 0~360			
<b>Ağıllı funksiyalar</b>				
IVS	Xətt keçmə / izləmə / Atılmış / İtirilmiş obyektlər			
Əlavə smart funksiyalar	İstilik xəritəsi, E-PTZ			
<b>Video</b>				
Kompressiya	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
Stream sayı	3 stream			
İcazə (Resolution)	4096 × 832 / 3840 × 780 / 2560 × 520 / 1280 × 260 / 1024 × 208			

Kadr sürəti	Əsas stream: 4096 × 832 (1 ~ 25 / 30 fps)
	Əlavə stream: 1024 × 208 (1 ~ 25 / 30 fps)
	Üçüncü stream: 1280 × 260 (1 ~ 25 / 30 fps)
Bitrate idarəetməsi	CBR / VBR
Bitrate	H.265: 4 Kbps ~ 10 Mbps H.264: 8 Kbps ~ 16 Mbps
Gündüz / Gecə	Avto (ICR) / Rəngli / Q/B
BLC rejimi	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Ağ balansı	Avto / Təbii / Küçə lampası / Açıq hava / Manual
Gain idarəetməsi	Avto / Manual
Səs-küy azaldılması	3D DNR
Hərəkət aşkarlanması	Off / On (4 zona, düzbucaqlı)
Maraqlı sahə (ROI)	Off / On (4 zona)
Elektron stabilləşdirmə (EIS)	Yox
Smart IR	Dəstəkləyir
Duman əleyhinə	Yox
Rəqəmsal zoom	16x
Kadr döndürmə	Yox
Ekran	Yox
Məxfilik maskası	Off / On (4 zona, düzbucaqlı)
<b>Audio</b>	
Audio kompressiyası	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>Şəbəkə</b>	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000 Base-T)
Protokollar	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS;

	UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
Uyğunluq	ONVIF, PSIA, CGI
Stream üsulu	Unicast / Multicast
Maks. istifadəçi sayı	10 / 20 istifadəçi
Saxlama	NAS Uzaqdan yazmaq üçün lokal PC 128 GB Micro SD kart
Veb brauzerlər	IE, Chrome, Firefox, Safari
İdarəetmə proqramı	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Mobil tətbiq	iOS, Android
<b>Sertifikatlar</b>	
Sertifikatlar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subsection B
<b>İnterfeys</b>	
Video interfeys	1 port (yalnız konfigurasiya üçün)
Audio interfeys	1 giriş / 1 çıxış
RS485	Yox
Alarmlar	2 giriş: 5mA 5VDC 1 çıxış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
<b>Müdafiə</b>	
Müdafiə dərəcəsi	IP67
Vandal müdafiəsi	IK10
<b>Mühit</b>	
İş şəraiti	-40°C ~ +60°C / < 95% RH
Saxlama şəraiti	-40°C ~ +60°C / < 95% RH
<b>Elektrik xüsusiyyətləri</b>	
Qidalanma	24V AC, PoE+ (802.3at) (Class 4)

Enerji sərfiyyatı	
<b>Ümumi məlumat</b>	
Material	Metal
Quraşdırma növü	Divardan quraşdırma
Rəng	Ağ
Ölçülər	298.3 mm × 172.5 mm × 120.5 mm (11.74" × 6.79" × 4.74")
Xalis çəki	2.60 kg (5.73 lb)
Ümumi çəki	3.41 kg (7.52 lb)