

Kamera IPC-EBW81230P

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 12 meqapikselli IP video kamera, balıq gözü
- Piksellər: 4000 x 3000
- Video sıxılma: H. 265 / H. 264; BLC / HLC / DWDR; 3D DNR
- Daxili mikrofon
- IR=10m
- Sabit linza
- IP67
- F=1.98 mm

Növ	IP
Meqapiksel	12 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	10 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Model	IPC-EBW81230P
Kamera	
Matritsa	1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS
Effektiv piksellər	4000 x 3000
RAM / ROM	1024 Mb / 128 Mb
Skan sistemi	Progressive
Elektron obturator sürəti	Avtomatik / Manual, 1/3 ~ 1/100000 s
Minimum işıqlandırma	0.001 Lux / F2.8 (Rəngli, 1/3 s, 30 IRE) 0.01 Lux / F2.8 (Rəngli, 1/30 s, 30 IRE)

	0 Lux / F2.8 (IR aktiv)			
Səs-küy nisbəti (SNR)	50dB-dən çox			
IR məsafəsi	10 m-ə qədər (33 ft)			
IR idarəsi (On / Off)	Avtomatik / Manual			
IR LED-lər	3			
Lens				
Lens tipi	Sabit			
Fokal məsafə	1.98 mm			
Maks. diafraqma	F2.8			
Baxış bucağı	Üfüqi: 180°; Şaquli: 180°			
Optik zoom	Yox			
Fokus idarəsi	Sabit dəyər			
Sərt fokus məsafəsi	Yox			
DOPE məsafəsi	Deteksiya	Xəbərdarlıq	Natıqlıq tanıma	Şəxsiyyət müəyyənləşdirmə
	42 m (138 ft)	17 m (56 ft)	8 m (27 ft)	4 m (14 ft)
Pan / Tilt / Rotate				
Pan / Tilt / Rotate diapazonu	Yox			
İntellektual xüsusiyyətlər				
IVS	Stretching / Intrusion			
Əlavə ağıllı xüsusiyyətlər	İstilik xəritəsi (Heat map)			
Video				
Sıxılma	H.265 / H.264			
Axın qabiliyyəti	3 axın			

İcazə	12M (4000 × 3000) / 8M (2880 × 2880) / 6M (2880 × 2160) 3M (2048 × 1536) / 1.3M (1280 × 960) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) CIF (352 × 288 / 352 × 240)
Kadr sürəti	Əsas axın:12M (1 ~ 25fps) / 8M (1 ~ 25 / 30fps)
	Əlavə axın: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Üçüncü axın:1.3M (1 ~ 25 / 30fps)
Məlumat ötürmə sürəti izləmə	CBR / VBR
Məlumat ötürmə sürəti	H.265: 3Kbps ~ 9984Kbps H.264: 8Kbps ~ 16384Kbps
Gün / Gecə	Avtomatik (IR) / Rəngli / B / A
BLC rejimi	BLC / HLC / DWDR
Ağ balans	Avtomatik / Təbi işıq / Küçə lampası / Açıq havada fəaliyyət / Manual
Qazanc idarəsi	Avtomatik / Manual
Səs-küy azaldılması	3D DNR
Hərəkət aşkarlama	Off / On (4 Zona, Düzbucaqlı)
Maraqlı sahə	Off / On (4 Zona)
Elektron görüntü sabitləşdirməsi (EIS)	Yox
Ağıllı IR	Dəstəklənir
Buğu qarşısını alma	Dəstəklənir
Rəqəmsal zoom	16x
Kadrləri fırlat	Yox
Displey	Yox
Məxfilik maskası	Off / On (4 Zona, Düzbucaqlı)
Audio	
Sıxılma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Şəbəkə	

Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
Uyğunluq	ONVIF, PSIA, CGI
Axın metodu	Unicast / Multicast paylanması
Max istifadəçi sayı	10 / 20 istifadəçi
Saxlama	NAS Yerel PC ilə dərhal qeyd Micro SD Kart 128 GB
Web brauzer	IE, Chrome, Firefox, Safari
İdarəetmə proqramı	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Smartfonlar	iOS, Android
İnterfeys	
Video interfeys	Yox
Audio interfeys	1 giriş / 1 çıxış, 1 daxili mikrofon
RS485	Yox
Həyəcan	2 kanallı giriş: 5mA 5VDC 2 kanallı çıxış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67
Vandalizmə qarşı	IK10
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subsection B
Mühit	
İşləmə temperaturu	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 95%-dən az RH
Saxlama temperaturu	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 95%-dən az RH

Elektrik xüsusiyyətləri	
Güc təchizatı	DC12V, PoE (802.3 af) (Class 0)
Enerji sərfi	
Ümumi məlumat	
Qabıq	Metal
Montaj növü	Divara quraşdırılır
Rəng	Ağ
Ölçülər	Φ149.8 mm × 47.7 mm (Φ5.9" × 1.88")
Xalis çəki	0.58 kg (1.28 lb)
Brüt çəki	1.0 kg (2.2 lb)