

NVR1104HS-S3/H

Video qeydiyyatçı NVR1104HS-S3/H

- 4 kanallı IP video yazıcı
- Video sıxılma: Smart H. 265+; H. 265; Smart H. 264+; H. 264
- Səs sıxılma: PCM; G711A; G711U; G726
- Şəbəkə Protokolu: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6

Kanal sayı	4 kanal
Növ	NVR
Məqapiksel	4 MP
Max HDD həcmi	8 TB



Ətraflı

Model	NVR1104HS-S3/H
Sistem	
Əsas Prosesor	İntegrasiya olunmuş sənaye səviyyəli prosessor
Əməliyyat sistemi	Daxili Linux ƏS
İş interfeysi	İnternet / yerli GUI-də işləmək
Video	
Giriş kanalı	4 kanal
Şəbəkə bant genişliyi	Giriş üçün 80 Mbps, yaddaş üçün 80 Mbps və yönləndirmə üçün 60 Mbps
İcazə	8 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; D1; CIF

Dekodlaşdırma qabiliyyəti	1 kanallı 8 MP (30 kadr /s) və ya 1 kanallı 5 Mp (30 kadr /s) və ya 2 kanallı 4 Mp (30 kadr /s) və ya 2 kanallı 3 Mp (30 kadr /s) və ya 4 kanallı 1080p (30 kadr /s)
Video çıxışı	1 eyni vaxtda VGA / 1 HDMI video çıxışı, maksimum 1080p qətnamə
Çoxekranlı displey	1 / 4
Üçüncü tərəf kameralarına giriş	Onvif, RTSP
Sıxılma	
Video	Ağıllı H.265+; H.265; Ağıllı H.264+; H.264
Audio	PCM; G711A; G711U; G726
Şəbəkə	
Şəbəkə Protokolu	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; P2P
Mobil Telefon Girişi	iDMSS (iOS); gDMSS (Android)
Giriş Standartı	ONVIF (profil T / profil S / profil G); CGI; SDK
Brauzer	Chrome; IE9 və ya daha yüksək; Fire Fox
Yazının oxudulması	
Çoxkanallı oxutma	4 kanala qədər
Yazma rejimi	Yazma rejiminin prioriteti: Əl ilə yazma > Siqnalizasiya yazma > Hərəkət aşkarlama yazma > Vaxt qeydi
Saxlama	Yerli sərt disk və şəbəkə
Yedək məlumatları	USB Cihazı
Oxutma funksiyası	1. Oxutma, Fasilə vermə, Dayandırma, Sürətlə İrəli, Sürətlə İrəli, Sürətlə İrəli, Sürətlə İrəli, Kadr-kadr Oxutma 2. Tam Ekran, Yedəkləmə (Kəsmə / fayl), Qismən Yaxınlaşdırma, Yandırma / Səsi söndürmə
Narahatlıq	
Ümumi xəbərdarlıq	Hərəkət Aşkarlanması, Məxfilik Maskası, Video Siqnalının İtməsi, PIR Siqnalı, IPC Siqnalı
Qeyri-adi siqnal	İnterfeys Cihazının Ayrılması, Yaddaş Xətası, Tam Yaddaş,

	IP Ünvanı Münaqişəsi, MAC Ünvanı Münaqişəsi, Giriş Bloklanması, Şəbəkə Təhlükəsizliyi Anomaliyası
Birinə Qoşulma siqnalizasiya	Video Yazı, Anlıq Şəkil, Qeydiyyat, Əvvəlcədən Quraşdırma, Tur
Xarici port	
Sərt Disk	1 SATA 2.0 portu, hər sərt disk üçün 8 TB-yə qədər. Sərt diskin maksimum tutumu ətraf mühitin temperaturundan asılıdır.
USB	Ön paneldə 1 USB 2.0 portu, arxada 1 USB 2.0 portu panel
HDMI	1
VGA	1
RCA girişi	1
RCA çıxışı	1
Narahatlıq	Xeyr
Şəbəkə	1 RJ-45 portu (10/100 Mbps)
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE / FCC
Ətraf mühit	
İşləmə temperaturu	-10°C ilə 45°C (+34°F ilə +113°F)
Saxlama temperaturu	0°C ilə 40°C (+32°F ilə +104°F)
İşləmə rütubəti	10 % ~ 93 %
Saxlama rütubəti	30 % ~ 85 %
Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	DC 12V, 1.5A
Enerji istehlakı	NVR-in ümumi gücü & le; 10W (Sərt disksiz)
Ümumi məlumat	
Quraşdırma növü	Masaüstü

Rəng	Qara
İş hündürlüyü	3000 m (9843 ft)
Ölçülər	260 mm × 225 mm × 47.6 mm
Xalis Çəki	0.81 kq (1.79 lb)
Ümumi Çəki	1.38 kq (3.04 lb)

Daytech.Az