

NVR1108HS-S3/H

Video yazıcı NVR1108HS-S3/H

8 kanallı IP video yazıcı
Səs: 1 Vx. / 1 Çıxış
Video sıxılma: Smart H. 265+ / Smart H. 264+ / H. 265 / H. 264
Səs sıxılma: PCM / G711A / G711U / G726 / AAC
Şəbəkə Protokolu: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P

Kanal sayı	8 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	8 MP
Max HDD həcmi	8 TB



Model	NVR1108HS-S3/H
Sistem	
Əsas prosessor	Daxili sənaye səviyyəli prosessor
əməliyyat sistemi	Daxili Linux ƏS
Əməliyyat interfeysi	İnternet / yerli qrafik interfeysdə işləmək
Video	
Giriş kanalı	8 kanal
Şəbəkə Bant Genişliyi	80 Mbit/s giriş, 80 Mbit/s yaddaş və 60 Mbit/s ötürmə
İcazə	8 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; D1; CIF

Dekodlaşdırma qabiliyyəti	1 kanallı 8 MP (30 fps) və ya 1 kanallı 5 MP (30 fps) və ya 2 kanallı 4 MP (30 fps) və ya 2 kanallı 3 MP (30 fps) və ya 1080P (30 fps)-də 4 kanallı 720P (30 fps)-də 8 kanallı
Video çıxışı	1 eyni vaxtda VGA / 1 HDMI video çıxışı, maksimum qətnamə 1080p
Çoxekranlı ekran	1 / 4 / 8 / 9
Üçüncü tərəf kameralarına giriş	Onvif, RTSP
Sıxılma	
Video	Smart H.265+ / Smart H.264+ / H.265 / H.264
Səs	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Net	
Şəbəkə protokolu	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P
Mobil telefon girişi	iDMSS (iOS); gDMSS (Android)
Standart giriş	ONVIF (profil T / profil S / profil G); CGI; SDK
Brauzer	Chrome; IE9 və ya daha yüksək; Fire Fox
Yazını oxutmaq	
Çoxkanallı oxutma	8 kanala qədər
Qeyd Rejimi	Qeyd Rejimi Prioriteti: Əl ilə Qeydiyyat > Sıqnal Qeydiyyatı > Hərəkət Aşkarlama Qeydiyyatı > Vaxt Qeydiyyatı
Yaddaş	Yerli sərt disk və şəbəkə
Yedəkləmə	USB cihazı
Oxutma funksiyası	1.Oxutma, Fasilə Vermə, Dayandırma, Sürətli İrəliləmə, Sürətli Geri Qaldırma, Geri Qaldırma, Kadr-Kadr Oxutma 2.Tam Ekran, Yedəkləmə (Kəsmə/Fayl), Qismən Yaxınlaşdırma, Səsin Yandırılması/Söndürülməsi
Narahatlıq	
Ümumi siqnalizasiya	Hərəkət aşkarlanması, məxfilik maskalanması, video itkisi, PIR siqnalizasiyası, IPC siqnalizasiyası
Qeyri-adi siqnalizasiya	İnterfeys cihazı sıradan çıxır, Yaddaş xətası, Yaddaş

	doludur, IP ünvanı ziddiyyəti, MAC ünvanı ziddiyyəti, Giriş bloklanıb, Şəbəkə təhlükəsizliyi anomaliyası
Narahatlığa keçid	Video, Anlıq görüntü, Qeydiyyat, Əvvəlcədən ayar, Tur
Xarici port	
HDD	1 SATA 2.0 portu, hər sabit disk üçün 8 TB-yə qədər. Sərt diskin maksimum tutumu ətraf mühitin temperaturundan asılıdır.
USB	1 ön USB 2.0, 1 arxa USB 2.0
HDMI	1
VGA	1
RCA girişi	1
RCA çıxışı	1
Narahatlıq	Xeyr
Xeyr	1 RJ45 port (10 / 100 Mbps)
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE/FCC
Ətraf mühitnt	
İşləmə temperaturu	-10°C ilə 45°C (+34°F ilə +113°F)
Saxlama temperaturu	0°C ilə 40°C (+32°F ilə +104°F) arasında dəyişir
İşləmə rütubəti	10%~93%
Saxlama rütubəti	30%~85%
Elektrik xüsusiyyətləri	
Güc təchizatı	DC12V, 1.5A
Enerji istehlakı	NVR-in ümumi gücü & le; 10W (HDD olmadan)
Ümumi məlumat	

Quraşdırma növü	Masaüstü
Rəng	Qara
İş hündürlüyü	3000 m (9843 ft)
Ölçülər	260 mm 225 mm 47.6 mm 47.6 mm
Xalis çəki	0.81 kq (1.79 funt)
Ümumi çəki	1.38 kq (3.04 funt)