

NVR1104HS-P-S3/H

Video qeydiyyatçı NVR1104HS-P-S3/H

- 4 kanallı IP PoE DVR
- Səs: 1 Vx. / 1 Çıxış
- Video sıxılma: Smart H. 265+ / H. 265 / Smart H. 264+ / H. 264
- Səs sıxılma: PCM / G711A / G711U / G726 / AAC
- Şəbəkə Protokolu: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P

Kanal sayı	4 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	4 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	8 TB



Model	NVR1104HS-P-S3/H
Sistem	
Əsas prosessor	Daxili sənaye dərəcəli prosessor
Əməliyyat sistemi	Daxili Linux OS
İş interfeysi	İnternet / lokal qrafik interfeysdə işləmək
Video	
Giriş kanalı	4 kanal
Şəbəkə Genişzolaqlılığı	80 Mbit/s giriş, 80 Mbit/s yaddaş və 60 Mbit/s ötürmə
Aydınlıq	8 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; D1; CIF

Dekodlaşdırma qabiliyyəti	1-kanal 8 MP (30 fps) və ya 1-kanal 5 MP (30 fps) və ya 2-kanal 4 MP (30 fps) və ya 2 kanal 3 MP (30 fps) və ya 4 kanal 1080p (30fps)
Video çıxışı	1 eyni vaxtda VGA / 1 HDMI video çıxışı, maksimum aydınlıq 1080p
Çox ekranlı göstəriş	14
Üçüncü tərəf kameralara giriş	Onvif, RTSP
Sıxılma	
Video	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Audio	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Şəbəkə	
Şəbəkə protokolu	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; P2P
Mobil telefon girişi	iDMSS (iOS); gDMSS (Android)
Giriş standartı	ONVIF (profil T / profil S / profil G); CGI; SDK
Brauzer	Chrome; IE9 və ya yuxarı; Fire Fox
Yazının oynadılması	
Çox kanallı oynatma	4 kanala qədər
Yazı Rejimi	Yazı Rejimi Prioriteti: Əl ilə Yazı > Sıqnal Yazısı > Hərəkət Aşkarlama Yazısı > Vaxt Yazısı
Yaddaş	Lokal sərt disk və şəbəkə
Ehtiyat nüsxə	USB cihazı
Oynatma funksiyası	1.Oynat, Dayandır, Dayan, İrəli Sar, Geri Sar, Geri Sar, Kadr-kadr Oynat 2.Tam Ekran, Ehtiyat nüsxə (Kəsim/Fayl), Qismən Yaxınlaşdırma, Səs Aç/Bağla
Sıqnal	
Ümumi sıqnal	Hərəkət Aşkarlama, Gizlilik Maskası, Video İtirmə, PIR Sıqnalı, IPC Sıqnalı

Qeyri-normal Signal	İnterfeys Cihazının Dayanması, Yaddaş Xətası, Yaddaş Dolu, IP Ünvan Konflikti, MAC Ünvan Konflikti, Giriş Bloklanması, Şəbəkə Təhlükəsizliyi Qeyri-normallığı
Signal Bağlantısı	Video, Anlıq Şəkil, Gündəlik, Preset, Tur
Xarici port	
HDD	1 SATA 2.0 portu, hər sərt disk üçün 8 TB-a qədər. Sərt diskin maksimum tutumu mühit temperaturundan asılıdır.
USB	1 USB 2.0 ön, 1 USB 2.0 arxa
HDMI	1
VGA	1
RCA girişi	1
RCA çıxışı	1
Signal	Yox
Şəbəkə	1 RJ-45 portu (10/100 Mbps), 4 PoE ilə RJ-45 portu (10/100 Mbps)
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE/FCC
Mühit	
İş temperaturu	-10°C ilə 45°C arası (+34°F ilə +113°F arası)
Saxlama temperaturu	0°C ilə 40°C arası (+32°F ilə +104°F arası)
İş rütubəti	10%~93%
Saxlama Rütubəti	30%~85%
Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	DC48V/53V, 1.25A/1.22A
Enerji sərfi	NVR ümumi gücü ≤ 10Vt (HDD olmadan) Ümumi PoE çıxış gücü 36Vt, tək port maksimum çıxış gücü 25.5Vt.

Ümumi məlumat	
Quraşdırma tipi	Masaüstü
Rəng	Qara
İş hündürlüyü	3000 m (9843 fut)
Ölçülər	260 mm × 225 mm × 47.6 mm
Xalis çəki	0.84 kq (1.85 funt)
Ümumi çəki	1.86 kq (4.10 funt)