

XVR1B16H-I

Video yazıcı XVR1B16H-I

16 kanallı 1080P Penta-brid HD-CVI video yazıcı
Səs: 16 / 1
Video sıxılma: Süni intellekt kodlaşdırma / H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264
Səs sıxılma: G. 711A / G. 711u / PCM4
1 SATA portu, tək bir sərt disk üçün 16 TB-a qədər
Ölçülər: Kompakt 1U, 260.0 mm × 231.4 mm × 47.6 mm

Kanal sayı	16 kanal
Növ	XVR
Meqapiksel	5 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	16 TB



Model	XVR1B16H-I
Sistem	
Əsas Prosessor	Daxili prosessor
Əməliyyat sistemi	Daxili Linux ƏS
SMD Plus	
Qeydiyyatçıdan SMD Plus	Tam kanallı SMD Plus (qeydiyyatçı ilə süni intellekt), insanlar və avtomobillər üçün ikinci dərəcəli filtrasiya SMD Plus, yarpaqlar, yağış və dəyişən işıqlandırma şəraitindən qaynaqlanan yalançı müsbət nəticələrin azaldılması
Audio və Video	

Analoq Kamera girişi	16 kanal, BNC: Varsayılan olaraq adaptiv giriş; HDCVI, AHD, TVI və CVBS girişini konfigurasiya edə bilərsiniz.
Kamera Girişi	1. CVI: 5 MP, 4 MP, 1080P 25 / 30 fps, 720P 50 / 60 fps, 720P 25 / 30 fps. 2. TVI: 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P 25 / 30, 720P 25 / 30 fps. 3. AHD: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P 25 / 30, 720P 25 / 30 fps.
IP kameraya daxil olun	16+8 kanal, hər kanal 6 MP-yə qədər
Kodlaşdırma qabiliyyəti	Bütün kanallar 5M-N (1fps-10 fps); 4M-N / 1080P (1fps-15fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1fps-25/30fps)
İkiqat Axın	Dəstəklənir (D1 / CIF (saniyədə 1-15 kadr)
Video kadr tezliyi	PAL: 1 fps-25 fps NTSC:1-30 fps
Bit tezliyi	32 Kbit / s 6144 Kbit / s Hər kanal üçün
Səs Seçimi	8 kHz, 16 bit Hər kanal üçün
Səs Ötürmə Sürəti	64 Kbps Hər kanal üçün
Məlumat Ötürmə Sürətinin Növü	Video Axını və kompozit Axın
Video çıxış	1 HDMI ,1 VGA VGA: 1920 x; 1080, 1280 x; 1024, 1280 x; 720 HDMI: 1920 x; 1080, 1280 x; 1024, 1280 x; 720
Çoxekranlı ekran	IP genişləndirmə rejimi aktiv olmadıqda:1 / 4 / 8 / 9 / 16 IP genişləndirmə rejimi aktiv olduqda:1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
Üçüncü tərəf kamerasına giriş	Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung
Sıxılma Standartı	
Video sıxılma	Süni intellekt kodlaşdırması / H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264
Səs sıxılması	G.711A / G.711u / PCM
Şəbəkə	
Şəbəkə Protokolu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Smartfonlar	iPhone, iPad, Android
Uyğunluq	ONVIF 16.12, CGI Uyğunluğu

Brauzer	Chrome, IE9 və ya daha yuxarı, Firefox
Şəbəkə rejimi	Unicast rejimi
Oynatma qeyd	
Qeyd rejimi	Əl ilə, Planlaşdırılmış (Ümumi, Davamlı), Hərəkət Aşkarlanması (Video Aşkarlanması: Hərəkət Aşkarlanması, Video İtkisi, Pozuntu), Siqnalizasiya, Dayandırma
Qeydin oxudulması	1 / 4 / 9 / 16
Yedəkləmə metodu	USB Cihazı / Şəbəkə
Oxutma rejimi	Ani Təkrarlama, Paylaşılan Təkrarlama, Hadisə Təkrarlama, Etiket Təkrarlama, Ağıllı Təkrarlama
Narahatlıq	
Ümumi xəbərdarlıq	Hərəkət Aşkarlanması, Video İtkisi, Pozuntu
Qeyri-adi siqnalizasiya	Disk yoxdur, Disk xətası, Yer yoxdur, Oflayn rejim, IP münaqişəsi, MAC ünvan münaqişəsi
Siqnalizasiyaya qoşulma	Yazı, Anlıq görüntü (Panoramik), IPC Xarici Siqnal Çıxışı, Giriş Nəzarətçisi, Səsli Sorğu, Siqnal, Qeyd, Əvvəlcədən Quraşdırma, E-poçt
Portlar	
Səs girişi	1, RCA (xarici) 16, BNC (Koaksial)
Səs çıxışı	1, RCA
İki sətirli söhbət	Bəli (Birinci kanalla paylaşılan audio giriş)
Sərt disk interfeysi	1 SATA portu, tək bir sərt disk üçün 16 TB-a qədər
USB	2 USB portu (2 USB 2.0 portu)
HDMI	1
VGA	1
Şəbəkə Portu	1 (10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet Portu, RJ-45)
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE:CE-LVD:EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024

	FCC:Hissə 15 B Alt Bölməsi
Ətraf mühit	
İşləmə temperaturu	-10 ±C ilə +45 ±C (+14 ±F ilə +113 ±F)
İşləmə rütubəti	10 % – 90 %
Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	DC12V, 2A
Enerji sərfiyyatı	12W-dan aşağı
Quraşdırma növü	Masaüstü
Rəng	Qara
Ölçülər	Kompakt 1U, 260.0 mm × 231.4 mm × 2 47.6 mm (10.24" × 9.11" × 1.87")
Xalis Çəki	0.93 kq (2.05 lb)
Ümumi Çəki	1.43 kq (3.16 lb)