

XVR4216AN-I

Video yazıcı

İnsan və nəqliyyat vasitələri üçün cihazın dəqiq siqnalizasiyanı işə salmasına imkan verən analoq kanallar üçün 8 kanallı SMD Plus  
16 kanallı süni intellekt kodlaşdırması videolardakı hədəflərin təfərrüatlarını qoruyarkən yaddaşa və bant genişliyinə qənaət edir  
HDCVI, AHD, TVI, CVBS və IP video girişini dəstəkləyir  
18 kanallı IP kamera girişini dəstəkləyir və hər kanal 6 MP-yə qədər ola bilər. Daxil olan bant genişliyi 64 Mbps-ə çatır  
Ağıllı H.265+ və H.265 ikili axınlı video sıxılma

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kanal sayı        | 16 kanal |
| Növ               | XVR      |
| Məqapiksel        | 6 MP     |
| Maksimum HDD sayı | 2 HDD    |
| Max HDD həcmi     | 10 TB    |



Ətraflı

| Sistem                       |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Əsas Prosessor               | Sənaye səviyyəli prosessor |
| Əməliyyat Sistemi            | Daxil edilib Linux         |
| Əməliyyat interfeysi         | Veb; Yerli GUI             |
| SMD Plus                     |                            |
| Səsyazan tərəfindən SMD Plus |                            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 8 kanal: İnsan və nəqliyyat vasitəsi üçün ikinci dərəcəli filtrləmə, yarpaqlar, yağış və işıqlandırma şəraitinin dəyişməsi nəticəsində yaranan yalançı həyəcan siqnallarının azaldılması                                                                                                                                          |
| <b>Audio və Video</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Analoq Kamera Girişi  | 16 BNC portu, HDCVI/AHD/TVI/CVBS avtomatik aşkarlamayı dəstəkləyir                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kamera Girişi         | 1. CVI: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.<br>2. TVI: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.<br>3. AHD: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.                                                                                                                                                                                                  |
| IP Kamera Girişi      | 18 kanala qədər IPC girişi<br><br>Status olaraq 2 IP kanalı + 16 kanal (analoq kanallar IP kanallarına çevrilir)<br><br>Daxil olan bant genişliyi: 64 Mbps, qeyd bant genişliyi: 64 Mbps və çıxış bant genişliyi: 64 Mbps<br><br>*IP genişləndirməsi aktivləşdirildikdən sonra, Süni İntellekt Funksiyası (SMD) deaktiv ediləcək. |
| Kodlaşdırma Tutumu    | Əsas axın: 1-ci kanal 1080N/720p@(1 fps-25/30 fps), digərləri 1080N/720p@(1 fps-15 fps); 960H/D1/CIF@(1 fps-25/30 fps)<br><br>Alt axın: CIF@(1 fps-7 fps)                                                                                                                                                                         |
| İki axın              | Bəli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Video Bit Sürəti      | 32 kbps-4096 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Səs Nümunəsi          | 8 kHz, 16 bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Səs Bit Sürəti        | 64 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Video Çıxışı          | 1 HDMI, 1 VGA<br><br>HDMI: 1920 x; 1080, 1280 x; 1024, 1280 x; 720<br><br>VGA: 1920 x; 1080, 1280 x; 1024, 1280 x; 720                                                                                                                                                                                                            |
| Çoxekranlı Ekran      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | IP genişləndirmə rejimi aktivləşdirilmədikdə: 1/4/8/9/16<br>IP genişləndirmə rejimi aktivləşdirildikdə: 1/4/8/9/16/25                                                                             |
| Üçüncü Tərəf Kamera Girişi | Panasonic; Sony; Hanwha; Axis; Arecont; ONVIF                                                                                                                                                     |
| Sıxılma Standartı          |                                                                                                                                                                                                   |
| Video Sıxılma              | Süni İntellekt Kodlaşdırma; Ağıllı H.265+; H.265; Ağıllı H.264+; H.264                                                                                                                            |
| Səs Sıxılma                | G.711a; G.711u; PCM                                                                                                                                                                               |
| Şəbəkə                     |                                                                                                                                                                                                   |
| Şəbəkə Protokolu           | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filtri; FTP; DDNS; SNMP; Signal Serveri; P2P; Avtomatik Qeydiyyat; IP Axtarışı (IP kamera, DVR, NVS və s. dəstəkləyir) |
| Mobil Telefon Girişi       | iOS; Android                                                                                                                                                                                      |
| Qarşılıqlı Əlaqə           | ONVIF 22.12 (T Profili; S Profili; G Profili); CGI; SDK                                                                                                                                           |
| Brauzer                    | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox                                                                                                                                                                 |
| Yazı Oxutma                |                                                                                                                                                                                                   |
| Yazı Rejimi                | Ümumi; siqnalizasiya; Hərəkət aşkarlanması                                                                                                                                                        |
| Yazının Oxudulması         | 1/4/9/16                                                                                                                                                                                          |
| Yedəkləmə Metodu           | USB cihazı və şəbəkəsi                                                                                                                                                                            |
| Oxutma Rejimi              | Ani oxutma; ümumi oxutma; hadisənin oxudulması; etiketin oxudulması; ağıllı oxutma                                                                                                                |
| Yaddaş                     |                                                                                                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disk Qrupu           | Bəli                                                                                                                                                       |
| <b>Signal</b>        |                                                                                                                                                            |
| Ümumi Signal         | Hərəkət aşkarlanması; siqnalizasiya qutusu; HDCVI siqnalı; kamera xarici siqnalı; şəbəkə siqnalı; PIR siqnalı                                              |
| Anomaliya Siqnalı    | Xəta (disk yoxdur, disk xətası, az yer, az kvota yeri; şəbəkə bağlantısı; IP münaqişəsi; MAC münaqişəsi); video itkisi; videoya müdaxilə; kamera oflayndır |
| Ağıllı Siqnalizasiya | SMD Plus                                                                                                                                                   |
| Signal Bağlantısı    | Qeyd; anlıq görüntü (panoramik); IPC xarici siqnalizasiya çıxışı; səs; səs siqnalı; qeyd; əvvəlcədən ayar; e-poçt                                          |
| <b>Portlar</b>       |                                                                                                                                                            |
| Səs Girişi           | 1 kanallı RCA<br>16 kanallı BNC (Koaksial Audio)                                                                                                           |
| Səs Çıxışı           | 1 kanallı RCA                                                                                                                                              |
| İkitərəfli Danışiq   | Bəli (eyni audio girişini birinci kanalla paylaşın)                                                                                                        |
| Disk İnterfeysi      | 2 SATA portu. Hər diskdə 16 TB-a qədər yaddaş ola bilər. Bu limit ətraf mühitin temperaturundan asılı olaraq dəyişir.                                      |
| RS-485               | 1                                                                                                                                                          |
| USB                  | 2 (1 ön USB 2.0 portu, 1 arxa USB 2.0 portu)                                                                                                               |
| HDMI                 | 1                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VGA                  | 1                                                                                                                                                                                                                                   |
| Şəbəkə Portu         | 1 (10/100 Mbps Ethernet portu, RJ-45)                                                                                                                                                                                               |
| Ümumi                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Enerji Təchizatı     | 12 VDC, 4 A                                                                                                                                                                                                                         |
| Enerji Sərfiyyatı    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Xalis Çəki           | 1.61 kq (3.55 lb)                                                                                                                                                                                                                   |
| Ümumi Çəki           | 2.86 kq (6.30 lb)                                                                                                                                                                                                                   |
| Məhsul Ölçüləri      | 375.0 mm × 289.6 mm × 53.0 mm (14.76" × 11.40" × 2.09") (E × D × H)                                                                                                                                                                 |
| Qablaşdırma Ölçüləri | 433.0 mm × 141.0 mm × 366.0 mm (17.05" × 5.55" × 14.41") (E × D × H)                                                                                                                                                                |
| İşləmə Temperaturu   | 10 °C ilə +55 °C (+14 °F ilə +131 °F)                                                                                                                                                                                               |
| Saxlama Temperaturu  | 20 °C ilə +60 °C (4 °F ilə +140 °F)                                                                                                                                                                                                 |
| İşləmə Rütubəti      | 10%&90% (RH), kondensasiya olunmayan                                                                                                                                                                                                |
| Quraşdırma           | Masaüstü                                                                                                                                                                                                                            |
| Sertifikatlar        | CE-LVD: IEC 62368-1:2014<br><br>CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014<br><br>FCC: 47 CFR Hissə 15, B Alt Hissəsi |

---

---

[Daytech.Az](#)