

Access Control ASI1212F-D

Daxili ssenarilər üçün tətbiq olunan PC+ABS korpus materialı və ön panel üçün şüşə material
240×320 qətnaməli 2.8 düymlük LCD sensor ekran
Dərin öyrənmə alqoritmi barmaq izi tanıma müddətini 1.5 saniyəyə çatdırır
Dəstək kartı, barmaq izi, parol
30.000 istifadəçi, 30.000 kart, 3.000 barmaq izi, 150.000 qeyd dəstəkləyir
OSDP, TCP/IP dəstəkləyir



Ətraflı

Model	ASI1212F-D
Sistem	
Əsas Prosesor	Daxili prosessor
Şəbəkə Protokolu	IPv4, TCP, P2P
Düymə Tipi	Toxunma düyməsi
OSDP Protokolu	Bəli (yalnız host kimi dəstəklənir)
Əsas	
Ekran	2.8 düym TFT toxunma ekranı
Ekran Tipi	Kapasitiv ekran

Aydınlıq	240 (H) × 320 (V)
Səs Bildirişi	Bəli
Signalizator	Bəli
Korpus Materialı	PC+ABS
Funksiya	
Açma Rejimi	Kart/telekomanda/parol/ barmaq izi
Kart Tipi	ID kart
Kart Oxuma Tezliyi	125KHz
Dövr Siyahısı	128
Tətil Dövrü	128
Şəbəkə Yeniləməsi	Bəli
Birinci Kartla Açma	Bəli
Uzaqdan Doğrulama	Bəli
Qara Siyahı/Ağ Siyahı	Bəli
Reklam Yayımı	Qrafik reklam oynatılmasını dəstəkləyir
Periferiya Kart Oxuyucusu	1 RS-485, 1 Wiegand
Qrup Kombinasiyası	Kart/telekomanda/parol/ barmaq izi
PC-də Web Konfiqurasiya	Bəli
Mobildə Web Konfiqurasiya	Bəli
Wi-Fi	Bəli
Performans	
Kart Oxuma Məsafəsi	1 sm–3 sm (0.03 fut–0.10 fut)
Barmaq İzi Sensor Tipi	Optik barmaq izi
Barmaq İzi Doğrulama Rejimi	1:N, 1:1

Barmaq İzi Müqayisə Müddəti	1.5 s
Tutum	
İstifadəçi	30,000
Barmaq İzi	3,000
Kart	30,000
Parol	30,000
Qeyd	150,000
Port	
RS-485	1
Wiegand	1 (giriş və ya çıxış)
USB	1 USB2.0 portu
Şəbəkə	Bir 10/100 Mbps özünü uyğunlaşan şəbəkə portu
Signal Girişi	1
Signal Çıxışı	1
Signal Bağlantısı	Bəli
Açma Düyməsi	1
Qapı Vəziyyəti Aşkarlama	1
Kilid Nəzarəti	1
Signal	
Anti-passback	Bəli
Müdaxilə	Bəli
Təcavüz	Bəli
Qapı Sensoru Vaxt Aşımı	Bəli
Daxilolma	Bəli
Həddi Aşan Qeyri-qanuni Kart	Bəli

Təcavüz Barmaq İzi	Bəli
Ümumi	
Enerji Təchizatı	DC 12V 1A
Enerji Sərfi	≤ 4.0Vt (gözləmə rejimində), ≤ 6.0Vt (iş rejimində)
Ölçülər (H×E×D)	114.5 mm × 114.5 mm × 32.5 mm (4.51"× 4.51"× 1.28")
Qablaşdırma Ölçüləri (H×E×D)	Qablaşdırma qutusu: 187 mm ×164 mm ×72 mm (7.36"× 6.46"× 2.83") Qoruyucu qutu: 585 mm×390 mm×360 mm (23.03"× 15.35"× 14.17")
İş Temperaturu	-10°C ilə +45°C arası (14°F ilə 113°F arası)
İş Rütubəti	5%RH-90%RH (kondensasiyasız)
İş Mühiti	Daxili
Ümumi Çəki	415.0 q (0.91 funt)
Quraşdırma	Səthə montaj, daxili montaj, 86 korpus montajı
Sertifikatlar	CE, FCC