

UAC-P112-AF40-W

Kamera UAC-P112-AF40-W 2MP

- 2MP yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Ağ işıq işıqlandırmasını, 24/7 rəngli görüntüləri dəstəkləyir
- 180° üfüqi çevirməni, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
- OSD konfiqurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- IP66 suya və toz keçirməyən dizayn, yüksək etibarlılıq
- 11 dildə OSD konfiqurasiya menyusu
- Koaksial kabellər vasitəsilə yüksək keyfiyyətli səs ötürülməsi üçün quraşdırılmış mikrofon
- 0-dan 345°-yə qədər pan diapazonunu, 0-dan 90°-yə qədər əyilmə diapazonunu dəstəkləyir
- Rəqəmsal defogu dəstəkləyir

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	PTZ
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	UAC-P112-AF40-W
Sensor	
Piksel	2MP
Sensor Ölçüsü	1/2.9" CMOS
Minimum İşıqlandırma	0.005 lüks (F1.6, AGC AÇIQ) 0 lüks (ağ işıq yanır)

Linza	
Fokus	4.0 mm
Linza Montajı	M12
Görünüş Bucağı (H)	83.8°
Görünüş Bucağı (V)	42.7°
Görünüş Bucağı (D)	100.1°
İşıqlandırıcı	
İşıqlandırıcı Nömrəsi	Səkkiz ağ işıqlı ışıqlandırıcı
İşıqlandırma Məsafəsi	30m
Ömürlük	≥20000 saat
Video	
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kadr Tezliyi	TVI: 1080P@25fps (standart), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Çevirmə müddəti	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Şəkil	
Ekspozisiya rejimi	Dörd rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, DWDR
Gecə/Gündüz	24/7 rəngli şəkillər
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D
Ağ Balans	İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə
WDR	DWDR
Çevir	180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
Rəqəmsal Defog	Dəstək
PTZ	

Fırlanma Aralığı	0° ~ 345°
Fırlanma Sürəti	1° ~ 40°/s
Əyilmə Aralığı	0° ~ 90°
Əyilmə Sürəti	1° ~ 30°/s
Əvvəlcədən ayarların sayı	32
İdarəetmə Rejimi	485/BNC
Baud Sürəti	9600bps/4800bps/2400bps/1200bps
İnterfeys	
Güc İnterfeysi	5.5 mm Güc İnterfeysi
Video Çıxış	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS dəstəkləyir
RS485	Dəstək
İşləmə mühiti	
Temperatur	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Rütubət	≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	Güc üçün 4KV, video çıxış interfeysləri üçün 4KV, RS485 interfeysi üçün 6kV
Girişdən qorunma	IP66
Ümumi	
Güc	DC12V±25%
Güc istehlakı	MAKS 8.5W
Mərkəz	Divara bərkidici, asma Montaj
Ölçülər	Φ118mm*190mm (diametr*hündürlük)
Material	Qrafen + Plastik
Çəki	477 q(1.05 funt)

