

## UAC-B112-F40

Kamera UAC-B112-F40 2MP

- 2MP yüksək keyfiyyətli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirmə dəstəkləyir
- OSD konfigurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- IP67 suya və toz keçirməyən dizayn, yüksək etibarlılıq
- 11 dildə OSD konfigurasiya menyusu

Növ	Analoq
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



## Ətraflı

<b>Model</b>	<b>UAC-B112-F40</b>
<b>Sensor</b>	
Piksel	2MP
Ölçü	1/3"
Minimum işıqlandırma	0.02 lüks (F2.0, AGC ON) 0.00 lüks (IR) on)
<b>Linza</b>	
Linza	4.0mm

Linza montajı	M12
Görünüş bucağı	H: 80.2° V: 40.7° D: 90.5°
<b>İşıqlandırıcı</b>	
İşıqlandırıcı	Bir IR İşıqlandırıcı
İşıqlandırma məsafəsi	20m
Ömürlük	≥60,000 saat
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kadr tezliyi	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Çevirmə müddəti	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
<b>Şəkil</b>	
Ekspozisiya rejimi	4 rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, DWDR
Gecə/Gündüz	3 rejim: Avtomatik (standart), Gündüz, Gecə
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D
Ağ balans	İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə
WDR	DWDR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirmə dəstəkləyir.
<b>İnterfeys</b>	
Güc	5.5 mm güc interfeysi
Video çıxışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS dəstəkləyir
İşləmə mühiti	

Temperatur	-30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
Rütubət	≤95% (RH, kondensasiya olunmayan)
Gərginlik qoruma	4KV
Daxildən qorunma	IP67
<b>Ümumi</b>	
Güc	DC 12V (±25%), əks polyarlıqdan qorunma və gərginlikdən qorunma ilə, Maksimum 2.88W
Montaj	3D mütərizə verilir, səth montajı (standart), isteğe bağlı arxa qutu, dirək montaj mütərizəsi
Ölçülər	142mm*63mm*65mm (Un*E*H)
Material	Plastik
Çəki	135 q(0.30 funt)
Sertifikat	CB, CE, FCC